

LISTADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL POR CENTROS DE TRABAJO Y CATEGORÍAS PROFESIONALES

Se entenderá por **equipo de protección individual**, cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

El Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales ha actualizado el “Listado de Equipos de Protección Individual (EPI) por centros de trabajo y categorías profesionales”, especificado las actividades o trabajos realizados, los riesgos asociados, descripción del equipo de protección individual, relación actualizada de las normas a cumplir así como algunas características o requisitos técnicos que deben cumplir.

El listado se ha estructurado en dos partes diferenciadas, una primera donde aparecen las categorías profesionales comunes a varias Consejerías, y otra segunda, los centros de trabajo clasificados por Consejerías.

Los equipos de protección individuales se deben **entregar a los trabajadores que realicen las tareas** y previamente a la ejecución de las mismas.

Para determinar los equipos de protección necesarios para la realización de una tarea determinada es necesario:

1. Comprobar que la categoría del trabajador que realice la tarea esté incluida en el centro de trabajo, dentro de la Consejería correspondiente.
2. Comprobar si está incluida en las categorías Comunes.
3. Buscar la tarea realizada en otras categorías profesionales.
4. En el caso que el personal realice varias tareas, se seleccionarán los epis teniendo en cuenta aquéllos de mayor protección.

En éste último caso se debe comunicar al Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales la inclusión de dicha categoría o tarea realizada al listado.

No obstante, los epis deben ser confirmados por el Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales.

Los equipos de protección individual se renovarán cuando resulte necesario (rotura, pérdida de características, caducidad, etc.) **por reposición**.

Este **listado será actualizado periódicamente** para incluir nuevos centros de trabajo, categorías, tareas, equipos de protección individuales, normas o requisitos técnicos de los epis.

Fecha de actualización:

12 de enero de 2026

HISTORIAL DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Fecha: 12/01/2026

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

- Agentes del Medio Natural
 - [Guantes para riesgos mecánicos](#)

CENSYRA

- Controlador/a pecuario/a
 - [Inclusión EPIs](#)
- Pastor
 - [Inclusión EPIs](#)
- Peón especializado agrícola
 - [Inclusión EPIs](#)
- Jefe de Negociado Valoración de Reproductores
 - [Inclusión EPIs](#)

Fecha: 17/02/2025

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

- Parque de maquinaria
 - [Actualización de categorías](#)

Fecha: 05/02/2025

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

- Agentes del Medio Natural
 - [Pantalón Bielástico. Modificación. Inclusión Norma](#)

Fecha: 13/01/2025

SEPAD

- Terapeuta Ocupacional
 - [Parka.](#)

CENSYRA. Actualización de categorías.

Actualización de normas de EPIs.

Fecha: 15/09/2022

Inclusión de la norma EN ISO 15384 (Ropa de protección para bomberos).

Fecha: 08/06/2022

VIVEROS

- Capataz
 - [Batas.](#)

MUSEOS

- Vigilante de museo
 - [Parka.](#)

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (ITV)

- Mecánico supervisor
- Mecánico inspector
 - [Inclusión de característica de orejeras de nuca dependiente de nivel.](#)

ACTUALIZACIÓN DE LAS NUEVAS CONSEJERÍAS. INCLUSIÓN DE LA CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD SERVICIO DE PREVENCIÓN AMBIENTAL

- Técnicos/as y Técnicos/as Superiores
 - [Arnés anticaídas.](#)
 - [Calzado de seguridad con protección contra sustancias químicas.](#)
 - [Traje de protección desechable.](#)
 - [Mascarilla autofiltrante.](#)
 - [Protector auditivo tipo orejeras.](#)

SERVICIO DE CALIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

- Técnicos/as y Técnicos/as Superiores
 - [Arnés anticaídas.](#)
 - [Calzado de seguridad con protección contra sustancias químicas.](#)
 - [Traje de protección desechable.](#)
 - [Mascarilla autofiltrante.](#)
 - [Protector auditivo tipo orejeras.](#)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y ÁREAS PROTEGIDAS

- Técnicos/as y Técnicos/as Superiores
 - [Arnés anticaídas.](#)
 - [Calzado de seguridad con protección contra sustancias químicas.](#)
 - [Traje de protección desechable.](#)
 - [Mascarilla autofiltrante.](#)
 - [Protector auditivo tipo orejeras.](#)

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

- Técnicos/as y Técnicos/as Superiores
 - [Chaleco de alta visibilidad.](#)

SERVICIO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

- Técnicos/as y Técnicos/as Superiores

COMUNES

- Veterinarios

- [Repelente insectos.](#)
- Arquitecto
- Conductor

Fecha: 03/09/2021

INFOEX (Extinción de incendios)

- Jefe/a de retén
- Peón especializado
- Conductor/a
 - [Tareas de corte con motosierras.](#)

INFOEX (Trabajos de invierno)

- Jefe/a de retén
- Peón especializado
- Conductor/a
- Vigilante
 - [Tareas de corte con motosierras.](#)

Fecha: 12/03/2020

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD TRANSPORTE Y VIVIENDA

SERVICIO DE TRANSPORTES

- Personal de inspección
 - [Caminar por terrenos irregulares \(con caída o pisada de objetos\)](#)

Fecha: 03/03/2020

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

- Cocinero/ a
- Ayudante de cocina
 - [Limpieza del interior de las campanas](#)

COMUNES

- Cocinero/ a
- Ayudante de cocina
 - [Limpieza de cocina](#)

Fecha: 14/2/2020

CICYTEX

- Mantenimiento
 - [Varias tareas](#)

SERVICIO DE CAZA, PESCA Y ACUICULTURA

- Varias categorías
 - [Varias tareas](#)

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN FORESTAL

- Varias categorías
 - [Varias tareas](#)

SERVICIO DE REGADÍOS

- Varias categorías
 - [Varias tareas](#)

Fecha: 1/12/2019

TALLER MECÁNICO DE HELECHOSA DE LOS MONTES

- Varias categorías
 - [Varias tareas](#)

PARQUES DE MAQUINARIAS

- Varias categorías
 - [Varias tareas](#)

Fecha: 1/11/2019

ACTUALIZACIÓN DENOMINACIÓN DE LAS NUEVAS CONSEJERÍAS

SERVICIOS TERRITORIALES DE LA CONSEJERÍA AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO DE CÁCERES

- Peón especializado agrícola
 - [Varias tareas](#)

PARQUES DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

- Oficial de conservación de carreteras
 - [Tarea de uso de podadoras de altura](#)

Fecha: 1/07/2019

COMUNES

- Subalterno
 - [Tareas de manipulación de cargas](#)

Fecha: 1/03/2019

COMUNES

- Cocinero/a y Ayudante de cocina
 - [Limpieza de campanas](#)

CICIYEX

- Varias categorías
 - [Tareas de bareo de almendras y aceitunas](#)

Fecha: 1/12/2018

INSPECCIONES DE INSTALACIONES INDUSTRIALES

- Ingeniero/a Técnico/a Industrial
 - [Varias tareas.](#)

Fecha: 1/11/2018

COMUNES

- Ingeniero/a Técnico/a Agrícola
 - [Tomar muestras con abejas](#)

PARQUES DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

- Actualización de todas las categorías y tareas.

COMUNES

- Veterinarios/as
 - [Realización de necropsias a ovinos y caprinos](#)

Fecha: 1/05/2018

CYCYTEX. FINCA VALDESEQUERA

SERVICIO DE TRANSPORTE

- Personal de inspección

SERVICIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

- Técnicos

CENTRO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

- Restauradores
 - [Varias tareas.](#)

COMUNES

- Auxiliar de informática
 - [Tareas de manipulación de equipos informáticos.](#)
- Topógrafo/a
 - [Varias tareas](#)
- Veterinarios/as
 - [Realización de necropsias a ovinos y caprinos](#)

CESSLA

- Técnicos
 - [Forros polares](#)

Fecha: 25/01/2018

COMUNES

- Inspecciones Industriales
 - [Nota sobre coordinación de actividades industriales.](#)
- Inspecciones Mineras.
 - [Nota sobre coordinación de actividades industriales.](#)

Fecha: 19/01/2018

112

- Varias categorías

Servicio de Ordenación Forestal (SOF)

- Varias categorías

Fecha: 26/10/2017

COMUNES

- Veterinarios/as
 - [Seguridad alimentaria en la fabricación de piensos](#)

CENSYRA

- Auxiliar de laboratorios
 - [Manipulación de productos criogénicos \(nitrógeno\)](#)

Fecha: 01/09/2017

PISCIFACTORIA

- Varias categorías
 - [Botas vadeadoras de neopreno con suela de fieltro](#)

Fecha: 17/05/2017

CIUDAD DE DEPORTIVA

- Oficial de segunda, oficial segunda mantenimiento y peón
 - [Utilización de cepilladora de pádel](#)

Fecha: 11/04/2017

PISCIFACTORIA

- Varias categorías
 - Eliminación de la norma en las botas vadeadoras o musleras

Fecha: 18/11/2016

COMUNES

- Arqueólogo/a, Técnico/a de Arte, Antropólogo/a
 - Varias tareas

Fecha: 20/04/2016

COMUNES

- Subalterno-Conductor
 - Tarea de manipulación manual de cargas

Fecha: 20/04/2016

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

- Varias categorías
 - Tareas de clasificación en sala de tratamiento y recogida de documentación.

Fecha: 28/03/2016

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

- Varias categorías
 - Guantes de archivos desechables.

Fecha: 03/03/2016

PARQUE DE MAQUINARIA

- Encargado de almacén
 - Forro polar.

Fecha: 03/11/2015

LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA

- Peón especializado/a
 - Aplicación de plaguicidas, utilización de desbrozadoras y motosierras.

Fecha: 03/08/2015

ACTUALIZACIÓN DE LAS NUEVAS CONSEJERÍAS

CENSYRA

- Veterinario/a
 - Extracción de semen de cerdos

INSPECCIONES INDUSTRIALES

- Ingeniero Técnico Industrial
 - Modificación del protector auditivo, tipo tapón.
 - Prendas para inspecciones de cuadros eléctricos.

INSPECCIONES MINERAS

- Categoría Ingeniero Técnico de Minas y Ambientólogo
 - Modificación del protector auditivo, tipo tapón.
 - Chaleco de alta visibilidad.

Fecha: 11/08/2015

Actualización de las nuevas consejerías.

Fecha: 1/07/2015

Centros de formación del Medio Natural

- Peón especializado agrícola, tractorista y pastor
 - Gafas de montura universal contra la radiación solar

Centros Residenciales

- ATE-Cuidador/a
 - Duchas geriátricas
- Educador/a
 - Manipulación de tierras vegetales

CENSYRA

- Auxiliar de laboratorio
 - Manipulación de productos criogénicos (nitrógeno)
 - Protector auditivo tipo orejeras
- Varias categorías
 - Protector auditivo tipo orejeras

Explotación de carreteras

- Se incluye la categoría Ayudante Técnico de Obra
 - Laboratorios de infraestructuras**
- Varias categorías
 - Calcetines transpirables contra el calor

Parques de maquinarias

- Varias categorías
 - Camiseta o polo de manga corta transpirable con bandas transpirables

Categorías profesionales comunes a varios centros o centros específicos

- Veterinarios/as
 - Bota de media caña de seguridad
- Todas las categorías que tengan batas**
- Batas
 - Se le añaden características mínimas de puños ajustables.

Fecha: 09/03/2015

Agentes del Medio Natural

- Trabajos permanentes a la intemperie.

Estación Enológica

- Nuevas categorías y categorías

Inspección Médica

- Nuevas categorías y tareas

Inspecciones de obras, obras públicas, agrícolas y mineras

- Parka
 - o [Dotación de bandas reflectantes](#)
- Gafas de montura universal
 - o [Se incluye la norma EN 170 y características mínimas 2C-1,2, 1, F, K y N](#)

Laboratorio de Sanidad Animal

- Categoría Veterinario/a
 - o [Manipulación de controles \(sin frío convectivo\).](#)

Oficina Comarcal Agraria (OCA)

- Personal de campo
 - o [Campañas de control e identificación de ganado.](#)

Centros Residenciales

- Personal que atienda a usuarios con sospecha del virus del ébola.

Todos los centros que tengan ropa de alta visibilidad

- Cambia la norma EN 471 por EN ISO 20471, modificando las clases.

Todas las categorías que tengan casco de protección (EN 397)

- Se incluyen características mínimas.

Tareas de desbroce con desbrozadoras manuales

- Se amplía a un conjunto de casco forestal (pantalla forestal, gafas y protector auditivo).

Tareas de desbroce con desbrozadoras manuales

- Aplicación de plaguicidas (fitosanitarios)
 - o [Se amplían las características de la máscara autofiltrante reutilizable para fitosanitarios \(orgánicos e inorgánicos\) incorporando gases ácidos y amoníaco \(FFABEK1P3RD\).](#)

Listado de Equipos de Protección Individual por centros de trabajo y categorías profesionales

NOTAS:

Los equipos de protección individuales (EPI) se entregarán al personal que realice la tarea o la actividad que tenga asociados dichos equipos.

Se considerará que la ropa de trabajo es un epi cuando la misma proteja la salud o la seguridad frente a un riesgo evaluado.

Los epis se entregarán sólo al personal que realice las tareas o actividades que motivan el uso de los mismos. Si no apareciera en la categoría del centro, buscar dicha tarea en otra categoría. El nivel de exposición al riesgo influye en la entrega de unos u otros epis (por ejemplo, entrega de crema protección solar en trabajos permanentes a la intemperie y no en trabajos ocasionales).

En el caso de acceder a centros de trabajo externos, utilizar los epis que éstos tengan establecidos.

ÍNDICE DE CENTROS

ÍNDICE DE CENTROS.....	8
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	14
COMUNES	17
Archivos y bibliotecas.....	19
Titulado/a Superior de archivos	19
Titulado/a Superior en documentación	19
Técnico/a Medio de archivos	19
Auxiliar de archivos	19
Inspecciones.....	20
Inspecciones de obras de construcción	20
Inspecciones de obras públicas	21
Varias categorías.....	22
Antropólogo/a	22
Arqueólogo/a	23
Arquitectos/as Técnicos/as	24
Arquitectos/as	25
ATE-Cuidador/a	26
Auxiliar de informática	27
Ayudante de cocina	28
Cocinero/a	28
Camarero-a/Limpiador/a	29
Ingeniero/a Agrónomo/a	30
Ingeniero/a Técnico/a Agrícola	31
Ordenanza.....	33
Personal de mantenimiento	35
Subalterno	37
Subalterno-conductor	37
Conductor	38
Topógrafo/a	39
Veterinario/a	40
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO	43
Agentes del Medio Natural	45
112.....	47
Director/a	47
Jefe/a de Sala.....	47
Auxiliar de informática	48
Oficial de conservación de carreteras.....	49
Centros de formación del Medio rural.....	50
Jefe/a de estudios	50
Profesor/a de actividades docentes	50
Encargado/a	54
Oficial 1ª agrícola	54
Peón especializado agrícola	58
Pastor/a	58
Tractorista.....	58
Coordinador/a ecuestre.....	59
Oficial 1ª ecuestre	59
Veterinario/a	60
CENSYRA	62
Director de programas de mejora animal.....	62

Jefe/a de sección de reproducción animal.....	63
Jefe de sección de selección y valoración de reproductores	64
Jefe de negociado valoración de reproductores	64
Jefe/a de negociado de explotación.....	65
Jefe/a de negociado de reproducción	66
Veterinario/a responsable de sanidad	67
Biólogo/a.....	69
Auxiliar de laboratorio.....	70
Controlador pecuario.....	71
Capataz de reproducción	72
Capataz de explotación.....	72
Mayoral (ovino).....	73
Mayoral (vacuno).....	73
Mayoral (porcino).....	73
Mayoral (reproducción)	74
Oficial 1ª mantenimiento	76
Tractorista.....	78
Pastor/a	79
Peón especializado agrícola	81
Peón equino	85
Camarero/a-limpiador/a.....	87
Ordenanza.....	88
Estación Enológica.....	89
Auxiliar de laboratorio.....	89
Ordenanza.....	90
Peón Especializado Agrícola	91
INFOEX (Extinción de incendios).....	92
Técnicos	92
Jefe/a de retén.....	93
Peón especializado	93
Conductor/a	93
Vigilante.....	95
Conductor/a de guardia.....	96
INFOEX (Trabajos de invierno).....	97
Jefe de retén.....	97
Peón especializado	97
Vigilante.....	97
Conductor/a	97
Laboratorio agroalimentario y de análisis de residuos	99
Titulado/a Superior	99
Titulado/a de Grado Medio.....	99
Analista de laboratorio.....	99
Auxiliar de laboratorio.....	99
Peón especializado agrícola	100
Subalterno/a	101
Laboratorio de sanidad animal.....	102
Analista de laboratorio.....	102
Auxiliar de laboratorio.....	102
Biólogo/a.....	103
Capataz	104
Peón especializado	104
Controlado/ar pecuario.....	105
Titulado/a Superior Química	106

Veterinario/a	107
Oficinas Comarcales Agrícolas (OCA)	108
Ingeniero/a agrónomos	108
Ingeniero/a Técnico Agrícolas	108
Oficinas Veterinarias de Zona (OVZ)	109
Veterinario/a	109
Piscifactoría	111
Biólogo/a	111
Ingeniero/a de Montes	111
Ingeniero/a Técnico/a Forestal	111
Supervisor/a General	112
Peón Especializado General	112
Oficial 1ª conductor/a	116
Presas	117
Guardia Jurado	117
Guardia Jurado-Vigilante de Presa	117
Peón Especializado Agrícola	117
Vigilante de presa	117
Reserva Regional de Caza de Cijara	119
Peón especializado agrícola	119
Servicio de caza, pesca y acuicultura	121
Jefe/a de Sección de Caza	121
Ingeniero Técnico Forestal	121
Servicio de Infraestructuras del Medio Rural	122
Topógrafo/a	122
Práctico topográfico	122
Servicio de Ordenación y Gestión Forestal	123
Jefe de Sección	123
Jefe de Negociado Técnico	123
Ingeniero Técnico Forestal	123
Capataz	124
Peón Especializado General	124
Servicio de Ordenación de Servicios Periféricos de Zafra	126
Peón especializado	126
Servicio de Regadíos	127
Jefe/a de Sección Técnica de Regadíos	127
Jefe/a de Negociado Técnico de Regadíos	127
Ingeniero/a Agrónomo/a	127
Ingeniero/a Técnico/a Agrícola	127
Oficial 1ª agrícola	128
Oficial 2ª agrícola	128
Servicio Territorial de la Consejería en Cáceres	130
Peón especializado agrícola	130
Taller mecánico	132
Jefe/a de taller	132
Oficial 1ª mecánico	132
Viveros	136
Oficial 1ª agrícola	136
Peón especializado	136
Capataz	136
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES	139
Albergues Juveniles	141
Ayudante de cocina	141

Cocinero/a	141
Camarero-a/Limpiador/a	142
Almacén de Promoción del Turismo	143
Encargado de almacén	143
Peón especializado	143
Áreas de Rehabilitación Integral (ARI)	144
Arqueólogos/as	144
Técnicos/as de arte	144
Campamento Emperador Carlos V	145
Vigilante	145
Centro de conservación y restauración de bienes culturales	146
Restaurador/a	146
Ciudad Deportiva	148
Oficial 2ª	148
Oficial 2ª mantenimiento	148
Peón de mantenimiento	148
Profesor de taller	149
Socorrista	150
Ciudad romana de Regina	151
Vigilante	151
Espacios para la creación joven	152
Personal de mantenimiento	152
Monasterio de Tentudía	153
Vigilante	153
Museos	154
Arqueólogo/a	154
Técnico/a de arte	155
Vigilante de museo	156
Museo Vostell	157
Vigilante de museo	157
Oficina de gestión Alba Plata	158
Arqueólogo/a	158
Oficina de patrimonio etnológico	159
Antropólogo/a	159
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL	160
Inspecciones de instalaciones industriales	162
Ingeniero/a Técnico/a Industrial	162
Inspecciones de minas	164
Ingeniero/a Técnico/a de Minas	164
Ambientólogo/a	164
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO	165
Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA)	167
Técnicos/as de Salud Laboral	167
Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos	168
Técnicos/as de Prevención de Riesgos Laborales	168
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	169
Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales	171
Técnicos/as de Prevención de Riesgos Laborales	171
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA	172
Explotación de carreteras	174
Vigilante de explotación de carreteras	174
Ayudante Técnico de obras	174
Inspecciones de obras públicas	175

Jefe/a de Servicio	175
Jefe/a de Sección	175
Jefe/a de Negociado	175
Ingeniero/a de caminos, canales y puertos	175
Ingeniero/a de obras públicas	175
Auxiliar Técnico de obras	176
Inspección Técnica de Vehículos (ITV).....	177
Coordinador/a ITV	177
Técnico/a coordinador/a ITV	177
Mecánico supervisor	178
Mecánico inspector	178
Auxiliar de administración	179
Ordenanza.....	180
Laboratorios de infraestructuras	181
Supervisor General	181
Analista de laboratorio.....	181
Auxiliar de laboratorio.....	181
Ayudante técnico.....	181
Peón especializado	181
Laboratorios de verificación de contadores	185
Verificador/a	185
Oficial 1º Laboratorio.....	185
Auxiliar de Laboratorio	185
Parques de conservación de carreteras	186
Encargado/a general de carreteras.....	186
Jefe/a de grupo de conservación de carreteras	187
Oficial de conservación de carreteras.....	187
Oficial 1º conductor/a	194
Oficial 2º conductor/a	194
Operador/a de maquinaria pesada	194
Parques de maquinarias	196
Jefe de taller	196
Oficial 1º mecánico.....	196
Oficial 2º mecánico.....	196
Peón especializado general	196
Oficial mecánico tomero.....	196
Peón especialista mecánico.....	196
Especialista de oficio.....	196
Inspector/a-Revisor/a de maquinarias	200
Camarero/a-Limpiador/a	202
Encargado/a de almacén	203
Servicio de transporte	205
Personal de inspección	205
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.....	206
Centros de Acogida de Menores.....	208
Técnico/a en Educación Infantil	208
Inspección Médica.....	209
Médico/a Inspector/a	209
SEPAD.....	210
Centros Residenciales	212
ATE-Cuidador/al	212
Auxiliar de enfermería	213
Encargado de almacén	214

Enfermero/a	215
Ayudante de cocina	216
Cocinero/a	216
Camarero-a/limpiador/a	217
Educador/a	218
Fisioterapeuta	219
Médico/a	220
Personas que atiendan a usuarios con sospecha del virus del ébola	221
Terapeuta Ocupacional	222
CICYTEX	223
Finca Valdesequera	225
Jefe de Sección	225
Oficial 1ª agrícola	227
Tractorista	227
Controlador/a pecuario/a	227
Oficial 2ª agrícola	227
Pastor/a	227
Peón agrícola especializado	227
Mantenimiento	232
Encargado	232
Oficial 1ª	232
Oficial 1ª electricista	232
Oficial 2ª mantenimiento	232
Peón especializado	232
INTAEX	236
Oficial 2.ª mantenimiento	236
CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD	238
Servicio de Prevención Ambiental	239
Titulados/as Grado Medio y Titulados/as Superior	239
Servicio de Calidad y Cambio Climático	241
Titulados/as Grado Medio y Titulados/as Superior	241
Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas	243
Titulados/as Grado Medio y Titulados/as Superior	243
Peón especializado agrícola	244
Servicio de Infraestructuras Hidráulicas	246
Titulados/as Grado Medio y Titulados/as Superior	246
Servicio de Gestión y Planificación Hidrológica	247
Titulados/as Grado Medio y Titulados/as Superior	247

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

EPIS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
Gafas	Clase de protección de los filtros: 2C (filtro UV, permite un buen reconocimiento del color) 2 (filtro UV, puede alterar el reconocimiento de los colores), 4 (filtro infrarrojo), 5 (filtro solar sin especificaciones para el infrarrojo), 6 (filtro solar con especificaciones para el infrarrojo), Clase de óptica: 1 (todas las gafas tendrán esta clase de óptica) Resistencia mecánica: S (resistencia mecánica incrementada), F (impacto de partículas a baja energía), B (impacto de partículas a media energía) y A (impacto de partículas a alta energía) Resistencia al arco eléctrico de cortocircuito: 8 No adherencia del metal fundido y resistencia a la penetración de sólidos candentes: 9 Resistencia al deterioro superficial por partículas finas: K Resistencia al empañamiento de oculares: N Partículas a alta velocidad a temperaturas extremas: T
Pantallas faciales	Clase de óptica: 1 (todas las gafas tendrán es clase de óptica) Resistencia mecánica: S (resistencia mecánica incrementada), F (impacto de partículas a baja energía), B (impacto de partículas a media energía) y A (impacto de partículas a alta energía) Resistencia a salpicadura de líquidos: 3 Resistencia al arco de cortocircuito eléctrico: 8 No adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes: 9 Resistencia al deterioro superficial por partículas finas: K Resistencia al empañamiento: N

EPIs	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
Calzado	<u>Resistencia al deslizamiento:</u> - SRA: ensayo realizado sobre suelo de baldosa cerámica con solución de LSS (lauril sulfato sódico). Coeficiente de fricción mínimo del tacón hacia delante y plano hacia delante de 0.28 y 0.32 respectivamente. - SRB: ensayo realizado sobre suelo de acero con glicerina. Coeficiente de fricción mínimo del tacón hacia delante y plano hacia delante de 0.13 y 0.18 respectivamente. - SRC: el zapato cumple las exigencias del marcado SRA + SRB. <u>Requisitos adicionales para el calzado:</u> <i>Calzado completo</i> - P: resistencia a la perforación - A: calzado antiestático - HI: aislamiento frente al calor (piso completo) - CI: aislamiento frente al frío (piso completo) - E: absorción de energía en la zona del tacón - AN: Protección del tobillo <i>Corte</i> - WRU: penetración y absorción de agua <i>Suela</i> - HRO: resistencia al calor por contacto - FO: resistencia a los hidrocarburos de la suela (requisito obligatorio en calzado de seguridad con la norma EN ISO 20345:2004 y opcional en calzado de trabajo con la norma UNE-EN ISO 20347:2004; requisito opcional con normas EN ISO 20345:2011 y EN ISO 20345 a partir de 30-06-2014). Tipo I y II. <u>Calzado para bomberos:</u> <u>Tipos:</u> - Tipo 1: calzado para la lucha contra incendios forestales. - Tipo 2: calzado para la lucha contra incendios en espacios cerrados. - Tipo 3: calzado para uso en emergencias que puedan involucrar materiales peligrosos. <u>Resistencia al calor por contacto:</u> - HI1: adecuado para operaciones de rescate en general. - HI2: adecuado para la extinción de incendios. - HI3: adecuado para la intervención en la extinción de incendios que supongan fuego con combustibles vegetales tales como bosques. <u>Símbolo:</u> - F1: requisitos básicos. - F1P: F1 más resistencia a la perforación. - F1PA: F1 más resistencia a la perforación y propiedades antiestáticas.
Calzado de seguridad (EN 20345)	<u>Categorías:</u> - SB, - S1 (SB, zona talón cerrada, A y E) - S2 (S1 y WRU) - S3 (S2, P y suela con resaltes) - S4 (SB, A y E) - S5 (S4, P y suela con resaltes) Suelas: poliuretano de dos densidades (PU+PU); poliuretano y termopoliuretano (PU+TPU); y poliuretano y caucho-nitrilo, inyectadas al corte Plantillas antiperforación: metálicas o textiles Punteras: acero, aluminio o plástica Espesor de la piel: 2,2 mm
Calzado de trabajo (EN 20347)	<u>Categorías:</u> - OB. - O1 (OB, zona talón cerrada, A y E). - O2 (O1 y WRU). - O3 (O2, P y suela con resaltes). - O4 (OB, A y E). - O5 (O4, P y suela con resaltes).

EPIS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
Protectores auditivos	Cumplimiento de la Norma UNE 352-1:2003 Cumplimiento de la Norma UNE 352-1:2020 Cumplimiento de la Norma UNE 352-6:2003 Nivel de atenuación < 65 db Sistema de comunicación incorporado Orejas dependiente del nivel

COMUNES

Centro:	Archivos y bibliotecas
Categorías:	Titulado/a Superior de archivos Titulado/a Superior en documentación Técnico/a Medio de archivos Auxiliar de archivos

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Manipulación de legajos y documentos	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de archivos desechables	EN 388 EN 374	Nitrilo o vinilo sin polvo
	Golpes/cortes con objetos o herramientas			
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP1, válvula de exhalación
Clasificación en Sala de Tratamiento	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13982-1 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
		Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP1, válvula de exhalación
		Guantes de archivos desechables	EN 388 EN 374	Nitrilo o vinilo sin polvo
Recogida de documentación	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13982-1 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
		Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP1, válvula de exhalación
		Guantes de archivos desechables	EN 388 EN 374	Nitrilo o vinilo sin polvo

Centro:	Inspecciones
Categorías:	Inspecciones de obras de construcción

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Acceso a obras de construcción	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
	Choques y golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Caída de personas al mismo nivel Pisada sobre objetos	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S5
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar (*)		No perfumada
		(*) Entregar si los trabajos se realizan a la intemperie en periodos permanentes y en el periodo estival		
Trabajos en presencia de vehículos o grúas	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Entornos con elevado nivel de ruido, presencia de polvo o proyección de partículas	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1,2, 1, F, K y N
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP1, válvula exhalación

Centro:	Inspecciones
Categorías:	Inspecciones de obras públicas

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Acceso a obras de construcción	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
	Choques y golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Caída de personas al mismo nivel Pisada sobre objetos	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S5
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar (*)		No perfumada
		(*) Entregar si los trabajos se realizan a la intemperie en periodos permanentes y en el periodo estival		
Trabajos en presencia de vehículos o grúas	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Entornos con elevado nivel de ruido, presencia de polvo o proyección de partículas	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1,2, 1, F, K y N
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP1, válvula exhalación

Centro:	Varias categorías
Categorías:	Antropólogo/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Valoración de bienes de carácter etnográficos en suelo urbano/no urbano.	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Choques y golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S5
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, válvula exhalación, recubrimiento de carbón activo
	Exposición a contaminantes biológicos al trabajar con tierra	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
Trabajos en presencia de vehículos	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Trabajos en altura	Caída de personas a distinto nivel	Arnés anticaídas	EN 361	
	Caída de personas a distinto nivel	Elementos de amarre	EN 354	
	Caída de personas a distinto nivel	Absorbedores de energía	EN 355	
	Caída de personas a distinto nivel	Conectores	EN 362	Doble conector de anclaje de clase A
	Caída de personas a distinto nivel	Elemento de amarre con absorbedor de energía y conectores	EN 354 EN 355 EN 362	Doble conector de anclaje de clase A

Centro:	Varios
Categorías:	Arqueólogo/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Seguimientos arqueológicos. Valoración de yacimientos arqueológicos en suelo urbano y no urbano. Valoración en suelo no urbano (impacto ambiental)	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Choques y golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S5
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, válvula exhalación, recubrimiento de carbón activo
	Exposición a contaminantes biológicos al trabajar con tierra	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
Trabajos en presencia de vehículos	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Trabajos en altura	Caída de personas a distinto nivel	Arnés anticaídas	EN 361	
	Caída de personas a distinto nivel	Elementos de amarre	EN 354	
	Caída de personas a distinto nivel	Absorbedores de energía	EN 355	
	Caída de personas a distinto nivel	Conectores	EN 362	Doble conector de anclaje de clase A
	Caída de personas a distinto nivel	Elemento de amarre con absorbedor de energía y conectores	EN 354 EN 355 EN 362	Doble conector de anclaje de clase A

Centro:	Varios
Categorías:	Arquitectos/as Técnicos/as

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Acceso a obras de construcción	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
	Choques y golpes contra objetos inmóviles	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
	Caída de objetos desprendidos	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1,2, 1, F, K y N
	Proyección de fragmentos o partículas			
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a radiaciones no ionizantes			
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S5
Trabajos en altura	Pisadas sobre objetos			
	Caída de personas a distinto nivel	Arnés anticaídas	EN 361	
	Caída de personas a distinto nivel	Elementos de amarre	EN 354	
	Caída de personas a distinto nivel	Absorbedores de energía	EN 355	
	Caída de personas a distinto nivel	Conectores	EN 362	Doble conector de anclaje de clase A
	Caída de personas a distinto nivel	Elemento de amarre con absorbedor de energía y conectores	EN 354 EN 355 EN 362	Doble conector de anclaje de clase A

Centro:	Varios
Categorías:	Arquitectos/as

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Acceso a obras de construcción	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
	Choques y golpes contra objetos inmóviles	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
	Caída de objetos desprendidos	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1,2, 1, F, K y N
	Proyección de fragmentos o partículas			
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a radiaciones no ionizantes			
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S5
Trabajos en altura	Pisadas sobre objetos			
	Caída de personas a distinto nivel	Arnés anticaídas	EN 361	
	Caída de personas a distinto nivel	Elementos de amarre	EN 354	
	Caída de personas a distinto nivel	Absorbedores de energía	EN 355	
	Caída de personas a distinto nivel	Conectores	EN 362	Doble conector de anclaje de clase A
	Caída de personas a distinto nivel	Elemento de amarre con absorbedor de energía y conectores	EN 354 EN 355 EN 362	Doble conector de anclaje de clase A

Centro:	Varios
Categorías:	ATE-Cuidador/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (sin caída de objetos)	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo sanitario	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, suela de poliuretano inyectada al corte, microfibra transpirable, plantilla interior con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática, pala lisa, cierre por velcro
Atención a usuarios	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374 EN 455	Sin polvo

Centro:	Varios
Categorías:	Auxiliar de informática

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Manipulación de equipos informáticos (CPU, carcassas, componentes interiores)	Golpes/cortes por objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas con destreza en los dedos	EN 388	Guante de nailon con palma recubierta de poliuretano
	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de seguridad	EN ISO 20345	S2, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, collarín acolchado y cierre por cordones

Centro:	Varios
Categorías:	Ayudante de cocina Cocinero/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Trabajos en la cocina	Caída de personas al mismo nivel Caída de objetos en manipulación	Zapato de seguridad de cocina	EN ISO 20345	S2, CI, HI, SRC, suela de poliuretano inyectada al corte, microfibra transpirable, puntera plástica, plantilla interior con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática, pala lisa, cierre por velcro
Acceso a cámaras frigoríficas	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
Manipulación de productos alimenticios fríos o congelados	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes para la manipulación de productos fríos o congelados	EN 388 EN 511	
Limpieza del interior de las campanas	Contacto con productos corrosivos	Traje de protección desechable tipo 4/5/6	EN ISO 13982-1	
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla facial	EN 166	
	Contacto con productos corrosivos	Guantes de neopreno resistentes a productos corrosivos	EN 388 UNE-EN ISO 21420:2020	
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP1
Manipulación de objetos calientes	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de protección contra el calor	EN 388 EN 407	Guantes sin costura de kevlar y algodón, con cinco dedos, longitud que cubra el antebrazo y protección contra el calor por contacto hasta 250°C.
Utilización de cuchillos	Golpes/cortes por objetos o herramientas	Guantes de malla metálica con manguito	EN 1082-1	Cinco dedos y ambidiestro, realizado en acero inoxidable con ajuste rápido en la muñeca y tope de parada en manguito
Utilización de productos de limpieza	Proyección de fragmentos o partículas Exposición a contaminantes químicos	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición a contaminantes químicos Exposición a contaminantes biológicos Exposición a contaminantes químicos	Guantes para limpieza <i>Protección respiratoria, según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad</i>	EN 388 EN 374	Neopreno o nitrilo, flocado, espesor <0,50 mm, acabado en relieve o panel de abeja
Limpieza de cocinas	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de trabajo	EN ISO 20347	04
	Proyección de agua	Mandil impermeable		

Centro:	Varios
Categorías:	Camarero-a/Limpiador/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (sin caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo de limpieza	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, suela de poliuretano inyectada al corte con tratamiento antibacterias, microfibra transpirable y lavable, plantilla interior con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática, pala lisa, cierre por velcro
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Polar		
Limpieza de superficies con bordes afilados o recogida de residuos	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes para limpieza	EN 388 EN 374	Neopreno o nitrilo, flocado, espesor <0,50 mm, acabado en relieve o panel de abeja
Utilización de productos de limpieza	Proyección de fragmentos o partículas Exposición a contaminantes químicos	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición a contaminantes químicos Exposición a contaminantes biológicos	Guantes para limpieza	EN 388 EN 374	Neopreno o nitrilo, flocado, espesor <0,50 mm, acabado en relieve o panel de abeja
	Exposición a contaminantes químicos	Protección respiratoria, según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	Varios
Categorías:	Ingeniero/a Agrónomo/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por terrenos irregulares	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de trabajo tipo trekking	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de trabajo	EN ISO 20347	04
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar (*)		No perfumada
		(*) Entregar si los trabajos se realizan a la intemperie en periodos permanentes y cuando el índice ultravioleta sea superior a 3		
Trabajar cerca de maquinarias o vehículos	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Entornos con elevado nivel de ruido, presencia de polvo o proyección de partículas	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP1, válvula exhalación
Campañas de control e identificación de ganado	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad tipo trekking	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
	Exposición a contaminantes biológicos	Cubrebotas desechable de polietileno		
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica

NOTA: En el caso que el personal realice varias tareas, se seleccionarán los epis teniendo en cuenta los de mayor protección (por ejemplo, calzado de seguridad frente a calzado sin seguridad)

Centro:	Varios
Categorías:	Ingeniero/a Técnico/a Agrícola

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por terrenos irregulares	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de trabajo tipo trekking	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de trabajo	EN ISO 20347	04
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar (*)		No perfumada
		(*) Entregar si los trabajos se realizan a la intemperie en periodos permanentes y cuando el índice ultravioleta sea superior a 3		
Trabajar cerca de maquinarias o vehículos	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Entornos con elevado nivel de ruido, presencia de polvo o proyección de partículas	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP1, válvula exhalación
Campañas de control e identificación de ganado	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad tipo trekking	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
	Agresiones y/o lesiones causados por animales			
	Exposición a contaminantes biológicos	Cubrebotas desechable de polietileno		
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Expropiación de caminos (trabajos ocasionales a la intemperie)	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de trabajo	EN ISO 20347	04
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar (*)		
		(*) Entregar si los trabajos se realizan a la intemperie en periodos permanentes y cuando el índice ultravioleta sea superior a 3		
Inmovilización de cerdos	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
Tomar muestras con abejas	Picaduras de abejas	Mono con careta de apicultura		Poliéster-algodón, careta redonda o sheriff desmontable con cremalleras, cierre de cremallera y solapas de velcro, ajuste de gomas anchas en puños con presillas para pulgares,

				ajuste de gomas en tobillos con cremallera y con elástico en el pie, bolsillo en pantalón
	Picaduras de abejas	Guantes de nitrilo con manguito de apicultura	EN 388	Base de algodón, manguito largo
	Picaduras de abejas	Polainas de apicultura		Piel o acrílo nitrilo, cierra de velcro y cinta de ajuste para bota
	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de trabajo	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, collarín acolchado, cierre por cordones
NOTA: En el caso que el personal realice varias tareas, se seleccionarán los epis teniendo en cuenta los de mayor protección (por ejemplo, calzado de seguridad frente a calzado sin seguridad)				

Centro:	Varios
Categorías:	Ordenanza

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
Manipulación de cargas	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	

En el caso de que realice operaciones de mantenimiento:

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Tareas de corte con herramientas eléctricas (amoladoras angulares, tronadoras, taladros, etc.)	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas a distinto nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
Soldadura al arco (electrodos ó MIG)	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad para soldaduras	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica, sistema de cierre con velcro o hebilla
	Pisadas sobre objetos			
	Caída de objetos en manipulación			
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Pantalla de mano para soldadura	EN 166 EN 169 EN 175	Grado de protección según intensidad de corriente
	Proyección de fragmentos o partículas			
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Pantalla de cabeza para soldadura con oscurecimiento automático	EN 166 EN 169 EN 379	
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Proyección de fragmentos o partículas	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Incendios			
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Proyección de fragmentos o partículas			
	Incendios			
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
	Incendios			
	Proyección de fragmentos o partículas	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora) para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
	Incendios			
Corte con soplete	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad para soldaduras	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica, sistema de cierre con velcro o hebilla
	Pisadas sobre objetos			
	Caída de objetos en manipulación			
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal para soplete	EN 166 EN 169 EN 175	Cristales inactivos tono 5
	Proyección de fragmentos o partículas			

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora) para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
Trabajos eléctricos		Consultar al Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales		
Trabajos en altura		Consultar al Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales		
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	Varios
Categorías:	Personal de mantenimiento

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (con caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
Tareas de corte con herramientas eléctricas (amoladoras angulares, tronzadoras, taladros, etc.) Tareas de corte con herramientas manuales (martillos, cortafíos, etc.).	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas a distinto nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
Soldadura al arco (electrodos ó MIG)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad para soldaduras	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de cabeza para soldadura	EN 166 EN 169 EN 175	Grado de protección según intensidad de corriente
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de cabeza para soldadura con oscurecimiento automático	EN 166 EN 169 EN 379	
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora) para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
Corte con soplete	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad para soldaduras	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal para soplete	EN 166 EN 169 EN 175	Cristales inactivos tono 5
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora) para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
Trabajos eléctricos en baja tensión	Contactos eléctricos directos Contactos eléctricos indirectos Proyección de partículas Contactos térmicos (quemaduras)	Bota baja o tobillera de seguridad de alta resistencia eléctrica	EN 20345	SBP, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica, resistencia superior a 1000M
		Guantes aislantes para trabajos eléctricos en baja tensión	EN 60903	Clase 00
		Pantalla facial de electricista	EN 166	Montura: 8 Ocular: 1, 8, K y N Espesor mínimo: 1,4 Clase de protección: 2-1,2 ó 3-1,2
		Casco de electricista	EN 50635	
		Pantalón de electricista	EN 61482-1-2 EN ISO 11612	
		Camisa de electricista	EN 61482-1-2 EN ISO 11612	
		Cazadora de electricista	EN 61482-1-2 EN ISO 11612	
Trabajos en altura		Consultar al Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales		
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	Varios
Categorías:	Subalterno Subalterno-conductor

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Manipulación manual de cargas	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Trabajar en entornos con circulación de vehículos	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2

Centro:	Varios
Categorías:	Conductor

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Manipulación manual de cargas	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Trabajar en entornos con circulación de vehículos	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2

Centro:	Varios
Categorías:	Topógrafo/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por terrenos irregulares (con caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel for natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
	Choques y golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar (*)		No perfumada
		(*) Entregar si los trabajos se realizan a la intemperie en periodos permanentes y en el periodo estival		
Trabajos en presencia de vehículos	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2

Centro:	Varios
Categorías:	Veterinario/a

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar en presencia de animales (pisadas de animales o pisar objetos punzantes)	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad agroganadera	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
	Picadura de insectos	Repelente de insectos		
Intervenciones quirúrgicas de animales	Exposición a contaminantes biológicos	Pijama verde quirófano		
	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos Salpicaduras y/o aerosoles	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, con válvula de exhalación
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
	Exposición a contaminantes biológicos Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de personas al mismo nivel Caída de objetos en manipulación Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
	Exposición a contaminantes biológicos	Pijama verde quirófano		
Realización de necropsias a ovinos y caprinos	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos Salpicaduras y/o aerosoles	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, con válvula de exhalación
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
	Golpes/cortes por objetos o herramientas	Guantes de malla metálica	EN 1082-1	Cinco dedos y ambidiestro, realizado en acero inoxidable con ajuste rápido en la muñeca
	Exposición a contaminantes biológicos Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla facial	EN 166	Visor incoloro
	Caída de personas al mismo nivel Caída de objetos en manipulación Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
	Exposición a contaminantes biológicos			
Campañas de control e identificación de ganado	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad tipo trekking	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
	Exposición a contaminantes biológicos	Cubrebota desechable de polietileno		
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Inmovilización de cerdos	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
Seguridad alimentaria en la inspección de piensos	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de trabajo tipo trekking	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a contaminantes biológicos (aflatoxinas)	Traje de protección desechable de polipropileno		Categoría I, elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido,
	Exposición a contaminantes biológicos (aflatoxinas)	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP1, con válvula de exhalación
	Exposición a contaminantes biológicos (aflatoxinas)	Guantes desechables	EN 374	Nitrilo o vinilo sin polvo
Tomar muestras con abejas	Picaduras de abejas	Mono con careta de apicultura		Poliéster-algodón, careta redonda o sheriff desmontable con cremalleras, cierre de cremallera y solapas de velcro, ajuste de gomas anchas en puños con presillas para pulgares, ajuste de gomas en tobillos con cremallera y con elástico en el pie, bolsillo en pantalón
	Picaduras de abejas	Guantes de nitrilo con manguito de apicultura	EN 388	Base de algodón, manguito largo
	Picaduras de abejas	Polainas de apicultura		Piel o acrílo nitrilo, cierra de velcro y cinta de ajuste para bota
	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de trabajo	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, collarín acolchado, cierre por cordones
NOTA: En el caso que el personal realice varias tareas, se seleccionarán los epis teniendo en cuenta los de mayor protección (por ejemplo, calzado de seguridad frente a calzado sin seguridad)				

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

Centro:	
Categorías:	Agentes del Medio Natural

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por terrenos irregulares	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de trabajo tipo trekking	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
Trabajos permanentes a la intemperie	Disconfort térmico por frío	Anorak impermeable	EN 14058	Composición (<i>Capa exterior</i> : 100% poliéster; <i>Capa interior</i> : 100% poliéster; <i>Membrana impermeable-transpirable entre ambas capas</i> ; peso máximo de 200 gr/m²), cortavientos y transpirable
	Disconfort térmico por frío	Forro polar softshell		Composición (<i>Capa exterior</i> : 80% poliéster y 10% elastano; <i>Capa interior</i> : 100% poliéster; <i>Membrana impermeable-transpirable entre ambas capas</i> ; peso máximo de 300 gr/m², resistencia a la penetración de agua mínimo de 10000 mm/H ₂ O), cortavientos y transpirable
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal contra la radiación solar	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera y cubrenuca o sombrero tipo chambergo		
Trabajos permanentes a la intemperie en alta montaña	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de trabajo tipo trekking	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
	Disconfort térmico por frío	Anorak impermeable	EN 14058	Composición (<i>Capa exterior</i> : 100% poliéster; <i>Capa interior</i> : 100% poliéster; <i>Membrana impermeable-transpirable entre ambas capas</i> ; peso máximo de 200 gr/m²), cortavientos y transpirable
	Disconfort térmico por frío	Forro polar softshell		Composición (<i>Capa exterior</i> : 80% poliéster y 10% elastano; <i>Capa interior</i> : 100% poliéster; <i>Membrana impermeable-transpirable entre ambas capas</i> ; peso máximo de 300 gr/m², resistencia a la penetración de agua mínimo de 10000 mm/H ₂ O), cortavientos y transpirable
	Disconfort térmico por frío	Pantalón bielástico	EN 14058	Composición (<i>Tejido principal</i> : 80% poliamida y 5% elastano; <i>Refuerzos</i> : 80% poliamida y 5% elastano; <i>Peso</i> : 185 gr/m²)
	Disconfort térmico por frío	Camiseta térmica de manga larga		Cuello redondo, transpirable, secado rápido, resistente al olor
	Disconfort térmico por frío	Camiseta transpirable de manga larga		Composición (100% poliéster, mínimo 185 gr/m²)
	Disconfort térmico por calor	Camiseta transpirable de manga corta		Composición (100% poliéster, mínimo 150 gr/m²)
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Gorro polar		Sin costuras
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar cortavientos		Membrana cortavientos, cordón elástico ajustable
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Guantes polares contra el frío		Membrana cortavientos
	Disconfort térmico por frío	Calcetines técnicos contra el frío		Tejido thermolite o equivalente
	Disconfort térmico por frío Exposición a temperaturas ambientales extremas	Polainas de caña alta impermeables y transpirables		100% poliéster, membrana impermeable, sujeción a bota por gancho frontal y correa inferior ajustable, broche de cierre superior e inferior, ceñidor superior con tanga y elástico, sistema de cierre por cremallera con tapeta protectora
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal contra la radiación solar con filtro polarizante	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera y cubrenuca o sombrero tipo chambergo		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Trabajos a bordo de embarcaciones o en proximidades de ríos o embalses	Ahogamiento	Chaleco salvavidas	EN ISO 12402	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal contra la radiación solar con filtro polarizante	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F
Participación en monterías	Atropellos, choques y golpes con vehículos Proyecciones de fragmentos o partículas	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Asistencia y participación en incendios forestales	Contactos térmicos (quemaduras)	Casco de protección	EN 397	Barbuquejo ignífugo, arnés regulable de rueda, requisitos de muy alta temperatura (+150°C), deformación lateral y salpicaduras de metal fundido
	Contactos térmicos (quemaduras)	Cubrenucas para casco	EN 11612	
	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de protección	EN 388 EN 407	
	Contactos térmicos (quemaduras)	Mono ignífugo forestal	UNE-EN ISO 15384:2020 EN ISO 15384	
	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Contactos térmicos (quemaduras)	Bota de extinción de incendios forestales	EN 15090	Tipo 1, HI3, F1PA, piel flor natural hidrofugada, suela de caucho-nitrilo inyectado al corte, puntera exterior reforzada, collarín rebajado, plantilla antiperforación textil, cordones ignífugos, membrana transpirable e impermeable
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, válvula de exhalación
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas) estanca	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 9 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Recogida de animales muertos o heridos y contacto con sus fluidos (heces, orina o sangre)	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 14605	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido.
		Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
		Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, con válvula de exhalación
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Accidentes causados por animales heridos	Guantes de protección contra riesgos mecánicos	EN 388	Resistencia a la abrasión: nivel alto (>=3); resistencia al corte: nivel alto (>=3); resistencia al rasgado y perforación: alta, para evitar daños por uñas dientes; manguito alto (hasta el antebrazo) para proteger frente a arañazos y mordidas; deben permitir la movilidad para sujetar al animal sin causarle daño; superficie antideslizante para un buen control; forro interno suave para evitar rozaduras; cuero grueso, kevlar o fibras sintéticas de alta resistencia; material lavable o que se pueda desinfectar.
Recogida de muestras de vertidos	Exposición a contaminantes biológicos Exposición a contaminantes químicos	Traje de protección desechable	EN 14605	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido.
		Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
		Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, con válvula de exhalación
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Control del censo de murciélagos en cuevas o entornos de baja altura	Choques y golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP1, con válvula de exhalación

Centro:	112
Categorías:	Director/a Jefe/a de Sala

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Trabajos ocasionales a la intemperie	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de trabajo tipo trekking	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
	Atropello o golpes con vehículos	Chaleco alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2

Centro:	112
Categorías:	Auxiliar de informática

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Trabajos ocasionales en el CPD	Disconfort térmico	Chaleco acolchado		

Centro:	112
Categorías:	Oficial de conservación de carreteras

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Trabajos ocasionales a la intemperie	Caída de personas al mismo nivel Caída de objetos en manipulación Golpes/choques contra objetos inmóviles	Bota baja o tobillera de seguridad S3	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes y cierre por cordones
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
	Atropello o golpes con vehículos	Chaleco alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra riesgos mecánicos	EN 388	2321
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)

Centro:	Centros de formación del Medio rural
Categorías:	Jefe/a de estudios Profesor/a de actividades docentes

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Tareas de manipulación o utilización de objetos y herramientas de mano	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano , plantilla antiperforación textil, puntera plástica
	Pisadas sobre objetos			
	Caída de objetos en manipulación			
Tareas de corte con herramientas eléctricas (amoladoras angulares, tronadoras, taladros, etc.)	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas a distinto nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano , plantilla antiperforación textil, puntera plástica
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
Tareas de desbroce con desbrozadoras manuales	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalón o zahón de desbroce		
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de media caña de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano , plantilla antiperforación textil, puntera plástica
	Proyección de fragmentos o partículas			
	Golpes/cortes con objetos o herramientas			
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	Integrados en un mismo equipo con la pantalla forestal de malla metálica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F, integrados en un mismo equipo con el protector auditivo
	Proyección de fragmentos o partículas Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: amés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
		(*) Utilizar preferentemente el casco forestal frente al conjunto de gafas, pantallas y protectores auditivos		
Tareas de corte con motosierras	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota de media caña de seguridad con protección anticorte para trabajos con motosierras	EN ISO 20345 EN ISO 17249	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, puntera de acero, plantilla antiperforación textil, plantilla interior con propiedades antibacterias, antihongos y antiestática, cierre por cordones y protección anticorte Clase 3

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Pantalón con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-2:2019	Pantalón ligero y transpirable con capa superior de poliamida, elasticidad en la entrepierna, cintura elástica, tipo C y protección anticorte según clase, mínimo 1. <i>Clase 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 20, 24 o 28 m/s respectivamente</i>
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Chaqueta con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-6:2019	Chaqueta ligera y transpirable con capa superior de poliamida y protección anticorte según clase, mínimo 1. <i>Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente</i>
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-4:2019 EN 388	Protección anticorte según clase, mínimo 1. <i>Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente</i>
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	Integrados en un mismo equipo con la pantalla forestal de malla metálica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F, integrados en un mismo equipo con el protector auditivo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de objetos por desplome o derrumbamiento Proyección de fragmentos o partículas Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: amés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
		(*) Utilizar preferentemente el caso forestal frente a las gafas, pantallas y protectores auditivos		
Soldadura al arco (electrodos ó MIG)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad para soldaduras	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica, sistema de cierre con velcro o hebilla
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de mano para soldadura	EN 166 EN 169 EN 175	Grado de protección según intensidad de corriente
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de cabeza para soldadura con oscurecimiento automático	EN 166 EN 169 EN 379	
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora) para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
Corte con soplete	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad para soldaduras	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica, sistema de cierre con velcro o hebilla
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal para soplete	EN 166 EN 169	Cristales inactivos tono 5

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
			EN 175	
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora) para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
Aplicación de plaguicidas (fitosanitarios)	Exposición a contaminantes químicos	Traje de protección desechable	EN 14605	Tipo 4/5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos)	EN 405	FFA2P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos, inorgánicos, gases ácidos y amoniaco)	EN 405	FFABEK1P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo	EN 388 EN 374	Flocado, espesor 0,70 mm, acabado en relieve o panel de abeja y resistencia a la abrasión 3
	Exposición a contaminantes químicos Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	O4
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Trabajos en laboratorios donde se manipulen sustancias químicas	Exposición a contaminantes químicos	Batas		Puños ajustables
	Caída de personas al mismo nivel Exposición a contaminantes químicos	Zapato de trabajo	EN ISO 20347	O1
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		
Tareas de mantenimiento de las baterías	Exposición a contaminantes químicos Proyección de fragmentos o partículas	Guantes de nitrilo y flocado de algodón	EN 388 EN 374	Longitud mínima de 29 cm. Protección contra riesgos mecánicos (4101) Protección contra riesgos químicos específicos (JKL)
	Exposición a contaminantes químicos Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla facial	EN 166	Campo de uso: 3
	Exposición a contaminantes químicos Proyección de fragmentos o partículas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2
Manipulación de muestras biológicas (en laboratorios)	Caída de personas al mismo nivel Exposición a contaminantes biológicos	Zapato de trabajo	EN ISO 20347	O1
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374 EN 455	Sin polvo
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de trabajo	EN ISO 20247	O4

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Tareas de limpieza en almazara y bodega (uso hidrolimpiadora, fumigadora)	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Contacto con sustancias químicas	Guantes para limpieza	EN 388 EN 374	
Toma de muestras en almazaras	Exposición a riesgos biológicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
Uso de podadora neumática	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes con dedos metálicos	EN 388	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Manipulación de hornos o estufas	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de protección contra riesgos térmicos	EN 388 EN 407	Nivel mínimo de prestación al calor por contacto: 2 (X2XXX)

Centro:	Centros de formación del Medio rural
Categorías:	Encargado/a Oficial 1ª agrícola

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar en presencia de animales	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad agroganadera	EN ISO 20345	S2, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S4
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Trabajar cerca de maquinarias	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Tareas de manipulación o utilización de objetos y herramientas de mano	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad agroganadera	EN ISO 20345	S2, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Pisadas sobre objetos			
	Caída de objetos en manipulación			
Trabajos con animales o manipulación de estiércol	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13982-1 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, válvula de exhalación
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de vinilo desechables	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	04
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Limpieza de naves de ganado	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13982-1 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, válvula de exhalación
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de vinilo desechables	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	04
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Tareas de corte con herramientas eléctricas (amoladoras angulares, tronzadoras, taladros, etc.)	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas a distinto nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
Tareas de desbroce con desbrozadoras manuales	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalón o zahón de desbroce		
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Caída de personas al mismo nivel Proyección de fragmentos o partículas Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota de media caña de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	Integrados en un mismo equipo con la pantalla forestal de malla metálica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F, integrados en un mismo equipo con el protector auditivo
	Proyección de fragmentos o partículas Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: amés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
		(*) Utilizar preferentemente el casco forestal frente al conjunto de gafas, pantallas y protectores auditivos		
Tareas de corte con motosierras	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota de media caña de seguridad con protección anticorte para trabajos con motosierras	EN ISO 20345 EN ISO 17249	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, puntera de acero, plantilla antiperforación textil, plantilla interior con propiedades antibacterias, antihongos y antiestática, cierre por cordones y protección anticorte Clase 3
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Pantalón con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-2:2019	Pantalón ligero y transpirable con capa superior de poliamida, elasticidad en la entrepierna, cintura elástica, tipo C y protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Chaqueta con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-6:2019	Chaqueta ligera y transpirable con capa superior de poliamida y protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-4:2019 EN 388	Protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	Integrados en un mismo equipo con la pantalla forestal de malla metálica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F, integrados en un mismo equipo con el protector auditivo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caida de objetos por desplome o derrumbamiento Proyección de fragmentos o partículas Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: amés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
		(*) Utilizar preferentemente el caso forestal frente a las gafas, pantallas y protectores auditivos		
Soldadura al arco (electrodos ó MIG)	Caida de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caida de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad para soldaduras	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica, sistema de cierre con velcro o hebilla
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de mano para soldadura	EN 166 EN 169	Grado de protección según intensidad de corriente

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
			EN 175	
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de cabeza para soldadura con oscurecimiento automático	EN 166 EN 169 EN 379	
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora) para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
Corte con soplete	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad para soldaduras	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica, sistema de cierre con velcro o hebilla
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal para soplete	EN 166 EN 169 EN 175	Cristales inactivos tono 5
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora) para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
	Exposición a contaminantes químicos	Traje de protección desechable	EN 14605	Tipo 4/5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos)	EN 405	FFA2P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
Aplicación de plaguicidas (fitosanitarios)	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos, inorgánicos, gases ácidos y amoníaco)	EN 405	FFABEK1P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo	EN 388 EN 374	Flocado, espesor 0,70 mm, acabado en relieve o panel de abeja y resistencia a la abrasión 3
	Exposición a contaminantes químicos Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	O4
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad	

Centro:	Centros de formación del Medio rural
Categorías:	Peón especializado agrícola Pastor/a Tractorista

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar en presencia de animales	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad agroganadera	EN ISO 20345	S2, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S4
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal contra la radiación solar	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F
Trabajar cerca de maquinarias	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Tareas de manipulación o utilización de objetos y herramientas de mano	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad agroganadera	EN ISO 20345	S2, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Pisadas sobre objetos			
	Caída de objetos en manipulación			
Trabajos con animales o manipulación de estiércol	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13982-1 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, válvula de exhalación
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de vinilo desechables	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	04
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Limpieza de naves de ganado	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13982-1 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, válvula de exhalación
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de vinilo desechables	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	04
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Conducción de tractores sin cabina	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
Molino de cereal	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	Centros de formación del medio rural
Categorías:	Coordinador/a ecuestre Oficial 1ª ecuestre

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Doma de caballos	Caída de personas a distinto nivel Accidentes y/o lesiones causados por animales	Casco de equitación	EN 1384	
	Caída de personas a distinto nivel Accidentes y/o lesiones causados por animales	Chaleco de seguridad de equitación	EN 13158	Nivel 3
Caminar en presencia de animales	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad agroganadera	EN ISO 20345	S2, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Trabajos con animales o manipulación de estiércol	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13982-1 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, válvula de exhalación
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de vinilo desechables	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	04
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Limpieza de naves de ganado	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13982-1 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, válvula de exhalación
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de vinilo desechables	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	04
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Tareas de manipulación o utilización de objetos y herramientas de mano	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad agroganadera	EN ISO 20345	S2, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Pisadas sobre objetos			
	Caída de objetos en manipulación			

Centro:	Centros de formación del Medio rural
Categorías:	Veterinario/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar en presencia de animales (pisadas de animales o pisar objetos punzantes)	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad agroganadera	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Intervenciones quirúrgicas de animales	Exposición a contaminantes biológicos	Pijama verde quirófano		
	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos Salpicaduras y/o aerosoles	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, con válvula de exhalación
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
	Exposición a contaminantes biológicos Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de personas al mismo nivel Caída de objetos en manipulación Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
Campañas de control e identificación de ganado	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad tipo trekking	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
	Exposición a contaminantes biológicos	Cubrebotas desechable de polietileno		
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Manipulación de muestras biológicas (nivel de contención 2)	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
	Exposición a contaminantes biológicos Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo	EN 20347	O1

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Acceso a cámaras frigoríficas	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
Manipulación de productos fríos o congelados	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes para la manipulación de productos fríos o congelados	EN 388 EN 511	
Manipulación de hornos o estufas	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de protección contra riesgos térmicos	EN 388 EN 407	Nivel mínimo de prestación al calor por contacto: 2 (X2XXX)
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	CENSYRA
Categorías:	Director de programas de mejora animal

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Manipulación de muestras biológicas (nivel de contención 2)	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374 EN 455	Sin polvo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo de laboratorio	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, suela de poliuretano inyectada al corte con tratamiento antibacterias, microfibra transpirable y lavable, plantilla interior con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática, pala lisa, cierre por velcro
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de trabajo	EN ISO 20347	

Centro:	CENSYRA
Categorías:	Jefe/a de sección de reproducción animal

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar en presencia de animales	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Contacto con animales (campañas de saneamiento, animales enfermos, etc.)	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
Manipulación de muestras biológicas	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
Inseminación de animales	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de inseminación extralargos		Hasta el hombro
	Exposición a contaminantes biológicos	Pantalón de plástico desechable		
	Exposición a contaminantes biológicos	Delantal de plástico lavable		

Centro:	CENSYRA
Categorías:	Jefe de sección de selección y valoración de reproductores Jefe de negociado valoración de reproductores

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar en presencia de animales	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Contacto con animales (campanas de saneamiento, animales enfermos, etc.)	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Manipulación de muestras biológicas	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Manipulación de objetos o herramientas	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
Manipulación de objetos o herramientas	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Trabajos de apicultura	Picaduras de insectos	Mono de color blanco transpirable	UNE-EN ISO 13688:2013	
		Careta de color blanco	UNE-EN ISO 13688:2013:A1:2021	
		Guantes de color blanco de nitrilo gruesos		
		Calzado cerrado de caña alta		
		Polainas (opcional)		
	Manejo manual de cargas	Guantes para el manejo de colmenas	UNE-EN ISO 13688:2013 UNE-EN ISO 13688:2013:A1:2021	Los guantes deben proporcionar un agarre adecuado.

Centro:	CENSYRA
Categorías:	Jefe/a de negociado de explotación

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar en presencia de animales	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Manipulación de muestras biológicas	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4

Centro:	CENSYRA
Categorías:	Jefe/a de negociado de reproducción

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Contacto con animales (campañas de saneamiento, animales enfermos, etc.)	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
Manipulación de muestras biológicas	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
Manipulación de objetos o herramientas	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Extracciones para reproducción	Agresiones y/o lesiones causados por animales	Casco de protección	EN 397	Con barbuquejo

Centro:	CENSYRA
Categorías:	Veterinario/a responsable de sanidad

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar en presencia de animales	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota de media caña de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Trabajos con animales (intervenciones quirúrgicas)	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13982-1 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de vinilo desechables	EN 374	Sin polvo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
Contacto con animales (campanas de saneamiento, animales enfermos, etc.)	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
Manipulación de muestras biológicas (nivel de contención 2)	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición a contaminantes biológicos	Proyección de fragmentos o partículas		
Manipulación de hornos o estufas	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo	EN 20347	O1
	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de protección contra riesgos térmicos	EN 388 EN 407	Nivel mínimo de prestación al calor por contacto: 2 (X2XXX)
Acceso a cámaras frigoríficas	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
Extracción de semen de cerdos	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de vinilo	EN 374	Sin polvo
Manipulación de productos fríos o congelados	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes para la manipulación de productos fríos o congelados	EN 388 EN 511	
Tareas con elevado nivel de ruido	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
Extracciones para reproducción	Agresiones y/o lesiones causados por animales	Casco de protección	EN 397	Con barbuquejo
Inseminación de animales	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de inseminación extralargos		Hasta el hombro

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Exposición a contaminantes biológicos	Pantalón de plástico desechable		
	Exposición a contaminantes biológicos	Delantal de plástico lavable		
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	CENSYRA
Categorías:	Biólogo/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Manipulación de muestras biológicas (nivel de contención 2)	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo de laboratorio	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, suela de poliuretano inyectada al corte con tratamiento antibacterias, microfibra transpirable y lavable, plantilla interior con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática, pala lisa, cierre por velcro
Manipulación de hornos o estufas	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de protección contra riesgos térmicos	EN 388 EN 407	Nivel mínimo de prestación al calor por contacto: 2 (X2XXX)
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	CENSYRA
Categorías:	Auxiliar de laboratorio

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Manipulación de muestras biológicas (nivel de contención 2)	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374 EN 455	Sin polvo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo de laboratorio	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, suela de poliuretano inyectada al corte con tratamiento antibacterias, microfibra transpirable y lavable, plantilla interior con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática, pala lisa, cierre por velcro
Manipulación de hornos o estufas	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de protección contra riesgos térmicos	EN 388 EN 407	Nivel mínimo de prestación al calor por contacto: 2 (X2XXX)
Manipulación de productos criogénicos (nitrógeno)	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes criogénicos hasta el codo	EN 388	Cinco dedos, impermeables, transpirables, resistencia al frío convectivo 3, resistencia al frío por contacto 2 e impermeabilidad al agua 1
	Salpicaduras de productos criogénicos		EN 511	
	Contactos térmicos (quemaduras)	Mandil criogénico	EN 511	Sujeto al cuello, membrana interior transpirable, forro aislante interior, longitud superior a 90 cm
	Salpicaduras de productos criogénicos	Pantalla facial de policarbonato incolora	EN 166	Arnés de cabeza ajustable con rosca dorsal Visor (ocular): campo de uso 3, longitud hasta la barbilla Montura: campo de uso 3.
Tareas con elevado nivel de ruido	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	CENSYRA
Categorías:	Controlador pecuario

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar en presencia de animales	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Contacto con animales (campañas de saneamiento, animales enfermos, etc.)	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
Trabajar en presencia de vehículos (tractores)	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Inmovilización de cerdos	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
Extracciones para reproducción	Agresiones y/o lesiones causados por animales	Casco de protección	EN 397	Con barbuquejo
Inseminación de animales	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de inseminación extralargos		Hasta el hombro
	Exposición a contaminantes biológicos	Pantalón de plástico desechable		
	Exposición a contaminantes biológicos	Delantal de plástico lavable		
Trabajos de apicultura	Picaduras de insectos	Mono de color blanco transpirable	UNE-EN ISO 13688:2013	
		Careta de color blanco	UNE-EN ISO 13688:2013:A1:2021	
		Guantes de color blanco de nitrilo gruesos		
		Calzado cerrado de caña alta		
		Polainas (opcional)		
	Manejo manual de cargas	Guantes para el manejo de colmenas	UNE-EN ISO 13688:2013 UNE-EN ISO 13688:2013:A1:2021	Los guantes deben proporcionar un agarre adecuado.

Centro:	CENSYRA
Categorías:	Capataz de reproducción Capataz de explotación

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar en presencia de animales	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Contacto con animales (campañas de saneamiento, animales enfermos, etc.)	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	CENSYRA
Categorías:	Mayoral (ovino) Mayoral (vacuno) Mayoral (porcino)

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar en presencia de animales	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Contacto con animales (campanas de saneamiento, animales enfermos, etc.)	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Manipulación manual de cargas	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
	Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Tareas de manipulación o utilización de objetos y herramientas de mano	Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Tareas de conducción de vehículos (dumper)	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
Trabajar en presencia de vehículos (tractores)	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Tareas con elevado nivel de ruido	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
Extracciones para reproducción	Agresiones y/o lesiones causados por animales	Casco de protección	EN 397	Con barbuquejo
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	CENSYRA
Categorías:	Mayoral (reproducción)

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar en presencia de animales	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Contacto con animales (campañas de saneamiento, animales enfermos, etc.)	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
Manipulación de muestras biológicas	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
Manipulación manual de cargas	Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Tareas de manipulación o utilización de objetos y herramientas de mano	Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Tareas con elevado nivel de ruido	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Extracciones para reproducción	Agresiones y/o lesiones causados por animales	Casco de protección	EN 397	Con barbuquejo
Inseminación de animales	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de inseminación extralargos		Hasta el hombro
	Exposición a contaminantes biológicos	Pantalón de plástico desechable		
	Exposición a contaminantes biológicos	Delantal de plástico lavable		
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	CENSYRA
Categorías:	Oficial 1ª mantenimiento

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (con caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano , plantilla antiperforación textil, puntera plástica
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
Tareas de corte con herramientas eléctricas (amoladoras angulares, tronzadoras, taladros, etc.)	Caída de personas a distinto nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano , plantilla antiperforación textil, puntera plástica
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
Soldadura al arco (electrodos ó MIG)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano , plantilla antiperforación textil, puntera plástica, sistema de cierre con velcro o hebilla
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de mano para soldadura	EN 166 EN 169 EN 175	Grado de protección según intensidad de corriente
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de cabeza para soldadura con oscurecimiento automático	EN 166 EN 169 EN 379	
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Mono ignifugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Conjunto ignifugo (pantalón, camisa y cazadora) para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano , plantilla antiperforación textil, puntera plástica, sistema de cierre con velcro o hebilla
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal para soplete	EN 166 EN 169 EN 175	Cristales inactivos tono 5
Corte con soplete	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Incendios		EN 12477	
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Mono ignifugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora) para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
Trabajos eléctricos		Consultar al Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales		
Trabajos en altura		Consultar al Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales		
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	CENSYRA
Categorías:	Tractorista

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (con caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano , plantilla antiperforación textil, puntera plástica
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Conducción de vehículos	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal contra la radiación solar	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F

Centro:	CENSYRA
Categorías:	Pastor/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar en presencia de animales	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Contacto con animales (campañas de saneamiento, animales enfermos, etc.)	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
Manipulación manual de cargas	Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Tareas de manipulación o utilización de objetos y herramientas de mano	Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Manipulación de estiércol	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13982-1 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, válvula de exhalación
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de vinilo desechables	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	04
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Limpieza de naves de ganado	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13982-1 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, válvula de exhalación
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de vinilo desechables	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	04
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
			EN 170	
Tareas de conducción de vehículos (dumper)	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
Trabajar en presencia de vehículos (tractores)	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Tareas con elevado nivel de ruido	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
Extracciones para reproducción	Agresiones y/o lesiones causados por animales	Casco de protección	EN 397	Con barbuquejo
Trabajos de apicultura	Picaduras de insectos	Mono de color blanco transpirable	UNE-EN ISO 13688:2013	
		Careta de color blanco	UNE-EN ISO 13688:2013:A1:2021	
		Guantes de color blanco de nitrilo gruesos		
		Calzado cerrado de caña alta		
		Polainas (opcional)		
	Manejo manual de cargas	Guantes para el manejo de colmenas	UNE-EN ISO 13688:2013 UNE-EN ISO 13688:2013:A1:2021	Los guantes deben proporcionar un agarre adecuado.

Centro:	CENSYRA
Categorías:	Peón especializado agrícola

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar en presencia de animales	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Contacto con animales (campanas de saneamiento, animales enfermos, etc.)	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
Manipulación manual de cargas	Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Tareas de manipulación o utilización de objetos y herramientas de mano	Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Manipulación de estiércol	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13982-1 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, válvula de exhalación
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de vinilo desechables	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	04
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Limpieza de naves de ganado	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13982-1 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, válvula de exhalación
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de vinilo desechables	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	04

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Tareas de conducción de vehículos (dumper)	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
Trabajar en presencia de vehículos (tractores)	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Tareas de corte con herramientas eléctricas (amoladoras angulares, tronadoras, taladros, etc.)	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas a distinto nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
Tareas de desbroce con desbrozadoras manuales	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalón o zahón de desbroce		
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de media caña de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica
	Proyección de fragmentos o partículas			
	Golpes/cortes con objetos o herramientas			
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	Integrados en un mismo equipo con la pantalla forestal de malla metálica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F, integrados en un mismo equipo con el protector auditivo
Tareas de corte con motosierras	Proyección de fragmentos o partículas	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: amés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
	Exposición al ruido			
		(*) Utilizar preferentemente el casco forestal frente al conjunto de gafas, pantallas y protectores auditivos		
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota de media caña de seguridad con protección anticorte para trabajos con motosierras	EN ISO 20345 EN ISO 17249	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, puntera de acero, plantilla antiperforación textil, plantilla interior con propiedades antibacterias, antihongos y antiestática, cierre por cordones y protección anticorte Clase 3
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Pantalón con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-2:2019	Pantalón ligero y transpirable con capa superior de poliamida, elasticidad en la entepierna, cintura elástica, tipo C y protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 20, 24 o 28 m/s respectivamente
Tareas de corte con motosierras	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Chaqueta con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-6:2019	Chaqueta ligera y transpirable con capa superior de poliamida y protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-4:2019 EN 388	Protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	Integrados en un mismo equipo con la pantalla forestal de malla metálica

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F, integrados en un mismo equipo con el protector auditivo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de objetos por desplome o derrumbamiento Proyección de fragmentos o partículas Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
		(*) Utilizar preferentemente el casco forestal frente a las gafas, pantallas y protectores auditivos		
Soldadura al arco (electrodos ó MIG)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica, sistema de cierre con velcro o hebilla
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de mano para soldadura	EN 166 EN 169 EN 175	Grado de protección según intensidad de corriente
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de cabeza para soldadura con oscurecimiento automático	EN 166 EN 169 EN 379	
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Gautes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora) para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
Corte con soplete	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica, sistema de cierre con velcro o hebilla
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal para soplete	EN 166 EN 169 EN 175	Cristales inactivos tono 5
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Gautes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora) para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Tareas con elevado nivel de ruido	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
Extracciones para reproducción	Agresiones y/o lesiones causados por animales	Casco de protección	EN 397	Con barbuquejo
Trabajos de apicultura	Picaduras de insectos	Mono de color blanco transpirable	UNE-EN ISO	
		Careta de color blanco	13688:2013	
		Guantes de color blanco de nitrilo gruesos	UNE-EN ISO	
		Calzado cerrado de caña alta	13688:2013:A1:2021	
		Polainas (opcional)		
	Manejo manual de cargas	Guantes para el manejo de colmenas	UNE-EN ISO 13688:2013 UNE-EN ISO 13688:2013:A1:2021	Los guantes deben proporcionar un agarre adecuado.

Centro:	CENSYRA
Categorías:	Peón equino

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar en presencia de animales	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Contacto con animales (campañas de saneamiento, animales enfermos, etc.)	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
Manipulación manual de cargas	Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Tareas de manipulación o utilización de objetos y herramientas de mano	Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Manipulación de estiércol	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13982-1 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, válvula de exhalación
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de vinilo desechables	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	04
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Limpieza de naves de ganado	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13982-1 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, válvula de exhalación
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de vinilo desechables	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	04
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPis	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
			EN 170	
Extracciones para reproducción	Agresiones y/o lesiones causados por animales	Casco de protección	EN 397	Con barbuquejo

Centro:	CENSYRA
Categorías:	Camarero/a-limpiador/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (sin caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo de limpieza	EN ISO 20347	S2, CI, HI, SRC, suela de poliuretano inyectada al corte, microfibra transpirable, puntera plástica, plantilla interior con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática, pala lisa, cierre por velcro
Limpieza de superficies con bordes afilados o recogida de residuos	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de nitrilo	EN 388 EN 374	Flocado, acabado en panel de abeja o relieve
Utilización de productos de limpieza	Proyección de fragmentos o partículas Exposición a contaminantes químicos	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición a contaminantes químicos Exposición a contaminantes biológicos	Guantes para limpieza	EN 388 EN 374	Neopreno o nitrilo, flocado, espesor <0,50 mm, acabado en relieve o panel de abeja
	Exposición a contaminantes químicos	Protección respiratoria, según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	CENSYRA
Categorías:	Ordenanza

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por terrenos irregulares	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de trabajo tipo trekking	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
Trabajar en ambientes frescos (interior o exterior de edificaciones)	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal contra la radiación solar	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada

Centro:	Estación Enológica
Categorías:	Jefe de Sección Titulado Superior Titulado de Grado Medio Analista de laboratorio Auxiliar de laboratorio

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Trabajos en laboratorios	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo de laboratorio	EN 20347	O2, piel flor natural hidrofugada o microfibra lavable, suela de poliuretano, cierre por velcro o cordones
Manipulación de muestras biológicas (en laboratorios)	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
	Exposición a contaminantes biológicos Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Manipulación de objetos de vidrios calientes (hornos o estufas, cromatógrafo de gases, autoclave o aparatos de llamas)	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de protección contra riesgos térmicos	EN 388 EN 407	Nivel mínimo de prestación al calor por contacto: 3 (X3XXX)
Desatascado de piezas en el montaje de las diferentes operaciones	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
		Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	
Destaponado de botellas	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
		Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	
Trasvase de productos químicos, labores de limpieza...	Proyección en los ojos	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición a agentes químicos	Según marque la ficha de seguridad del producto y la evaluación de riesgos de los agentes químicos.		
Tareas de manipulación de cargas en bodega	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Proyección de fragmentos	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Utilización de productos químicos	Exposición a agentes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad y la evaluación de riesgos de los agentes químicos		

Centro:	Estación Enológica
Categorías:	Ordenanza

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
Manipulación de cargas	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	

Centro:	Estación Enológica
Categorías:	Peón Especializado Agrícola

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S4
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Tareas de manipulación o utilización de objetos y herramientas de mano	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Proyecciones de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Trabajos manipulación de estiércol	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13982-1 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, válvula de exhalación
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de vinilo desechables	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	O4
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		
Aplicación de plaguicidas (fitosanitarios)	Exposición a contaminantes químicos	Traje de protección desechable	EN 14605	Tipo 4/5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos)	EN 405	FFA2P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos, inorgánicos, gases ácidos y amoníaco)	EN 405	FFABEK1P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo	EN 388 EN 374	Flocado, espesor 0,70 mm, acabado en relieve o panel de abeja y resistencia a la abrasión 3
	Exposición a contaminantes químicos Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	O4
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto

Centro:	INFOEX (Extinción de incendios)
Categorías:	Técnicos

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Trabajos de asistencia y participación en incendios forestales	Contactos térmicos (quemaduras)	Casco de protección	EN 397	Barbuquejo ignífugo, amés regulable de rueda, requisitos de muy alta temperatura (+150°C), deformación lateral y salpicaduras de metal fundido
	Contactos térmicos (quemaduras)	Cubrenucas para caso	EN 11612	
	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de protección	EN 388 EN 407	
	Contactos térmicos (quemaduras)	Mono ignífugo forestal	UNE-EN ISO 15384:2020 EN ISO 15384	
	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Contactos térmicos (quemaduras)	Bota de extinción de incendios forestales	EN 15090	Tipo 1, HI3, F1PA, piel flor natural hidrofugada, suela de caucho-nitrilo inyectado al corte, puntera exterior reforzada, collarín rebajado, plantilla antiperforación textil, cordones ignífugos, membrana transpirable e impermeable
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, válvula de exhalación
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas) estanca	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F 9 K N, ocular de policarbonato, estanca, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto

Centro:	INFOEX (Extinción de incendios)
Categorías:	Jefe/a de retén Peón especializado Conductor/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Tareas de extinción de incendios	Contactos térmicos (quemaduras)	Casco de protección	EN 397	Barbuquejo ignífugo, arnés regulable de rueda, requisitos de muy alta temperatura (+150°C), deformación lateral y salpicaduras de metal fundido
	Contactos térmicos (quemaduras)	Cubrenucas para caso	EN 11612	
	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de protección	EN 388 EN 407	
	Contactos térmicos (quemaduras)	Pantalón ignífugo forestal	UNE-EN ISO 15384:2020 EN ISO 15384	
	Contactos térmicos (quemaduras)	Camisa ignífuga forestal	UNE-EN ISO 15384:2020 EN ISO 15384	
	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Contactos térmicos (quemaduras)	Bota de extinción de incendios forestales	EN 15090	Tipo 1, HI3, F1PA, piel flor natural hidrofugada, suela de caucho-nitrilo inyectado al corte, puntera exterior reforzada, collarín rebajado, plantilla antiperforación textil, cordones ignífugos, membrana transpirable e impermeable
	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Contactos térmicos (quemaduras) Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota de extinción de incendios forestales con protección anticorte para trabajos con motosierras	EN 15090 EN ISO 17249 EN ISO 20345	Tipo 1, HI3, F1PA, piel flor natural hidrofugada, suela de caucho-nitrilo inyectado al corte, puntera exterior reforzada, collarín rebajado, plantilla antiperforación textil, cordones ignífugos, membrana transpirable e impermeable, protección anticorte según clase, mínimo 1. <i>Clase 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 20, 24 o 28 m/s respectivamente</i>
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, válvula de exhalación
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas) estanca	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F 9 K N, ocular de policarbonato, estanca, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Tareas de corte con motosierras	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota de media caña de seguridad con protección anticorte para trabajos con motosierras	EN ISO 20345 EN ISO 17249	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, puntera de acero, plantilla antiperforación textil, plantilla interior con propiedades antibacterias, antihongos y antiestática, cierre por cordones y protección anticorte Clase 3
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Zahón (pernera) ignífugo con protección anticorte para trabajos con motosierras.	UNE-EN ISO 11393-2:2019 EN ISO 11612 Compatible con la EN ISO 15614 EN ISO 15384	Zahón (pernera) ignífugo ligero, flexible y transpirable tipo A o B que cumpla con las normas UNE-EN ISO 11393-2:2019, EN ISO 11612 (zahones con características ignífugas y sea compatible con la norma EN ISO 15614 / EN ISO 15384 (ropa de protección bomberos forestales) La protección anticorte se elegirá según la velocidad de la cadena a máxima potencia, mínimo 1. Dotados de forro impermeable y con sistema de cierre que permita un ajuste perfecto.
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	No se utilizarán chaquetas anticorte para motosierras en los trabajos de extinción de incendios forestales, teniendo en cuenta las situaciones de incompatibilidad que pueden generar la utilización conjunta con otros EPIS, que no reúnan las siguientes características: ignífugo, ligereza y transpirabilidad, lo que puede suponer una merma de seguridad y protección ante el propio incendio, debido a	Siguiendo las indicaciones de las recomendaciones técnicas establecidas en el catálogo de EPIS (CLIF, revisión 2012) aprobado en la	No obstante, se identificarán las situaciones donde pueda existir un riesgo elevado de cortes/ golpes en brazos, pecho y hombros (rebotes, retrocesos, etc.), evitando realizar estas tareas en situaciones de mala visibilidad (niebla, humo, tareas nocturnas, etc.). Se prohibirán realizar podas en altura o tareas de desramado que exijan levantar los brazos por encima de los hombros. Proporcionar una formación cualificada y acreditada

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
		las condiciones especiales en que se ejecutan estos trabajos, donde el riesgo de quemaduras y de exposición a altas temperaturas es elevado. Según recomendaciones del CLIF.	reunión del Comité de Lucha contra Incendios Forestales.	al personal que maneje la motosierra, así como la información necesaria en relación con los riesgos y las medidas de prevención, siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones del equipo de trabajo.
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-4:2019 EN 388	Protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	Integrados en un mismo equipo con la pantalla forestal de malla metálica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F, integrados en un mismo equipo con el protector auditivo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de objetos por desplome o derrumbamiento Proyección de fragmentos o partículas Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
		(*) Utilizar preferentemente el casco forestal frente a las gafas, pantallas y protectores auditivos		
	Exposición al ruido	Orejeras acopladas a cascos de protección	EN 352	
Trabajar cerca o dentro de medios aéreos (helicópteros, aviones, etc.)	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Trabajos a la intemperie				

Centro:	INFOEX (Extinción de incendios)
Categorías:	Vigilante

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Tareas de vigilancia de incendios forestales, accesos y desplazamientos por terrenos forestales	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos	Bota baja o tobillera tipo trekking	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
Trabajos a la intemperie	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de protección solar de uso laboral	EN 166 EN 172	5-2.5, 1, F, K y N
		Gorra con visera o sombrero		
		Crema de protección solar		No perfumada
Tareas básicas de mantenimiento o pequeños reparaciones en las casetas	Golpes/ Cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Tareas de mantenimiento de las baterías de los acumuladores (Casetas con suministro de energía eléctrica por medio de placas solares).	Exposición a contaminantes químicos Proyección de fragmentos o partículas	Guantes de protección contra riesgos químicos	EN 388 EN 374	Guantes de nitrilo y flocado de algodón. Longitud mínima: 29 cm. Protección contra agresiones mecánicas (4101). Protección contra riesgos químicos específicos (J,K,L)
		Pantalla facial de protección frente a salpicaduras de líquidos	EN 166	Campo de uso: 3

Centro:	INFOEX (Extinción de incendios)
Categorías:	Conductor/a de guardia

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Tareas de conducción y apoyo a los Coordinadores del Plan Infoex	Contactos térmicos (quemaduras)	Casco de protección	EN 397	Barbuquejo ignífugo, arnés regulable de rueda, requisitos de muy alta temperatura (+150°C), deformación lateral y salpicaduras de metal fundido
	Contactos térmicos (quemaduras)	Cubrenucas para caso	EN 11612	
	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de protección	EN 388 EN 407	
	Contactos térmicos (quemaduras)	Pantalón ignífugo forestal	UNE-EN ISO 15384:2020 EN ISO 15384	
	Contactos térmicos (quemaduras)	Camisa ignífuga forestal	UNE-EN ISO 15384:2020 EN ISO 15384	
	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Contactos térmicos (quemaduras)	Bota de conducción en extinción de incendios forestales	EN ISO 20347	O3, CI, HI, HRO, FO, piel flor natural hidrofugada, suela de caucho-nitrilo inyectado al corte, puntera exterior reforzada, collarín rebajado, plantilla antiperforación textil, cordones ignífugos
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, válvula de exhalación
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas) estanca	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F 9 K N, ocular de policarbonato, estanca, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Trabajos a la intemperie	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Tareas básicas de mantenimiento de vehículos	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)

Centro:	INFOEX (Trabajos de invierno)
Categorías:	Jefe de retén Peón especializado Vigilante Conductor/a

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por terrenos irregulares (con caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad tipo trekking	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S5
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Tareas de manipulación de objetos (ramas, troncos, etc.) o utilización de herramientas de mano (hachas, calabozos, etc.)	Caída de personas al mismo nivel Caída de objetos en manipulación Pisadas sobre objetos	Bota baja o tobillera de seguridad tipo trekking	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad, caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Tareas de desbroce con desbrozadoras manuales	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalón o zahón de desbroce		
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas al mismo nivel Proyección de fragmentos o partículas Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota de media caña de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	Integrados en un mismo equipo con la pantalla forestal de malla metálica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F, integrados en un mismo equipo con el protector auditivo
	Proyección de fragmentos o partículas Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: amós de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
		(*) Utilizar preferentemente el casco forestal frente al conjunto de gafas, pantallas y protectores auditivos		
Tareas de corte con motosierras	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota de media caña de seguridad con protección anticorte para trabajos con motosierras	EN ISO 20345 EN ISO 17249	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, puntera de acero, plantilla antiperforación textil, plantilla interior con propiedades antibacterias, antihongos y antiestática, cierre por cordones y protección anticorte Clase 3
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Pantalón con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-2:2019	Pantalón ligero y transpirable con capa superior de poliamida, elasticidad en la entepierna, cintura elástica, tipo A o B con protección anticorte según clase, mínimo 1. El tipo A Y B, con

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
				protección en la parte delantera y lateral de las piernas (180°), se utilizará principalmente para el desbroce, poda, apostado, cortes y tronzo de pies de pequeño diámetro, tanto de ejemplares de matorral como especies arbóreas. El pantalón tipo C, debido al mayor peso que aporta y que dificulta los desplazamientos por el monte en estas tareas de desbroce, se utilizará en aquellos trabajos que puedan ocasionar riesgo de cortes en la zona trasera de las piernas, como por ejemplo, en trabajo de desramado o tronzo de árboles apeados, trabajos donde se puedan adoptar posturas forzadas o incorrectas debido a técnicas de trabajo inseguras, y donde un rebote o retroceso pueda afectar a esa zona. <i>Clase 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 20, 24 o 28 m/s respectivamente.</i>
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Chaqueta con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-6:2019	Chaqueta ligera y transpirable con capa superior de poliamida y protección anticorte en brazos, hombros y pecho según clase, dependiendo de la velocidad de la cadena mínimo 1. <i>Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente</i>
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-4:2019 EN 388	Protección anticorte según clase, mínimo 1. <i>Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente</i>
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	Integrados en un mismo equipo con la pantalla forestal de malla metálica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F, integrados en un mismo equipo con el protector auditivo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de objetos por desplome o derrumbamiento Proyección de fragmentos o partículas Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: amés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
		(*) Utilizar preferentemente el casco forestal frente a las gafas, pantallas y protectores auditivos		
Trabajar cerca de maquinarias (tractores, bulldozers, etc.)	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Quema de rastrojos	Exposición a sustancias nocivas y/o tóxicas (humos)	Mascarillas autofiltrante	EN 149	FFP2 Válvula de exhalación

Centro:	Laboratorio agroalimentario y de análisis de residuos
Categorías:	Titulado/a Superior Titulado/a de Grado Medio Analista de laboratorio Auxiliar de laboratorio

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Manipulación de muestras biológicas (en laboratorios)	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo de laboratorio	EN 20347	O2, piel flor natural hidrofugada o microfibra lavable, suela de poliuretano, cierre por velcro o cordones
Manipulación de hornos o estufas	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de protección contra riesgos térmicos	EN 388 EN 407	Nivel mínimo de prestación al calor por contacto: 3 (X3XXX)
Toma de muestras de leche en explotaciones	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad	UNE-EN ISO 20345	S4
	Exposición a riesgos biológicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
	Exposición a riesgos biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
Toma de muestras en almazaras	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de trabajo	EN ISO 20247	04
	Exposición a riesgos biológicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
Manipulación de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable	EN 405	FFA2P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Contacto con sustancias químicas	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Contacto con sustancias químicas	Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla facial	EN 166	
	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo de laboratorio	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, suela de poliuretano inyectada al corte con tratamiento antibacterias, microfibra transpirable y lavable, plantilla interior con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática, pala lisa, cierre por velcro
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	Laboratorio agroalimentario y de análisis de residuos
Categorías:	Peón especializado agrícola

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Recepción de muestras	Contacto con sustancias químicas	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
Manipulación de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable	EN 405	FFA2P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Contacto con sustancias químicas	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Contacto con sustancias químicas	Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla facial	EN 166	
	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo	EN ISO 20347	O1, sin perforaciones

Centro:	Laboratorio agroalimentario y de análisis de residuos
Categorías:	Subalterno/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Recepción de muestras	Contacto con sustancias químicas	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Proyección de fragmentos o partículas	Delantal		PVC-poliéster
Manipulación de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable	EN 405	FFA2P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Contacto con sustancias químicas	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Contacto con sustancias químicas	Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla facial	EN 166	
	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo	EN ISO 20347	O1, sin perforaciones

Centro:	Laboratorio de sanidad animal
Categorías:	Analista de laboratorio Auxiliar de laboratorio

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Manipulación de muestras biológicas (nivel de contención 2)	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo de laboratorio	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, suela de poliuretano inyectada al corte con tratamiento antibacterias, microfibra transpirable y lavable, plantilla interior con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática, pala lisa, cierre por velcro
Acceso a cámaras frigoríficas	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
Manipulación de productos fríos o congelados	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes para la manipulación de productos fríos o congelados	EN 388 EN 511	
Manipulación de hornos o estufas	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de protección contra riesgos térmicos	EN 388 EN 407	Nivel mínimo de prestación al calor por contacto: 2 (X2XXX)
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	Laboratorio de sanidad animal
Categorías:	Biólogo/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Manipulación de hornos o estufas	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de protección contra riesgos térmicos	EN 388 EN 407	Nivel mínimo de prestación al calor por contacto: 2 (X2XXX)
Aplicación de plaguicidas (fitosanitarios)	Exposición a contaminantes químicos	Traje de protección desechable	EN 14605	Tipo 4/5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos)	EN 405	FFA2P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos, inorgánicos, gases ácidos y amoníaco)	EN 405	FFABEK1P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo	EN 388 EN 374	Flocado, espesor 0,70 mm, acabado en relieve o panel de abeja y resistencia a la abrasión 3
	Exposición a contaminantes químicos	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	O4
	Caída de personas al mismo nivel Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	Laboratorio de sanidad animal
Categorías:	Capataz Peón especializado

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Aplicación de plaguicidas (fitosanitarios)	Exposición a contaminantes químicos	Traje de protección desechable	EN 14605	Tipo 4/5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos)	EN 405	FFA2P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos, inorgánicos, gases ácidos y amoníaco)	EN 405	FFABEK1P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo	EN 388 EN 374	Flocado, acabado en panel de abeja o relieve
	Exposición a contaminantes químicos Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	O4
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	Laboratorio de sanidad animal
Categorías:	Controlado/ar pecuario

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar en presencia de animales	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Contacto con animales (campañas de saneamiento, animales enfermos, etc.)	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
Manipulación de hornos o estufas	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de protección contra riesgos térmicos	EN 407	Nivel mínimo de prestación al calor por contacto: 2 (X2XXX)
Limpieza de horno crematorio	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de protección contra riesgos térmicos	EN 407 EN 374	Nivel mínimo de prestación al calor por contacto: 2 (X2XXX)
	Exposición a contaminantes químicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	O3

Centro:	Laboratorio de sanidad animal
Categorías:	Titulado/a Superior Química

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Manipulación de muestras biológicas (nivel de contención 2)	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo de laboratorio	EN 20347	O2, piel flor natural hidrofugada o microfibra lavable, suela de poliuretano, cierre por velcro o cordones
Acceso a cámaras frigoríficas	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
Manipulación de productos fríos o congelados	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes para la manipulación de productos fríos o congelados	EN 388 EN 511	
Manipulación de hornos o estufas	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de protección contra riesgos térmicos	EN 388 EN 407	Nivel mínimo de prestación al calor por contacto: 2 (X2XXX)
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	Laboratorio de sanidad animal
Categorías:	Veterinario/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Contacto con animales (campañas de saneamiento, animales enfermos, etc.)	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota de media caña de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
Manipulación de muestras biológicas (nivel de contención 2)	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo de laboratorio	EN 20347	O2, piel flor natural hidrofugada o microfibra lavable, suela de poliuretano, cierre por velcro o cordones
Acceso a cámaras frigoríficas	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
Manipulación de productos fríos o congelados	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes para la manipulación de productos fríos o congelados	EN 388 EN 511	
Manipulación de hornos o estufas	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de protección contra riesgos térmicos	EN 388 EN 407	Nivel mínimo de prestación al calor por contacto: 2 (X2XXX)
Manipulación de controles (diámetro <10 mm) ultracongelados (sin frío convectivo)	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de kevlar	EN 388 EN 407	Nivel mínimo de prestación al calor por contacto: 2 (X2XXX) Guantes de 5 dedos
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	Oficinas Comarcales Agrícolas (OCA)
Categorías:	Ingeniero/a agrónomos Ingeniero/a Técnico Agrícolas

El listado de los equipos de protección individual de las categorías anteriores se accede haciendo clic en cada una de ellas.

Centro:	Oficinas Veterinarias de Zona (OVZ)
Categorías:	Veterinario/a

El listado de los equipos de protección individual de la categoría anterior se accede haciendo clic en la misma.

Centro:	Piscifactoría
Categorías:	Biólogo/a Ingeniero/a de Montes Ingeniero/a Técnico/a Forestal

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por terrenos irregulares	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de trabajo tipo trekking	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de trabajo	EN ISO 20347	04
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Captura de peces o trabajos en los estanques o ríos	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal contra la radiación solar con filtro polarizante	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F
	Caída de personas al mismo nivel Disconfort térmico	Botas vadeadoras de neopreno con suela de fieltro		
	Caída de personas al mismo nivel Disconfort térmico	Botas poceras de neopreno con suela de fieltro		Altura hasta la ingle
Trabajos a bordo de embarcaciones o en proximidades de ríos o embalses	Ahogamiento	Chaleco salvavidas	EN ISO 12402	
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	Piscifactoría
Categorías:	Supervisor/a General Peón Especializado General

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (con caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad agroganadera	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S4
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Trabajos en ambientes húmedos	Caída de personas al mismo nivel Disconfort térmico	Botas vadeadoras de neopreno con suela de fieltro		
	Caída de personas al mismo nivel Disconfort térmico	Botas poceras de neopreno con suela de fieltro		Altura hasta la ingle
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S4
	Accidentes y/o lesiones causados por animales Disconfort térmico por frío	Guantes de pvc extra largos	EN 388	65 cm
	Disconfort térmico por calor	Calcetines transpirables contra el calor		
	Disconfort térmico por frío	Calcetines técnicos contra el frío		
Captura de peces o trabajos en los estanques o ríos	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal contra la radiación solar con filtro polarizante	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F
Trabajos a bordo de embarcaciones o en proximidades de ríos o embalses	Ahogamiento	Chaleco salvavidas	EN ISO 12402	
Pesca eléctrica	Contactos eléctricos	Guantes de neopreno (largos)		
	Contactos eléctricos Disconfort térmico por frío	Guantes térmicos de neopreno (largos)		
	Contactos eléctricos Caída de personas al mismo nivel Disconfort térmico	Botas vadeadoras de neopreno con suela de fieltro	EN ISO 20347	
	Ahogamiento	Chaleco salvavidas	EN ISO 12402	
Tareas de manipulación de cargas o utilización de objetos y herramientas de mano (rastrillos, palas, etc.).	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad agroganadera	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Tareas de corte con herramientas eléctricas (amoladoras angulares, tronzadoras, taladros, etc.)	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas a distinto nivel	Bota baja o tobillera de seguridad agroganadera	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
Tareas de desbroce con desbrozadoras manuales	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalón o zahón de desbroce		
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de media caña de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica
	Golpes/cortes con objetos o herramientas			
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Proyección de fragmentos o partículas Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: amés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
		(*) Utilizar preferentemente el casco forestal frente al conjunto de gafas, pantallas y protectores auditivos		
Tareas de corte con motosierras	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota de media caña de seguridad con protección anticorte para trabajos con motosierras	EN ISO 20345 EN ISO 17249	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, puntera de acero, plantilla antiperforación textil, plantilla interior con propiedades antibacterias, antihongos y antiestática, cierre por cordones y protección anticorte Clase 3
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Pantalón con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-2:2019	Pantalón ligero y transpirable con capa superior de poliamida, elasticidad en la entrepierna, cintura elástica, tipo C y protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Chaqueta con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-6:2019	Chaqueta ligera y transpirable con capa superior de poliamida y protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-4:2019 EN 388	Protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	Integrados en un mismo equipo con la pantalla forestal de malla metálica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F, integrados en un mismo equipo con el protector auditivo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de objetos por desplome o derrumbamiento Proyección de fragmentos o partículas Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: amés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
		(*) Utilizar preferentemente el caso forestal frente a las gafas, pantallas y protectores auditivos		
Soldadura al arco (electrodos ó MIG)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos	Bota baja o tobillera de seguridad para soldaduras	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Caída de objetos en manipulación			antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de mano para soldadura	EN 166 EN 169 EN 175	Grado de protección según intensidad de corriente
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de cabeza para soldadura con oscurecimiento automático	EN 166 EN 169 EN 379	
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora) para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
Corte con soplete	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad para soldaduras	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal para soplete	EN 166 EN 169 EN 175	Cristales inactivos tono 5
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora) para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
Aplicación de plaguicidas (fitosanitarios)	Exposición a contaminantes químicos	Traje de protección desechable	EN 14605	Tipo 4/5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos)	EN 405	FFA2P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos, inorgánicos, gases ácidos y amoníaco)	EN 405	FFABEK1P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo	EN 388 EN 374	Flocado, espesor 0,70 mm, acabado en relieve o panel de abeja y resistencia a la abrasión 3
	Exposición a contaminantes químicos Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Manipulación de hipoclorito sódico	Exposición a contaminantes químicos	Traje de protección desechable	EN 13982-1	Tipo 4/5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido
	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo	EN 388 EN 374	Flocado, espesor de 0,70 mm, acabado en relieve, panel de abeja o pastillas
	Exposición a contaminantes químicos Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S4
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	Piscifactoría
Categorías:	Oficial 1ª conductor/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (con caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano , plantilla antiperforación textil, puntera plástica
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S4
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
	Disconfort térmico por calor	Calcetines transpirables contra el calor		
	Disconfort térmico por frío	Calcetines técnicos contra el frío		
Conducción de vehículos	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal contra la radiación solar con filtro polarizante	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F

Centro:	Presas
Categorías:	Guardia Jurado Guardia Jurado-Vigilante de Presa Peón Especializado Agrícola Vigilante de presa

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por terrenos irregulares (con caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad tipo trekking	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Resbalones y contacto con el agua	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S4
	Exposición a la radiación solar	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a la radiación solar	Crema de protección solar		No perfumada
Aplicación de plaguicidas (fitosanitarios)	Exposición a contaminantes químicos	Traje de protección desechable	EN 14605	Tipo 4/5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos)	EN 405	FFA2P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos, inorgánicos, gases ácidos y amoníaco)	EN 405	FFABEK1P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo	EN 388 EN 374	Flocado, espesor 0,70 mm, acabado en relieve o panel de abeja y resistencia a la abrasión 3
	Exposición a contaminantes químicos Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Tareas de desbroce con desbrozadoras manuales	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalón o zahón de desbroce		
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas al mismo nivel Proyección de fragmentos o partículas Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota de media caña de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Proyección de fragmentos o partículas Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
		(*) Utilizar preferentemente el casco forestal frente al conjunto de gafas, pantallas y protectores auditivos		
Tareas de corte de hierba con el cortacésped	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas al mismo nivel Proyección de fragmentos o partículas Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, membrana transpirable e impermeable
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
Manipulación manual de cargas o utilización de objetos y herramientas de mano	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad tipo trekking	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Tareas de jardinería manipulando arbustos espinosos o plantas con hojas de pinchos	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas al mismo nivel Proyección de fragmentos o partículas Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, membrana transpirable e impermeable
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Tareas de jardinería con azadas con posible impacto sobre superficies duras	Caída de personas al mismo nivel Proyección de fragmentos o partículas Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, membrana transpirable e impermeable
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas al mismo nivel Proyección de fragmentos o partículas Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, membrana transpirable e impermeable
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica

Centro:	Reserva Regional de Caza de Cijara
Categorías:	Peón especializado agrícola

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por terrenos irregulares (con caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad tipo trekking	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S5
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Tareas de manipulación de objetos (ramas, troncos, etc.) o utilización de herramientas de mano (mazas, etc.)	Caída de personas al mismo nivel Caída de objetos en manipulación Pisadas sobre objetos	Bota baja o tobillera de seguridad tipo trekking	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Tareas de corte con motosierras	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota de media caña de seguridad con protección anticorte para trabajos con motosierras	EN ISO 20345 EN ISO 17249	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, puntera de acero, plantilla antiperforación textil, plantilla interior con propiedades antibacterias, antihongos y antiestática, cierre por cordones y protección anticorte Clase 3
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Pantalón con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-2:2019	Pantalón ligero y transpirable con capa superior de poliamida, elasticidad en la entrepierna, cintura elástica, tipo C y protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Chaqueta con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-6:2019	Chaqueta ligera y transpirable con capa superior de poliamida y protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-4:2019 EN 388	Protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	Integrados en un mismo equipo con la pantalla forestal de malla metálica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F, integrados en un mismo equipo con el protector auditivo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166	1, F, ocular único con patillas regulables
	Caída de objetos por desplome o derrumbamiento Proyección de fragmentos o partículas Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
		(*) Utilizar preferentemente el casco forestal frente a las gafas, pantallas y protectores auditivos		

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Trabajos en proximidad a vías de circulación. Operaciones cinegéticas	Atropellos, choques y golpes con vehículos Accidentes causados por personas (disparos durante batidas de caza, etc.).	Chaleco naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Accidentes causados por personas (disparos durante batidas de caza, etc.).	Gorra con visera o sombrero de color naranja		
Contacto con animales (transporte de ciervos muertos, transporte de vísceras, etc.)	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S5

Centro:	Servicio de caza, pesca y acuicultura
Categorías:	Jefe/a de Sección de Caza Ingeniero Técnico Forestal

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Control de vallas perimetrales en cotos	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de trabajo tipo trekking	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2

Centro:	Servicio de Infraestructuras del Medio Rural
Categorías:	Topógrafo/a Práctico topográfico

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Trabajos topográficos	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de trabajo tipo trekking	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
	Choques y golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2

Centro:	Servicio de Ordenación y Gestión Forestal
Categorías:	Jefe de Sección Jefe de Negociado Técnico Ingeniero Técnico Forestal

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Control de trabajos en campos	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de trabajo tipo trekking	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
	Choques y golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Presencia de astilladoras	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1,2, 1, F, K y N

Centro:	Servicio de Ordenación y Gestión Forestal
Categorías:	Capataz Peón Especializado General

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Control de aprovechamientos forestales (madera, resina, corcho y piña). Señalamiento de árboles a cortar. Replanteo de parcelas de inventario Medición con GPS de áreas de montes sometidos a trabajos y estudios forestales. Pintar carteles y señales en pistas. Limpieza y mantenimiento de casas y refugios forestales.	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de trabajo tipo trekking	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
Trabajos de medición de pilas de madera. Cubicación de madera en pie, pila y camión. Trabajos de mejora de repoblaciones. Arreglar protectores en áreas repobladas. Arreglo y preparación de áreas recreativas. Colocación y arreglo de señales y cartelería. Mantenimiento de señales y cartelería.	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Caminar en terrenos irregulares	Caída de personas al mismo nivel Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S4
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Tareas de manipulación o utilización de objetos y herramientas de mano (rastrillos, palas, etc.).	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Señalamiento de árboles a cortar y pintar carteles y señales en pistas	Exposición a contaminantes químicos	Guantes desechables	EN 374	Nitrilo o vinilo sin polvo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable	EN 405	FFABEK1P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca

Tareas de desbroce con desbrozadoras manuales	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalón o zahón de desbroce		
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas al mismo nivel Proyección de fragmentos o partículas Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota de media caña de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	Integrados en un mismo equipo con la pantalla de malla metálica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F, integrados en un mismo equipo con el protector auditivo
	Proyección de fragmentos o partículas Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: amés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
		(*) Utilizar preferentemente el casco forestal frente al conjunto de gafas, pantallas y protectores auditivos		
Tareas de corte con motosierras	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota de media caña de seguridad con protección anticorte para trabajos con motosierras	EN ISO 20345 EN ISO 17249	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, puntera de acero, plantilla antiperforación textil, plantilla interior con propiedades antibacterias, antihongos y antiestática, cierre por cordones y protección anticorte Clase 3
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Pantalón con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-2:2019	Pantalón ligero y transpirable con capa superior de poliamida, elasticidad en la entepierna, cintura elástica, tipo C y protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Chaqueta con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-6:2019	Chaqueta ligera y transpirable con capa superior de poliamida y protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-4:2019 EN 388	Protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	Integrados en un mismo equipo con la pantalla forestal de malla metálica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F, integrados en un mismo equipo con el protector auditivo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de objetos por desplome o derrumbamiento Proyección de fragmentos o partículas Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: amés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
		(*) Utilizar preferentemente el caso forestal frente a las gafas, pantallas y protectores auditivos		

Centro:	Servicio de Ordenación de Servicios Periféricos de Zafra
Categorías:	Peón especializado

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Trabajos eléctricos en baja tensión	Contactos eléctricos directos Contactos eléctricos indirectos Proyección de partículas Contactos térmicos (quemaduras)	Bota baja o tobillera de seguridad de alta resistencia eléctrica	EN 20345	SBP, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica, resistencia superior a 1000MΩ
		Guantes aislantes para trabajos eléctricos en baja tensión	EN 60903	Clase 00
		Pantalla facial de electricista	EN 166	Montura: 8 Ocular: 1, 8, K y N Espesor mínimo: 1,4 Clase de protección: 2-1,2 ó 3-1,2
		Casco de electricista	EN 50635	
		Pantalón de electricista	EN 61482-1-2 EN ISO 11612	
		Camisa de electricista	EN 61482-1-2 EN ISO 11612	
		Cazadora de electricista	EN 61482-1-2 EN ISO 11612	
Caminar por el centro de trabajo (con caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Tareas de corte con herramientas eléctricas (amoladoras angulares, tronzadoras, taladros, etc.)	Caída de personas a distinto nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas		
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
Trabajos en altura	Caída de personas a distinto nivel	Arnés anticaídas	EN 361	
	Caída de personas a distinto nivel	Elementos de amarre	EN 354	
	Caída de personas a distinto nivel	Absorbedores de energía	EN 355	
	Caída de personas a distinto nivel	Conectores	EN 362	Doble conector de anclaje de clase A
	Caída de personas a distinto nivel	Elemento de amarre con absorbedor de energía y conectores	EN 354 EN 355 EN 362	Doble conector de anclaje de clase A

Centro:	Servicio de Regadíos
Categorías:	Jefe/a de Sección Técnica de Regadíos Jefe/a de Negociado Técnico de Regadíos Ingeniero/a Agrónomo/a Ingeniero/a Técnico/a Agrícola

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Control de trabajos en campos	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de trabajo tipo trekking	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
	Choques y golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2

Centro:	Servicio de Regadíos
Categorías:	Oficial 1ª agrícola Oficial 2ª agrícola

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por terrenos irregulares (con caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad tipo trekking	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Disconfort térmico por frío	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Resbalones y contacto con el agua	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S4
	Exposición a la radiación solar	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a la radiación solar	Crema de protección solar		No perfumada
Aplicación de plaguicidas (fitosanitarios)	Exposición a contaminantes químicos	Traje de protección desechable	EN 14605	Tipo 4/5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos)	EN 405	FFA2P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos, inorgánicos, gases ácidos y amoníaco)	EN 405	FFABEK1P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo	EN 388 EN 374	Flocado, espesor 0,70 mm, acabado en relieve o panel de abeja y resistencia a la abrasión 3
	Exposición a contaminantes químicos Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Tareas de desbroce con desbrozadoras manuales	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalón o zahón de desbroce		
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas al mismo nivel Proyección de fragmentos o partículas Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota de media caña de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Proyección de fragmentos o partículas Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: amés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
		(*) Utilizar preferentemente el casco forestal frente al conjunto de gafas, pantallas y protectores auditivos		

Centro:	Servicio Territorial de la Consejería en Cáceres
Categorías:	Peón especializado agrícola

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Tareas de desbroce con desbrozadoras manuales	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalón o zahón de desbroce		
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de media caña de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica
	Proyección de fragmentos o partículas			
	Golpes/cortes con objetos o herramientas			
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	Integrados en un mismo equipo con la pantalla forestal de malla metálica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F, integrados en un mismo equipo con el protector auditivo
	Proyección de fragmentos o partículas			
	Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: amés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
Tareas con motosierra	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota de media caña de seguridad con protección anticorte para trabajos con motosierras	EN ISO 20345 EN ISO 17249	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, puntera de acero, plantilla antiperforación textil, plantilla interior con propiedades antibacterias, antihongos y antiestática, cierre por cordones y protección anticorte Clase 3
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Pantalón con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-2:2019	Pantalón ligero y transpirable con capa superior de poliamida, elasticidad en la entrepierna, cintura elástica, tipo C y protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Chaqueta con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-6:2019	Chaqueta ligera y transpirable con capa superior de poliamida y protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-4:2019 EN 388	Protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	Integrados en un mismo equipo con la pantalla forestal de malla metálica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F, integrados en un mismo equipo con el protector auditivo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de objetos por desplome o derrumbamiento	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: amés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
	Proyección de fragmentos o partículas			
Tareas con elevado nivel de ruido	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	(*) Utilizar preferentemente el casco forestal frente al conjunto de gafas, pantallas y protectores auditivos

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Aplicación de plaguicidas (fitosanitarios)	Exposición a contaminantes químicos	Traje de protección desechable	EN 14605	Tipo 4/5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos)	EN 405	FFA2P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos, inorgánicos, gases ácidos y amoníaco)	EN 405	FFABEK1P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo	EN 388 EN 374	Flocado, espesor 0,70 mm, acabado en relieve o panel de abeja y resistencia a la abrasión 3
	Exposición a contaminantes químicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
	Caída de personas al mismo nivel Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Tareas de corte de hierba con el cortacésped	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Utilización del soplador motorizado	Caída de personas al mismo nivel Proyección de fragmentos o partículas Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, membrana transpirable e impermeable
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Exposición a polvo/ proyección partículas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP1, válvula exhalación

Centro:	Taller mecánico
Categorías:	Jefe/a de taller Oficial 1ª mecánico

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (con caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación Golpes/choques contra objetos inmóviles	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes y cierre por cordones
	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación Disconfort térmico por calor	Zapato de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado, elementos reflectantes y cierre por cordones
Trabajos ocasionales a la intemperie (tráfico abierto)	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Parka bicolor de alta visibilidad	EN 20471 EN 14058	Clase 2
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Forro polar con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso y mangas, puños y borde inferior ajustables
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Cazadora con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso y mangas, puños y borde inferior ajustables, costuras dobladas hacia el interior, sistema de cierre de los bolsillos autoadhesivo
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua naranja de alta visibilidad	EN 20471	Clase 3, resistencia a la penetración de agua y al vapor (3,1)
	Atropellos, choques y golpes con vehículos Disconfort térmico por frío	Pantalón azul con forro y bandas reflectantes		Bandas reflectantes en perneras
	Atropellos, choques y golpes con vehículos Disconfort térmico por calor	Pantalón azul sin forro y bandas reflectantes		Bandas reflectantes en perneras
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Mono azul con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso, mangas y perneras, puños ajustables, cintura ajustable por medios internos, costuras dobladas hacia el interior, sistema de cierre de los bolsillos autoadhesivo
	Disconfort térmico por frío Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga larga con bandas reflectantes		Puños elásticos, bandas reflectantes en torso y mangas, sin bolsillos
	Disconfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga corta con bandas reflectantes		Puños elásticos, bandas reflectantes en torso, sin bolsillos
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco naranja de alta visibilidad	EN 20471	Clase 2
	Atropellos, choques y golpes con vehículos Disconfort térmico por frío	Chaleco acolchado con bandas reflectantes		
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal contra la radiación solar	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Gorro polar		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar		
	Disconfort térmico por frío	Calcetines técnicos contra el frío		
	Disconfort térmico por calor	Calcetines transpirables contra el calor		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Parka bicolor de alta visibilidad	EN 20471 EN 14058	Clase 2

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Forro polar con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso y mangas, puños y borde inferior ajustables
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Cazadora con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso y mangas, puños y borde inferior ajustables, costuras dobladas hacia el interior, sistema de cierre de los bolsillos autoadhesivo
	Atropellos, choques y golpes con vehículos Disconfort térmico por frío	Pantalón azul con forro y bandas reflectantes		Bandas reflectantes en el contorno de las pemeas
	Atropellos, choques y golpes con vehículos Disconfort térmico por calor	Pantalón azul sin forro y bandas reflectantes		Bandas reflectantes en pemeas
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Mono azul con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en pemeas, torso y mangas, puños ajustables, cintura ajustable por medios internos, costuras dobladas hacia el interior, sistema de cierre de los bolsillos autoadhesivo
	Disconfort térmico por frío Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga larga con bandas reflectantes		Puños elásticos, bandas reflectantes en torso y mangas, sin bolsillos
	Disconfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga corta con bandas reflectantes		Puños elásticos, bandas reflectantes en torso, sin bolsillos
	Atropellos, choques y golpes con vehículos Disconfort térmico por frío	Chaleco acolchado con bandas reflectantes		
	Disconfort térmico por frío	Calcetines técnicos contra el frío		
	Disconfort térmico por calor	Calcetines transpirables contra el calor		
Trabajos bajo vehículos	Choques y/o golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Gorra protectora contra impactos	EN 812	
Manipulación de objetos cortantes	Caída de personas a distinto nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Manipulación de objetos o herramientas que puedan proyectar partículas	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Tareas de corte con herramientas eléctricas (amoladoras angulares, tronzadoras, taladros, etc.)	Caída de personas a distinto nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
Trabajos en altura (parte superior de los vehículos o maquinaria, etc.)	Caída de personas a distinto nivel	Arnés anticaídas	EN 361	
	Caída de personas a distinto nivel	Elementos de amarre	EN 354	
	Caída de personas a distinto nivel	Absorbedores de energía	EN 355	
	Caída de personas a distinto nivel	Conectores	EN 362	Doble conector de anclaje de clase A
	Caída de personas a distinto nivel	Elemento de amarre con absorbedor de energía y conectores	EN 354 EN 355 EN 362	Doble conector de anclaje de clase A

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Soldadura al arco (electrodos ó MIG)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de soldadura	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por velcro o hebilla
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de mano para soldadura	EN 166 EN 169 EN 175	Grado de protección según intensidad de corriente
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de cabeza para soldadura con oscurecimiento automático	EN 166 EN 169 EN 379	
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	Bandas reflectantes en pecho, mangas y pemeas
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora) con bandas reflectantes para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
Corte con soplete	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de soldadura	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por velcro o hebilla
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal para soplete	EN 166 EN 169 EN 175	Cristales inactivos tono 5
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	Bandas reflectantes en pecho, mangas y pemeas
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora) con bandas reflectantes para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
Manipulación de sustancias (aceites, grasas, etc.)	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
	Exposición a contaminantes químicos	Crema protectora de manos		
Trabajos con riesgo de proyección de líquidos (aceites, agua, etc.)	Proyecciones de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Utilización de equipos de agua a presión	Proyecciones de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
Trabajar con herramientas o piezas de máquinas en movimiento	Atrapamiento por y entre objetos	Mono antiatrapamiento	EN 510	Costuras dobladas hacia el interior; los elementos de amarre deben permitir quitarse la prenda rápidamente en caso de emergencia; sin bolsillos externos; los bolsillos interiores deben poder cerrarse; si fuera necesario una abertura lateral, ésta deberá poder cerrarse en toda su extensión por un sistema autoadhesivo; puños ajustables; la anchura del pantalón a la altura del tobillo ajustable
	Atrapamiento por y entre objetos	Cazadora antiatrapamiento	EN 510	Costuras dobladas hacia el interior; los elementos de amarre deben permitir quitarse la prenda rápidamente en caso de emergencia; cuello levantado, cosido sobrepuesto o sin cuello; sin bolsillos externos; los bolsillos interiores no pueden tener aberturas al exterior siendo sólo accesibles desde el interior; la espalda y el delantero no tendrán pliegues cosidos; puños y borde inferior ajustable
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	Viveros
Categorías:	Oficial 1ª agrícola Peón especializado Capataz

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar en terrenos irregulares	Caída de personas al mismo nivel Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S4
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Tareas de manipulación o utilización de objetos y herramientas de mano (rastrillos, palas, etc.).	Golpes/cortes con objetos o herramientas Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Guantes de protección contra agresiones mecánicas Bota baja o tobillera de seguridad	EN 388 EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Tareas de desbroce con desbrozadoras manuales	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalón o zahón de desbroce		
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas al mismo nivel Proyección de fragmentos o partículas Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota de media caña de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	Integrados en un mismo equipo con la pantalla de malla metálica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F, integrados en un mismo equipo con el protector auditivo
	Proyección de fragmentos o partículas Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: amés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
		(*) Utilizar preferentemente el casco forestal frente al conjunto de gafas, pantallas y protectores auditivos		
Tareas de corte con motosierras	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota de media caña de seguridad con protección anticorte para trabajos con motosierras	EN ISO 20345 EN ISO 17249	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, puntera de acero, plantilla antiperforación textil, plantilla interior con propiedades antibacterias, antihongos y antiestática, cierre por cordones y protección anticorte Clase 3
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Pantalón con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-2:2019	Pantalón ligero y transpirable con capa superior de poliamida, elasticidad en la entretierna, cintura elástica, tipo C y protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 20, 24 o 28 m/s respectivamente

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Chaqueta con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-6:2019	Chaqueta ligera y transpirable con capa superior de poliamida y protección anticorte según clase, mínimo 1. <i>Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente</i>
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-4:2019 EN 388	Protección anticorte según clase, mínimo 1. <i>Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente</i>
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	Integrados en un mismo equipo con la pantalla forestal de malla metálica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F, integrados en un mismo equipo con el protector auditivo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de objetos por desplome o derrumbamiento Proyección de fragmentos o partículas Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
		(*) Utilizar preferentemente el caso forestal frente a las gafas, pantallas y protectores auditivos		
Soldadura al arco (electrodos ó MIG)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad para soldaduras	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica, sistema de cierre con velcro o hebilla
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de mano para soldadura	EN 166 EN 169 EN 175	Grado de protección según intensidad de corriente
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de cabeza para soldadura con oscurecimiento automático	EN 166 EN 169 EN 379	
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611	
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora) para soldaduras	EN ISO 11611	
Corte con soplete	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad para soldaduras	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica, sistema de cierre con velcro o hebilla
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal para soplete	EN 166 EN 169 EN 175	Cristales inactivos tono 5
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora) para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
Aplicación de plaguicidas (fitosanitarios)	Exposición a contaminantes químicos	Traje de protección desechable	EN 14605	Tipo 4/5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos)	EN 405	FFA2P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos, inorgánicos, gases ácidos y amoníaco)	EN 405	FFABEK1P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo	EN 388 EN 374	Flocado, espesor 0,70 mm, acabado en relieve o panel de abeja y resistencia a la abrasión 3
	Exposición a contaminantes químicos Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		
Trabajos en laboratorio	Posible contactos con sustancias biológicas	Bata		Puños ajustables

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Centro:	Albergues Juveniles
Categorías:	Ayudante de cocina Cocinero/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Trabajos en la cocina	Caída de personas al mismo nivel Caída de objetos en manipulación	Zapato de seguridad de cocina	EN ISO 20345	S2, CI, HI, SRC, suela de poliuretano inyectada al corte con tratamiento antibacterias, microfibra transpirable y lavable, puntera plástica, plantilla interior con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática, pala lisa, cierre por velcro
Acceso a cámaras frigoríficas	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
Manipulación de productos alimenticios fríos o congelados	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes para la manipulación de productos fríos o congelados	EN 388 EN 511	
Limpieza de cocinas	Caída de personas al mismo nivel Proyección de agua	Bota de agua alta de trabajo Mandil impermeable	EN ISO 20347	04
Limpieza de campanas	Posturas de trabajo	Rodilleras		
Manipulación de objetos calientes	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de protección contra el calor	EN 388 EN 407	Guantes sin costura de kevlar y algodón, con cinco dedos, longitud que cubra el antebrazo y protección contra el calor por contacto hasta 250°C.
Utilización de cuchillos	Golpes/cortes por objetos o herramientas	Guantes de malla metálica con manguito	EN 1082-1	Cinco dedos y ambidiestro, realizado en acero inoxidable con ajuste rápido en la muñeca y tope de parada en manguito
Utilización de productos de limpieza	Proyección de fragmentos o partículas Exposición a contaminantes químicos	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición a contaminantes químicos Exposición a contaminantes biológicos	Guantes para limpieza	EN 388 EN 374	Neopreno o nitrilo, flocado, espesor <0,50 mm, acabado en relieve o panel de abeja
	Exposición a contaminantes químicos	Protección respiratoria, según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	Albergues Juveniles
Categorías:	Camarero-a/Limpiador/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (sin caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo de limpieza	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, suela de poliuretano inyectada al corte con tratamiento antibacterias, microfibra transpirable y lavable, plantilla interior con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática, pala lisa, cierre por velcro
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Polar		
Limpieza de superficies con bordes afilados o recogida de residuos	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes para limpieza	EN 388 EN 374	Neopreno o nitrilo, flocado, espesor <0,50 mm, acabado en relieve o panel de abeja
Utilización de productos de limpieza	Proyección de fragmentos o partículas Exposición a contaminantes químicos	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición a contaminantes químicos Exposición a contaminantes biológicos	Guantes para limpieza	EN 388 EN 374	Neopreno o nitrilo, flocado, espesor <0,50 mm, acabado en relieve o panel de abeja
	Exposición a contaminantes químicos	Protección respiratoria, según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	Almacén de Promoción del Turismo
Categorías:	Encargado de almacén Peón especializado

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Manipulación de cargas con medios mecánicos (apiladores o transpaletas)	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de seguridad	EN 20345	S2, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, collarín acolchado, cierre por cordones
	Caída de objetos en manipulación			
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de objetos en manipulación	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
	Caída de objetos desprendidos			

Centro:	Áreas de Rehabilitación Integral (ARI)
Categorías:	Arqueólogos/as Técnicos/as de arte

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Acceso a obras de construcción	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Choques y golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	

Centro:	Campamento Emperador Carlos V
Categorías:	Vigilante

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por terrenos irregulares	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de trabajo tipo trekking	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
Manipulación de cargas	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S2, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Utilización de escaleras de mano en trabajos a más de 3,5 m		Consultar al Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales		

Centro:	Centro de conservación y restauración de bienes culturales
Categorías:	Restaurador/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Acceso a obras	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, plantilla antiperforación textil, puntera plástica
	Choques y golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
	Atropello o golpes con vehículos	Chaleco alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Tareas en posición de trabajo de rodillas	Posturas forzadas	Rodilleras		
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de trabajo	EN ISO 20347	04
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
	Atropello o golpes con vehículos	Chaleco alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Tareas de restauración o diagnóstico	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Exposición a contaminantes biológicos			
	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo	EN 388 EN 374	Flocado, espesor 0,70 mm, acabado en relieve o panel de abeja y resistencia a la abrasión 3
	Exposición a contaminantes biológicos			
Trabajos con herramientas manuales	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Tareas de limpieza con pistola de aire comprimido	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Trabajos de lacado, barnizado, pintura	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFA2P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición a contaminantes químicos (Para pistola)	Traje de protección desechable	EN 14605	Tipo 4/5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido
	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo	EN 388 EN 374	Flocado, espesor 0,70 mm, acabado en relieve o panel de abeja y resistencia a la abrasión 3
Trabajos de lijado en seco o pulido	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
Trabajos en altura	Caída de personas a distinto nivel	Arnés anticaídas	EN 361	
	Caída de personas a distinto nivel	Elementos de amarre	EN 354	
	Caída de personas a distinto nivel	Absorbedores de energía	EN 355	

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPis	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Caída de personas a distinto nivel	Conectores	EN 362	Doble conector de anclaje de clase A
	Caída de personas a distinto nivel	Elemento de amarre con absorbedor de energía y conectores	EN 354 EN 355 EN 362	Doble conector de anclaje de clase A

Centro:	Ciudad Deportiva
Categorías:	Oficial 2ª Oficial 2ª mantenimiento Peón de mantenimiento

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Utilizar cepilladora para pistas de pádel	Caída de personas al mismo nivel Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejera	EN 352	

Centro:	Ciudad Deportiva
Categorías:	Profesor de taller

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Trabajar con herramientas o piezas de máquinas en movimiento	Atrapamiento por y entre objetos	Mono antiatrapamiento	EN 510	Costuras dobladas hacia el interior; los elementos de amarre deben permitir quitarse la prenda rápidamente en caso de emergencia; sin bolsillos externos; los bolsillos interiores deben poder cerrarse; si fuera necesario una abertura lateral, ésta deberá poder cerrarse en toda su extensión por un sistema autoadhesivo; puños ajustables; la anchura del pantalón a la altura del tobillo ajustable
	Atrapamiento por y entre objetos	Cazadora antiatrapamiento	EN 510	Costuras dobladas hacia el interior; los elementos de amarre deben permitir quitarse la prenda rápidamente en caso de emergencia; cuello levantado, cosido sobrepuesto o sin cuello; sin bolsillos externos; los bolsillos interiores no pueden tener aberturas al exterior siendo sólo accesibles desde el interior; la espalda y el delantero no tendrán pliegues cosidos; puños y borde inferior ajustable;
Tareas de manipulación de cargas o utilización de objetos y herramientas de mano	Caída de objetos en manipulación	Zapato de seguridad	EN 20345	S2, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, collarín acolchado, cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Tareas de corte con herramientas eléctricas (amoladoras angulares, tronzadoras, taladros, etc.)	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas a distinto nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial

Centro:	Ciudad Deportiva
Categorías:	Socorrista

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Trabajos permanentes a la intemperie	Caída de personas al mismo nivel	Chanclas con sujeción del talón		Sistema de cierre mediante velcros
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal contra la radiación solar con filtro polarizante	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F

Centro:	Ciudad romana de Regina
Categorías:	Vigilante

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por terrenos irregulares	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de trabajo tipo trekking	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
Trabajar en ambientes frescos (interior o exterior de edificaciones)	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal contra la radiación solar	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada

Centro:	Espacios para la creación joven
Categorías:	Personal de mantenimiento

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (con caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
Tareas de corte con herramientas eléctricas (amoladoras angulares, tronzadoras, taladros, etc.)	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas a distinto nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
Utilización de herramientas manuales	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Soldadura al arco (electrodos ó MIG)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad para soldaduras	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de mano para soldadura	EN 166 EN 169 EN 175	Grado de protección según intensidad de corriente
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de cabeza para soldadura con oscurecimiento automático	EN 166 EN 169 EN 379	
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora) para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
Trabajos en altura		Consultar al Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales		

Centro:	Monasterio de Tentudía
Categorías:	Vigilante

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (sin caída de objetos)	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de trabajo tipo trekking	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
Trabajar en ambientes frescos (interior o exterior de edificaciones)	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	

Centro:	Museos
Categorías:	Arqueólogo/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Manipulación de cargas con medios mecánicos (apiladores o transpaletas)	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de seguridad	EN 20345	S2, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, collarín acolchado, cierre por cordones
	Caída de objetos en manipulación			
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de objetos en manipulación Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Amés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
Manipulación de piezas arqueológicas	Golpes/cortes con objetos	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	Guante de nailon con los dedos recubiertos de poliuretano y puño elástico
Limpieza de piezas arqueológicas	Exposición a contaminantes químicos Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP1, válvula de exhalación

Centro:	Museos
Categorías:	Técnico/a de arte

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Manipulación de piezas de museo	Golpes/cortes con objetos	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	Guante de nailon con los dedos recubiertos de poliuretano y puño elástico
Limpieza de piezas de museo	Exposición a contaminantes químicos Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP1, válvula de exhalación

Centro:	Museos
Categorías:	Vigilante de museo

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (sin caída de objetos)	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo antifatiga	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano inyectada al corte, plantilla interior anatómica con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática, cierre por cordones
Trabajar en ambientes fríos (interior o exterior de edificaciones)	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	

Centro:	Museo Vostell
Categorías:	Vigilante de museo

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por terrenos irregulares	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de trabajo	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
Trabajar en ambientes frescos (interior o exterior de edificaciones)	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Forro polar		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Guantes térmicos contra el frío		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Gorro polar		
	Disconfort térmico por frío	Calcetines técnicos contra el frío		
	Disconfort térmico por frío	Camiseta térmica contra el frío		

Centro:	Oficina de gestión Alba Plata
Categorías:	Arqueólogo/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Acceso a yacimientos	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
	Choques y golpes contra objetos inmóviles	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
	Caída de objetos desprendidos			
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S5
	Pisadas sobre objetos			
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, válvula exhalación, recubrimiento de carbón activo
Trabajos en presencia de vehículos	Exposición a contaminantes biológicos al trabajar con tierra	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Trabajos en altura	Caída de personas a distinto nivel	Arnés anticaídas	EN 361	
	Caída de personas a distinto nivel	Elementos de amarre	EN 354	
	Caída de personas a distinto nivel	Absorbedores de energía	EN 355	
	Caída de personas a distinto nivel	Conectores	EN 362	Doble conector de anclaje de clase A
	Caída de personas a distinto nivel	Elemento de amarre con absorbedor de energía y conectores	EN 354 EN 355 EN 362	Doble conector de anclaje de clase A

Centro:	Oficina de patrimonio etnológico
Categorías:	Antropólogo/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por terrenos irregulares	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de trabajo tipo trekking	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
Trabajos a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de trabajo	EN ISO 20347	04
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL

Centro:	Inspecciones de instalaciones industriales
Categorías:	Ingeniero/a Técnico/a Industrial

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Acceso a obras de construcción	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
	Choques y golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
Acceso a centros de titularidad ajena	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos en presencia de vehículos	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Acceso a entornos con elevado nivel de ruido, presencia de polvo y proyecciones de partículas	Exposición al ruido	Protector auditivo	EN 352	SNR 21 dB
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP1, válvula exhalación
Examinar elementos impregnados con sustancias químicas o con polvo	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
Inspección de líneas eléctricas de alta tensión	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
	Caída de personas al mismo nivel Pisada sobre objetos	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S5
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
Inspección de instalaciones eléctricas de baja tensión	Contactos eléctricos directos Contactos eléctricos indirectos Proyección de partículas Contactos térmicos (quemaduras)	Pantalla facial de electricista	EN 166	Montura: 8 Ocular: 1, 8, K y N Espesor mínimo: 1,4 Clase de protección: 2-1,2 ó 3-1,2
		Casco de electricista	EN 50635	
		Bota baja o tobillera de seguridad de alta resistencia eléctrica	EN 20345	SBP, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, resistencia superior a 1000MΩ
		Guantes aislantes para trabajos eléctricos en baja tensión.	EN 60903	Clase 00
		Pantalón de electricista	EN 61482-1-2 EN ISO 11612	
		Camisa de electricista	EN 61482-1-2	

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPis	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
			EN ISO 11612	
		Cazadora de electricista	EN 61482-1-2 EN ISO 11612	
Nota: El titular del centro de trabajo visitado puede disponer, excepcionalmente, otros equipos específicos no contemplados anteriormente y que deben ser proporcionados en el marco de la coordinación de actividades empresariales para la realización de la inspección.				

Centro:	Inspecciones de minas
Categorías:	Ingeniero/a Técnico/a de Minas Ambientólogo/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Acceso a canteras o graveras	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
	Choques y golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
Trabajos en presencia de vehículos	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Entornos con elevado nivel de ruido, presencia de polvo y proyecciones de partículas	Exposición al ruido	Protector auditivo	EN 352	SNR 21 dB
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP1, válvula exhalación
Nota: El titular del centro de trabajo visitado puede disponer, excepcionalmente, otros equipos específicos no contemplados anteriormente y que deben ser proporcionados en el marco de la coordinación de actividades empresariales para la realización de la inspección.				

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

Centro:	Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA)
Categorías:	Técnicos/as de Salud Laboral

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Acceso a obras de construcción	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado y cierre por cordones
	Choques y golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
	Proyección de fragmentos o partículas Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Inspecciones a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Parka		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Forro polar cortavientos		Cierre con cremallera central
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal contra la radiación solar con filtro polarizante	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F
	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S5
Acceso a centros de trabajo	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Choques y golpes con objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, válvula exhalación, recubrimiento de carbón activo
Trabajos en presencia de vehículos	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2, lugar para acreditación
Trabajos en altura	Caída de personas a distinto nivel	Arnés anticaídas	EN 361	
	Caída de personas a distinto nivel	Elementos de amarre	EN 354	
	Caída de personas a distinto nivel	Absorbedores de energía	EN 355	
	Caída de personas a distinto nivel	Conectores	EN 362	Doble conector de anclaje de clase A
	Caída de personas a distinto nivel	Elemento de amarre con absorbedor de energía y conectores	EN 354 EN 355 EN 362	Doble conector de anclaje de clase A

Centro:	Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos
Categorías:	Técnicos/as de Prevención de Riesgos Laborales

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por terrenos irregulares	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
Trabajos ocasionales a la intemperie, con circulación de vehículos	Atropellos, choques y golpes con vehículos Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal contra la radiación solar con filtro polarizante	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F
Trabajos en presencia de vehículos	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Acceso a centros de trabajo	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Choques y golpes con objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, válvula exhalación, recubrimiento de carbón activo
Verificación de cuadros eléctricos	Contactos eléctricos directos Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad de alta resistencia eléctrica	EN 20345	SB, piel flor natural hidrofugada, resistencia superior a 1000MΩ
	Contactos eléctricos directos Contactos térmicos (quemaduras)	Pantalla facial	EN 166	Montura: 8 Ocular: 1, 8, K y N Espesor mínimo: 1,4 Clase de protección: 2-1,2 ó 3-1,2
	Contactos eléctricos directos Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes para trabajos eléctricos	EN 60903	Clase 00
	Contactos eléctricos directos Contactos térmicos (quemaduras)	Mono ignífugo y arco eléctrico	EN 61482-1-2 EN ISO 11612	Clase 1
Trabajos en altura	Caída de personas a distinto nivel	Arnés anticaídas	EN 361	
	Caída de personas a distinto nivel	Elementos de amarre	EN 354	
	Caída de personas a distinto nivel	Absorbedores de energía	EN 355	
	Caída de personas a distinto nivel	Conectores	EN 362	Doble conector de anclaje de clase A
	Caída de personas a distinto nivel	Elemento de amarre con absorbedor de energía y conectores	EN 354 EN 355 EN 362	Doble conector de anclaje de clase A

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Centro:	Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales
Categorías:	Técnicos/as de Prevención de Riesgos Laborales

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por terrenos irregulares	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
Trabajos ocasionales a la intemperie, con circulación de vehículos	Atropellos, choques y golpes con vehículos Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal contra la radiación solar con filtro polarizante	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F
Trabajos en presencia de vehículos	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Acceso a centros de trabajo	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Choques y golpes con objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, válvula exhalación, recubrimiento de carbón activo
Verificación de cuadros eléctricos	Contactos eléctricos directos Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad de alta resistencia eléctrica	EN 20345	SB, piel flor natural hidrofugada, resistencia superior a 1000MΩ
	Contactos eléctricos directos Contactos térmicos (quemaduras)	Pantalla facial	EN 166	Montura: 8 Ocular: 1, 8, K y N Espesor mínimo: 1,4 Clase de protección: 2-1,2 ó 3-1,2
	Contactos eléctricos directos Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes para trabajos eléctricos	EN 60903	Clase 00
	Contactos eléctricos directos Contactos térmicos (quemaduras)	Mono ignífugo y arco eléctrico	EN 61482-1-2 EN ISO 11612	Clase 1
Trabajos en altura	Caída de personas a distinto nivel	Arnés anticaídas	EN 361	
	Caída de personas a distinto nivel	Elementos de amarre	EN 354	
	Caída de personas a distinto nivel	Absorbedores de energía	EN 355	
	Caída de personas a distinto nivel	Conectores	EN 362	Doble conector de anclaje de clase A
	Caída de personas a distinto nivel	Elemento de amarre con absorbedor de energía y conectores	EN 354 EN 355 EN 362	Doble conector de anclaje de clase A

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y VIVIENDA

Centro:	Explotación de carreteras
Categorías:	Vigilante de explotación de carreteras Ayudante Técnico de obras

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por la zona de afección de las carreteras	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de trabajo de obra pública	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad o, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos permanentes a la intemperie (en carreteras)	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Parka naranja de alta visibilidad	EN 343 EN ISO 20471 EN 14058	Clase 3
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Forro polar naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 3, cierre con cremallera central
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Atropellos, choques y golpes con vehículos Disconfort térmico por frío	Chaleco acolchado reversible naranja o amarillo de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal contra la radiación solar	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Gorro polar naranja		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar naranja		
	Disconfort térmico por frío	Calcetines técnicos contra el frío		
	Disconfort térmico por calor	Calcetines transpirables contra el calor		

Centro:	Inspecciones de obras públicas
Categorías:	Jefe/a de Servicio Jefe/a de Sección Jefe/a de Negociado Ingeniero/a de caminos, canales y puertos Ingeniero/a de obras públicas

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Acceso a obras de construcción	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
	Choques y golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Caída de personas al mismo nivel Pisada sobre objetos	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S5
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar (*)		No perfumada
		(*) Entregar si los trabajos se realizan a la intemperie en periodos permanentes y en el periodo estival		
Trabajos en presencia de vehículos o grúas	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Entornos con elevado nivel de ruido, presencia de polvo y proyecciones de partículas	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP1, válvula exhalación

Centro:	Inspecciones de obras públicas
Categorías:	Auxiliar Técnico de obras

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Acceso a obras de construcción	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes y cierre por cordones
	Choques y golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
	Proyección de fragmentos o partículas Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos	Bota de agua alta de seguridad S5	EN ISO 20345	S5
Trabajos permanentes a la intemperie (en carreteras)	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Parka amarillo de alta visibilidad	EN 343 EN ISO 20471 EN 14058	Clase 3
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Forro polar amarillo de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 3, cierre con cremallera central
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco amarillo de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 3
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal contra la radiación solar	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Gorro polar amarillo		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar naranja		
	Disconfort térmico por frío	Calcetines técnicos contra el frío		
	Disconfort térmico por calor	Calcetines transpirables contra el calor		

Centro:	Inspección Técnica de Vehículos (ITV)
Categorías:	Coordinador/a ITV Técnico/a coordinador/a ITV

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (con caída de objetos)	Caída de personas al mismo nivel Caída de objetos en manipulación Disconfort térmico por calor	Zapato de seguridad de ITV	EN ISO 20345	S2, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad, detalles reflectantes, puntera plástica y cierre por cordones
Trabajar en ambientes frescos (interior o exterior de edificaciones)	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Parka con bandas reflectantes	EN 14058	Bandas reflectantes en torso y mangas, puños ajustables

Centro:	Inspección Técnica de Vehículos (ITV)
Categorías:	Mecánico supervisor Mecánico inspector

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (con caída de objetos)	Caída de personas al mismo nivel Caída de objetos en manipulación Golpes/choques contra objetos inmóviles	Bota baja o tobillera de seguridad de ITV	EN ISO 20345	S2, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad, detalles reflectantes, puntera plástica y cierre por cordones
	Caída de personas al mismo nivel Caída de objetos en manipulación Disconfort térmico por calor	Zapato de seguridad de ITV	EN ISO 20345	S2, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad, detalles reflectantes, puntera plástica y cierre por cordones
Trabajar en ambientes frescos o calurosos (interior o exterior de edificaciones)	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Parka con bandas reflectantes	EN 14058	Bandas reflectantes en torso y mangas, puños ajustables
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Forro polar con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso y mangas, puños y borde inferior ajustables, costuras dobladas hacia el interior
	Atropellos, choques y golpes con vehículos Disconfort térmico por frío	Chaleco acolchado con bandas reflectantes		
	Atropellos, choques y golpes con vehículos Disconfort térmico por frío	Pantalón azul con forro y bandas reflectantes		Bandas reflectantes en el contorno de las perneras
	Atropellos, choques y golpes con vehículos Disconfort térmico por calor	Pantalón azul sin forro y bandas reflectantes		Bandas reflectantes en perneras
	Disconfort térmico por frío Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga larga con bandas reflectantes		Puños elásticos, bandas reflectantes en torso y mangas, sin bolsillos
	Disconfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga corta con banda reflectantes		Bandas reflectantes en torso, sin bolsillos
Inspección de vehículos en la superficie	Exposición al ruido	Orejas de nuca dependientes del nivel (*)	EN 352	Atenuación menor de 65 dB. Con entrada eléctrica de audio. Con sistema de comunicación.
	Exposición a contaminantes químicos	Media máscara para ITV (**)	EN140	Filtro para partículas, gases y vapores ABEK1P3R, válvula de exhalación
		(*) Compatible con la gorra protectora (**) Utilizarlas si no existen extracciones localizadas		
Inspección de vehículos en foso	Choques y/o golpes contra objetos móviles Caída de objetos desprendidos	Gorra protectora contra impactos	EN 812	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica, patillas compatibles con protectores auditivos
	Exposición a contaminantes químicos	Media máscara para ITV (*)	EN140	Filtro para partículas, gases y vapores ABEK1P3R, válvula de exhalación
		(*) Utilizar mascarillas si no existen extracciones localizadas		
Manipulación de mangueras y boquereles	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Prueba de opacidad en vehículos diesel	Exposición al ruido	Orejas de nuca dependientes del nivel (electrónicas)	EN 352	Atenuación menor de 65 dB
	Exposición a contaminantes químicos	Media máscara para ITV (*)	EN140	Filtro para partículas, gases y vapores ABEK1P3R, válvula de exhalación
		(*) Utilizar mascarillas si no existen extracciones localizadas		

Centro:	Inspección Técnica de Vehículos (ITV)
Categorías:	Auxiliar de administración

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Tarea de archivado de documentos en nave industrial	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de seguridad de ITV	EN ISO 20345	S2, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad, detalles reflectantes, puntera plástica y cierre por cordones
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka con bandas reflectantes	EN 14058	Bandas reflectantes en torso y mangas, puños ajustables
	Atropellos, choques y golpes con vehículos			
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	Nailon con palma recubierta de espuma de nitrilo

Centro:	Inspección Técnica de Vehículos (ITV)
Categorías:	Ordenanza

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Tarea de archivado de documentos en nave industrial	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de seguridad de ITV	EN ISO 20345	S2, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad, detalles reflectantes, puntera plástica y cierre por cordones
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka con bandas reflectantes	EN 14058	Bandas reflectantes en torso y mangas, puños ajustables
	Atropellos, choques y golpes con vehículos			
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	Nailon con palma recubierta de espuma de nitrilo

Centro:	Laboratorios de infraestructuras
Categorías:	Supervisor General Analista de laboratorio Auxiliar de laboratorio Ayudante técnico Peón especializado

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por terrenos irregulares (con caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación Golpes/choques contra objetos inmóviles	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación Disconfort térmico por calor	Zapato de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, elementos reflectantes y cierre por cordones
Trabajos permanentes a la intemperie (en carreteras)	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Parka naranja de alta visibilidad	EN 343 EN ISO 20471 EN 14058	Clase 2
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Forro polar o cazadora/chaqueta naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2, cierre con cremallera central
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua naranja de alta visibilidad	EN 343 EN ISO 20471	Clase 3, resistencia a la penetración de agua y al vapor (3,1)
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad S5	EN ISO 20345	S5
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Mono naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 3
	Disconfort térmico por frío Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga larga naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Disconfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga corta naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Disconfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Camiseta de manga corta transpirable naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco acolchado naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Disconfort térmico por frío			
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal contra la radiación solar	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Gorro polar naranja		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar naranja		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Guantes térmicos contra el frío		
	Disconfort térmico por frío	Calcetines técnicos contra el frío		
	Disconfort térmico por calor	Calcetines transpirables contra el calor		
Tareas de manipulación de cargas o utilización de objetos y herramientas de mano	Caída de personas al mismo nivel Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, AN, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano , caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
			EN 170	
Manipulación de material asfáltico caliente	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, AN, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano , caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
	Contactos térmicos (quemaduras)	Mandil para soldador	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Exposición a contaminantes químicos	Traje de protección desechable	EN 13982-1	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de neopreno	EN 388 EN 374 EN 407	Nivel mínimo de prestación al calor por contacto: 2 (X2XXX)
	Exposición a contaminantes químicos	Medias máscaras filtrantes	EN 140 EN 143 EN 14387	FFA1P2
Manipulación de tricloroetileno en la limpieza del material asfáltico	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, AN, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano , caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
	Exposición a contaminantes químicos	Traje de protección desechable	EN 943	Tipo 2/3/4/5/6
	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de neopreno	EN 388 EN 374	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición a contaminantes químicos	Medias máscaras filtrantes	EN 140 EN 143 EN 14387	FFA1P2
Manejo de suelos	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de vinilo desechables	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
Manipulación de hornos o estufas	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de protección contra riesgos térmicos	EN 388 EN 407	Nivel mínimo de prestación al calor por contacto: 2 (X2XXX)
Utilización de máquina de los ángeles, compactadora mecánica de suelos y de aglomerado, extractora de testigo, martillo vibrante etc.	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		
Tareas de desbroce con desbrozadoras manuales	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalón o zahón de desbroce		
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de media caña de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano , plantilla antiperforación textil, puntera plástica
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	Integrados en un mismo equipo con la pantalla forestal de malla metálica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F, integrados en un mismo equipo con el protector auditivo

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Proyección de fragmentos o partículas Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
		(*) Utilizar preferentemente el caso forestal frente al conjunto de gafas, pantallas y protectores auditivos		
Tareas de corte con motosierras	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota de media caña de seguridad con protección anticorte para trabajos con motosierras	EN ISO 20345 EN ISO 17249	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, puntera de acero, plantilla antiperforación textil, plantilla interior con propiedades antibacterias, antihongos y antiestática, cierre por cordones y protección anticorte Clase 3
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Pantalón con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-2:2019	Pantalón ligero y transpirable con capa superior de poliamida, elasticidad en la entrepierna, cintura elástica, tipo C y protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Chaqueta con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-6:2019	Chaqueta ligera y transpirable con capa superior de poliamida y protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-4:2019 EN 388	Protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	Integrados en un mismo equipo con la pantalla forestal de malla metálica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F, integrados en un mismo equipo con el protector auditivo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de objetos por desplome o derrumbamiento Proyección de fragmentos o partículas Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
		(*) Utilizar preferentemente el caso forestal frente a las gafas, pantallas y protectores auditivos		
Aplicación de plaguicidas (fitosanitarios)	Exposición a contaminantes químicos	Traje de protección desechable	EN 14605	Tipo 4/5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos)	EN 405	FFA2P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos, inorgánicos, gases ácidos y amoníaco)	EN 405	FFABEK1P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo	EN 388 EN 374	Flocado, espesor 0,70 mm, acabado en relieve o panel de abeja y resistencia a la abrasión 3
	Exposición a contaminantes químicos Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	O4
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto

Centro:	Laboratorios de verificación de contadores
Categorías:	Verificador/a Oficial 1ª Laboratorio Auxiliar de Laboratorio

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Manipulación de cargas con medios mecánicos	Caída de personas al mismo nivel Caída de objetos en manipulación	Zapato de seguridad	EN 20345	S2, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, collarín acolchado, cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Verificación de contadores	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Verificación de contadores eléctricos			
Verificación de contadores eléctricos	Contactos eléctricos directos Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de alta resistencia eléctrica	EN 20345	SB, piel flor natural hidrofugada, resistencia superior a 1000MQ
	Contactos eléctricos directos Contactos térmicos (quemaduras)	Pantalla facial con protección frente al arco eléctrico de cortocircuito	EN 166	Montura: 8 Ocular: 1, 8, K y N Espesor mínimo: 1,4 Clase de protección: 2-1,2 ó 3-1,2
	Contactos eléctricos directos Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes para trabajos eléctricos	EN 60903	Clase 00
	Contactos eléctricos directos Contactos térmicos (quemaduras)	Mono ignífugo y arco eléctrico	EN 61482-1-2	Clase 1

Centro:	Parques de conservación de carreteras
Categorías:	Encargado/a general de carreteras

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por terrenos irregulares (con caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes y cierre por cordones
	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación Discomfort térmico por calor	Zapato de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado, elementos reflectantes y cierre por cordones
Trabajos permanentes a la intemperie (en carreteras)	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Parka naranja de alta visibilidad	EN 343 EN ISO 20471 EN 14058	Clase 3
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Forro polar o cazadora/chaqueta naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2, cierre con cremallera central
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua naranja de alta visibilidad	EN 343 EN ISO 20471	Clase 3, resistencia a la penetración de agua y al vapor (3,1)
	Discomfort térmico por frío Atropellos, choques y golpes con vehículos	Pantalón naranja con forro de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Discomfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Pantalón naranja sin forro de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Discomfort térmico por frío Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga larga naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Discomfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga corta naranja de alta visibilidad naranja	EN ISO 20471	Clase 2
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal contra la radiación solar	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Gorro polar naranja		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar naranja		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Guantes térmicos contra el frío		
	Discomfort térmico por frío	Calcetines técnicos contra el frío		
	Discomfort térmico por calor	Calcetines transpirables contra el calor		

Centro:	Parques de conservación de carreteras
Categorías:	Jefe/a de grupo de conservación de carreteras Oficial de conservación de carreteras

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por terrenos irregulares (con caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación Golpes/choques contra objetos inmóviles	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes y cierre por cordones
	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación Disconfort térmico por calor	Zapato de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado, elementos reflectantes y cierre por cordones
Trabajos permanentes a la intemperie (en carreteras)	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Parka naranja de alta visibilidad	EN 343 EN ISO 20471 EN 14058	Clase 3
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Forro polar o cazadora/chaqueta naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 3, cierre con cremallera central
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua naranja de alta visibilidad	EN 343 EN ISO 20471	Clase 3, resistencia a la penetración de agua y al vapor (3,1)
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad S5	EN ISO 20345	S5
	Disconfort térmico por frío Atropellos, choques y golpes con vehículos	Pantalón naranja con forro de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Disconfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Pantalón naranja sin forro de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Mono naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 3
	Disconfort térmico por frío Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga larga naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 3
	Disconfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga corta naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Disconfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Camiseta de manga corta transpirable naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Atropellos, choques y golpes con vehículos Disconfort térmico por frío	Chaleco acolchado naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal contra la radiación solar	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Gorro polar naranja		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar naranja		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Guantes térmicos contra el frío		
	Disconfort térmico por frío	Calcetines técnicos contra el frío		
	Disconfort térmico por calor	Calcetines transpirables contra el calor		
Tareas de manipulación o utilización de objetos cortantes (barreras, señales, etc.) y herramientas de mano (rastrillos, palas, etc.)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación Golpes/choques contra objetos inmóviles	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes y cierre por cordones

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Tareas de corte con herramientas eléctricas (amoladoras angulares, tronadoras, taladros, etc.)	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas a distinto nivel Golpes/choques contra objetos inmóviles	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
Uso de martillo percutor eléctrico	Caída de personas a distinto nivel Golpes/choques contra objetos inmóviles	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Choques y golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
Aplicación de emulsión bituminosa mediante manguera de riego	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación Golpes/choques contra objetos inmóviles	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes y cierre por cordones
	Exposición a contaminantes químicos	Cubrebota desechable o polaina		
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de neopreno	EN 388 EN 374	
	Proyección de fragmentos o partículas Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal contra la radiación solar	EN 166 EN 172	5-2.5, 1, F, K y N
	Exposición a contaminantes químicos	Traje de protección desechable	EN 13982-1	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	
Regulación del tráfico (bandera)	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal contra la radiación solar	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Guantes térmicos contra el frío	EN 511	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas			
Trabajos en altura (reposición de señales, barreras de seguridad, etc.)	Caída de personas a distinto nivel	Arnés anticaídas	EN 361	
	Caída de personas a distinto nivel	Elementos de amarre	EN 354	
	Caída de personas a distinto nivel	Absorbedores de energía	EN 355	
	Caída de personas a distinto nivel	Conectores	EN 362	Doble conector de anclaje de clase A
	Caída de personas a distinto nivel	Elemento de amarre con absorbedor de energía y conectores	EN 354 EN 355 EN 362	Doble conector de anclaje de clase A

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Tareas de desbroce con desbrozadoras manuales	Caída de personas al mismo nivel Proyección de fragmentos o partículas Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalón o zahón de desbroce	EN ISO 20471	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Proyección de fragmentos o partículas Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
		(*) Utilizar preferentemente el casco forestal frente al conjunto de gafas, pantalallas y protectores auditivos		
Tareas de corte con motosierras	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota de media caña de seguridad con protección anticorte para trabajos con motosierras	EN ISO 20345 EN ISO 17249	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, puntera de acero, plantilla antiperforación textil, plantilla interior con propiedades antibacterias, antihongos y antiestática, cierre por cordones y protección anticorte Clase 3
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Pantalón con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-2:2019 EN ISO 20471	Pantalón ligero y transpirable con capa superior de poliamida, elasticidad en la entrepierna, cintura elástica, tipo C y protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Chaqueta con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-6:2019 EN ISO 20471	Chaqueta ligera y transpirable con capa superior de poliamida y protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-4:2019 EN 388	Protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	Integrados en un mismo equipo con la pantalla forestal de malla metálica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F, integrados en un mismo equipo con el protector auditivo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de objetos por desplome o derrumbamiento Proyección de fragmentos o partículas Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
		(*) Utilizar preferentemente el caso forestal frente a las gafas, pantalallas y protectores auditivos		
Tareas de uso de podadoras de altura	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
				antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
	Choques y golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F, integrados en un mismo equipo con el protector auditivo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	Integrados en un mismo equipo con la pantalla forestal de malla metálica
	Caída de objetos por desplome o derrumbamiento Proyección de fragmentos o partículas Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
		(*) Utilizar preferentemente el casco forestal frente a las gafas, pantallas y protectores auditivos		
Aplicación de plaguicidas (fitosanitarios)	Exposición a contaminantes químicos	Traje de protección desechable	EN 14605	Tipo 4/5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos)	EN 405	FFA2P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos, inorgánicos, gases ácidos y amoníaco)	EN 405	FFABEK1P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo	EN 388 EN 374	Flocado, espesor 0,70 mm, acabado en relieve o panel de abeja y resistencia a la abrasión 3
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad S5	EN ISO 20345	S5
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Selladora de juntas bituminosas	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación Golpes/choques contra objetos inmóviles	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes y cierre por cordones
	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante (*)	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
		(*) Utilizar si el viento incide hacia el operador		
Acceso a lugares con baja altura	Choques y/o golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Gorra protectora contra impactos	EN 812	
Soldadura al arco (electrodos ó MIG)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de soldadura	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por velcro o hebilla
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de mano para soldadura	EN 166 EN 169	Grado de protección según intensidad de corriente

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
			EN 175	
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de cabeza para soldadura con oscurecimiento automático	EN 166 EN 169 EN 379	
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	Bandas reflectantes en torso, mangas y perneras
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora)	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
Corte con soplete	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de soldadura	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por velcro o hebilla
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal para soplete	EN 166 EN 169 EN 175	Cristales inactivos tono 5
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	Bandas reflectantes en pecho, mangas y perneras
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora)	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
Limpiadoras a presión	Caída de personas a distinto nivel Golpes/choques contra objetos inmóviles	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
Trabajos en altura	Caída de personas a distinto nivel	Arnés anticaídas	EN 361	
	Caída de personas a distinto nivel	Elementos de amarre	EN 354	
	Caída de personas a distinto nivel	Absorbedores de energía	EN 355	
	Caída de personas a distinto nivel	Conectores	EN 362	Doble conector de anclaje de clase A
	Caída de personas a distinto nivel	Elemento de amarre con absorbedor de energía y conectores	EN 354 EN 355 EN 362	Doble conector de anclaje de clase A

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Recogida de animales muertos o heridos y contacto con sus fluidos (heces, orina o sangre)	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 14605	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido.
		Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
		Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, con válvula de exhalación
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Uso de cortadora de juntas	Caída de personas a distinto nivel Golpes/choques contra objetos inmóviles	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes y cierre por cordones
		Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
		Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
Uso de plancha vibradora o apisonador	Caída de personas a distinto nivel Golpes/choques contra objetos inmóviles	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes y cierre por cordones
		Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
		Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
Tareas de pintado con pistola neumática	Caída de personas a distinto nivel Golpes/choques contra objetos inmóviles	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes y cierre por cordones
		Traje de protección desechable	EN 14605	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido
		Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para pinturas con disolventes orgánicos	EN 405	FFA1P2RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
Sopladora de hojas	Caída de personas a distinto nivel Golpes/choques contra objetos inmóviles	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes y cierre por cordones
		Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
		Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
Uso de sustancias o mezclas (REICH)	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		
Uso de grúas cargadoras y/o enganche/desenganche de la carga	Caída de personas a distinto nivel Golpes/choques contra objetos inmóviles	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
				plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Choques y golpes contra objetos inmóviles	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
	Caída de objetos desprendidos			
Tareas de reparación del reflectante de las señales	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	

Centro:	Parques de conservación de carreteras
Categorías:	Oficial 1ª conductor/a Oficial 2ª conductor/a Operador/a de maquinaria pesada

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por terrenos irregulares (con caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación Golpes/choques contra objetos inmóviles	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación Disconfort térmico por calor	Zapato de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, elementos reflectantes y cierre por cordones
Trabajos permanentes a la intemperie (en carreteras)	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Parka naranja de alta visibilidad	EN 343 EN ISO 20471 EN 14058	Clase 3
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Forro polar o cazadora/chaqueta naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 3
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua naranja de alta visibilidad	EN 343 EN ISO 20471	Clase 3, resistencia a la penetración de agua y al vapor (3,1)
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S5
	Disconfort térmico por frío Atropellos, choques y golpes con vehículos	Pantalón naranja con forro de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Disconfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Pantalón naranja sin forro de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Disconfort térmico por frío Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga larga naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 3
	Disconfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga corta naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Disconfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Camiseta de manga corta transpirable naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Atropellos, choques y golpes con vehículos Disconfort térmico por frío	Chaleco acolchado naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal contra la radiación solar	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Gorro polar naranja		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar naranja		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Guantes térmicos contra el frío		
	Disconfort térmico por frío	Calcetines técnicos contra el frío		
	Disconfort térmico por calor	Calcetines transpirables contra el calor		
Tareas de engrase de los vehículos (sin tráfico abierto)	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Mono azul con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en pecho, mangas y pemeas, puños ajustables, cintura ajustable por medios internos, costuras dobladas hacia el interior, sistema de cierre de los bolsillos autoadhesivo

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Tareas de manipulación o utilización de objetos cortantes	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Uso de grúas cargadoras y/o enganche/desenganche de la carga	Caída de personas a distinto nivel Golpes/choques contra objetos inmóviles	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Choques y golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
Tareas de cargado de baterías	Caída de objetos en manipulación	Zapato de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, elementos reflectantes y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla facial	EN 166	Campo de uso: 3

Centro:	Parques de maquinarias
Categorías:	Jefe de taller Oficial 1ª mecánico Oficial 2ª mecánico Peón especializado general Oficial mecánico tornero Peón especialista mecánico Especialista de oficio

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (con caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación Golpes/choques contra objetos inmóviles	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes y cierre por cordones
	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación Disconfort térmico por calor	Zapato de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado, elementos reflectantes y cierre por cordones
Trabajos ocasionales a la intemperie (tráfico abierto)	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Parka bicolor de alta visibilidad	EN 343 EN ISO 20471 EN 14058	Clase 2
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Forro polar con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso y mangas, puños y borde inferior ajustables
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Cazadora con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso y mangas, puños y borde inferior ajustables, costuras dobladas hacia el interior, sistema de cierre de los bolsillos autoadhesivo
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua naranja de alta visibilidad	EN 343 EN ISO 20471	Clase 3, resistencia a la penetración de agua y al vapor (3,1)
	Atropellos, choques y golpes con vehículos Disconfort térmico por frío	Pantalón azul con forro y bandas reflectantes		Bandas reflectantes en el contorno de las pemeas
	Atropellos, choques y golpes con vehículos Disconfort térmico por calor	Pantalón azul sin forro y bandas reflectantes		Bandas reflectantes en pemeas
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Mono azul con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso, mangas y pemeas, puños ajustables, cintura ajustable por medios internos, costuras dobladas hacia el interior, sistema de cierre de los bolsillos autoadhesivo
	Disconfort térmico por frío Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga larga con bandas reflectantes		Puños elásticos, bandas reflectantes en torso y mangas, sin bolsillos
	Disconfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga corta con banda reflectantes		Bandas reflectantes en torso, sin bolsillos
	Disconfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Camiseta o polo de manga corta transpirable con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso, sin bolsillos
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Atropellos, choques y golpes con vehículos Disconfort térmico por frío	Chaleco acolchado con bandas reflectantes		
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal contra la radiación solar	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Gorro polar		

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar		
	Disconfort térmico por frío	Calcetines técnicos contra el frío		
	Disconfort térmico por calor	Calcetines transpirables contra el calor		
Trabajos en taller	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Parka bicolor de alta visibilidad	EN 343 EN ISO 20471 EN 14058	Clase 2
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Forro polar con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso y mangas, puños y borde inferior ajustables, costuras dobladas hacia el interior
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Cazadora con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso y mangas, puños y borde inferior ajustables, costuras dobladas hacia el interior, sistema de cierre de los bolsillos autoadhesivo
	Atropellos, choques y golpes con vehículos Disconfort térmico por frío	Pantalón azul con forro y bandas reflectantes		Bandas reflectantes en el contorno de las paderas
	Atropellos, choques y golpes con vehículos Disconfort térmico por calor	Pantalón azul sin forro y bandas reflectantes		Bandas reflectantes en paderas
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Mono azul con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en paderas, torso y mangas, puños ajustables, cintura ajustable por medios internos, costuras dobladas hacia el interior, sistema de cierre de los bolsillos autoadhesivo
	Disconfort térmico por frío Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga larga con bandas reflectantes		Puños elásticos, bandas reflectantes en torso y mangas, sin bolsillos
	Disconfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga corta con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso, sin bolsillos
	Disconfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Camiseta o polo de manga corta transpirable con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso, sin bolsillos
	Atropellos, choques y golpes con vehículos Disconfort térmico por frío	Chaleco acolchado con bandas reflectantes		
	Disconfort térmico por frío	Calcetines técnicos contra el frío		
	Disconfort térmico por calor	Calcetines transpirables contra el calor		
Trabajos en foso	Choques y/o golpes contra objetos móviles Caída de objetos desprendidos	Gorra protectora contra impactos	EN 812	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica, patillas compatibles con protectores auditivos
Manipulación de objetos cortantes	Caída de personas a distinto nivel	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, AN, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Manipulación de objetos o herramientas que puedan proyectar partículas	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N
Tareas de corte con herramientas eléctricas (amoladoras angulares, tronzadoras, taladros, etc.)	Caída de personas a distinto nivel	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, AN, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
Trabajos en altura (soldaduras de señales, barreras de seguridad, etc.)	Caída de personas a distinto nivel	Arnés anticaídas	EN 361	
	Caída de personas a distinto nivel	Elementos de amarre	EN 354	
	Caída de personas a distinto nivel	Absorbedores de energía	EN 355	
	Caída de personas a distinto nivel	Conectores	EN 362	Doble conector de anclaje de clase A
	Caída de personas a distinto nivel	Elemento de amarre con absorbedor de energía y conectores	EN 354 EN 355 EN 362	Doble conector de anclaje de clase A
Soldadura al arco (electrodos ó MIG)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de soldadura	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por velcro o hebilla
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de mano para soldadura	EN 166 EN 169 EN 175	Grado de protección según intensidad de corriente
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de cabeza para soldadura con oscurecimiento automático	EN 166 EN 169 EN 379	
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	Bandas reflectantes en torso, mangas y perneras
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora)	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
Corte con soplete	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de soldadura	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por velcro o hebilla
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal para soplete	EN 166 EN 169 EN 175	Cristales inactivos tono 5
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	Bandas reflectantes en pecho, mangas y perneras
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora)	EN ISO 11611 EN ISO 11612	

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Manipulación de sustancias (aceites, grasas, etc.)	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
Trabajos con riesgo de proyección de líquidos (aceites, agua, etc.)	Proyecciones de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Utilización de equipos de agua a presión	Proyecciones de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
Reparación de carrocerías (chapa y pintura)	Exposición a contaminantes químicos	Traje de protección desechable	EN 14605	Tipo 4/5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable	EN 405	FFA2P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
	Proyecciones de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición a contaminantes químicos Proyecciones de fragmentos o partículas	Máscara completa	EN 136	Pantalla de policarbonato, ABEK2P3
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
Trabajar con herramientas o piezas de máquinas en movimiento	Atrapamiento por y entre objetos	Mono antiatrapamiento	EN 510	Costuras dobladas hacia el interior; los elementos de amarre deben permitir quitarse la prenda rápidamente en caso de emergencia; sin bolsillos externos; los bolsillos interiores deben poder cerrarse; si fuera necesario una abertura lateral, ésta deberá poder cerrarse en toda su extensión por un sistema autoadhesivo; puños ajustables; la anchura del pantalón a la altura del tobillo ajustable
	Atrapamiento por y entre objetos	Cazadora antiatrapamiento	EN 510	Costuras dobladas hacia el interior; los elementos de amarre deben permitir quitarse la prenda rápidamente en caso de emergencia; cuello levantado, cosido sobrepuesto o sin cuello; sin bolsillos externos; los bolsillos interiores no pueden tener aberturas al exterior siendo sólo accesibles desde el interior; la espalda y el delantero no tendrán pliegues cosidos; puños y borde inferior ajustable
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	Parques de maquinarias
Categorías:	Inspector/a-Revisor/a de maquinarias

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (con caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación Golpes/choques contra objetos inmóviles	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación Discomfort térmico por calor	Zapato de seguridad S3	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, elementos reflectantes y cierre por cordones
Trabajos ocasionales a la intemperie (tráfico abierto)	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Parka bicolor de alta visibilidad	EN 343 EN ISO 20471 EN 14058	Clase 2
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Forro polar con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso y mangas, puños y borde inferior ajustables
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Cazadora con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso y mangas, puños y borde inferior ajustables, costuras dobladas hacia el interior, sistema de cierre de los bolsillos autoadhesivo
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua naranja de alta visibilidad	EN 343 EN ISO 20471	Clase 3, resistencia a la penetración de agua y al vapor (3,1)
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Pantalón azul con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en pneras
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Mono azul con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en pneras, torso y mangas, puños ajustables, cintura ajustable por medios internos, costuras dobladas hacia el interior, sistema de cierre de los bolsillos autoadhesivo
	Discomfort térmico por frío Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga larga con bandas reflectantes		Puños elásticos, bandas reflectantes en torso y mangas, sin bolsillos
	Discomfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga corta con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso, sin bolsillos
	Discomfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Camiseta o polo de manga corta transpirable con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso, sin bolsillos
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco naranja de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco acolchado con bandas reflectantes		
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal contra la radiación solar	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Gorro polar		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar		
	Discomfort térmico por frío	Calcetines técnicos contra el frío		
	Discomfort térmico por calor	Calcetines transpirables contra el calor		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Parka bicolor de alta visibilidad	EN 343 EN ISO 20471 EN 14058	Clase 3

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Forro polar con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso y mangas, puños y borde inferior ajustables, costuras dobladas hacia el interior
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Cazadora con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso y mangas, puños y borde inferior ajustables, costuras dobladas hacia el interior, sistema de cierre de los bolsillos autoadhesivo
	Atropellos, choques y golpes con vehículos Atropellos, choques y golpes con vehículos	Pantalón azul con bandas reflectantes Mono azul con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en perneras
				Bandas reflectantes en torso, mangas y perneras, puños ajustables, cintura ajustable por medios internos, costuras dobladas hacia el interior, sistema de cierre de los bolsillos autoadhesivo
	Disconfort térmico por frío Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga larga con bandas reflectantes		Puños elásticos, bandas reflectantes en torso y mangas, sin bolsillos
	Disconfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga corta con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso, sin bolsillos
	Disconfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Camiseta o polo de manga corta transpirable con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso, sin bolsillos
	Atropellos, choques y golpes con vehículos Disconfort térmico por frío	Chaleco acolchado con bandas reflectantes		
	Disconfort térmico por frío	Calcetines técnicos contra el frío		
	Disconfort térmico por calor	Calcetines transpirables contra el calor		
Manipulación de objetos cortantes	Caída de personas a distinto nivel	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, AN, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Manipulación de objetos o herramientas que puedan proyectar partículas	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1,2, 1, F, K y N
Manipulación de sustancias (aceites, grasas, etc.)	Exposición a contaminantes químicos Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo desechables Crema protectora de manos	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
Trabajos con riesgo de proyección de líquidos (aceites, agua, etc.)	Proyecciones de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Trabajar con herramientas o piezas de máquinas en movimiento	Atrapamiento por y entre objetos	Mono antiatrapamiento	EN 510	Costuras dobladas hacia el interior; los elementos de amarre deben permitir quitarse la prenda rápidamente en caso de emergencia; sin bolsillos externos; los bolsillos interiores deben poder cerrarse; si fuera necesario una abertura lateral, ésta deberá poder cerrarse en toda su extensión por un sistema autoadhesivo; puños ajustables; la anchura del pantalón a la altura del tobillo ajustable
	Atrapamiento por y entre objetos	Cazadora antiatrapamiento	EN 510	Costuras dobladas hacia el interior; los elementos de amarre deben permitir quitarse la prenda rápidamente en caso de emergencia; cuello levantado, cosido sobrepuesto o sin cuello; sin bolsillos externos; los bolsillos interiores no pueden tener aberturas al exterior siendo sólo accesibles desde el interior; la espalda y el delantero no tendrán pliegues cosidos; puños y borde inferior ajustable
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	Parques de maquinarias
Categorías:	Camarero/a-Limpiador/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (con caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación Golpes/choques contra objetos inmóviles	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación Discomfort térmico por calor	Zapato de seguridad S3	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, elementos reflectantes y cierre por cordones
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Parka bicolor de alta visibilidad	EN 343 EN ISO 20471 EN 14058	Clase 2
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Cazadora con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en el contorno del pecho y mangas, puños y borde inferior ajustables, costuras dobladas hacia el interior, sistema de cierre de los bolsillos autoadhesivo
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Pantalón azul con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en el contorno de las pemeas
	Discomfort térmico por frío Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga larga con bandas reflectantes		Puños elásticos, bandas reflectantes en torso y mangas, sin bolsillos
	Discomfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga corta con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso, sin bolsillos
	Discomfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Camiseta o polo de manga corta transpirable con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso, sin bolsillos
	Atropellos, choques y golpes con vehículos Discomfort térmico por frío	Chaleco acolchado con bandas reflectantes		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Gorro polar		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar		
	Discomfort térmico por frío	Calcetines técnicos contra el frío		
	Discomfort térmico por calor	Calcetines transpirables contra el calor		
Manipulación manual o mecánica de cargas	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación Golpes/choques contra objetos inmóviles	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, AN, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Limpieza de superficies con bordes afilados o recogida de residuos	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes para limpieza	EN 388 EN 374	Neopreno o nitrilo, flocado, espesor <0,50 mm, acabado en relieve o panel de abeja
Utilización de productos de limpieza	Proyección de fragmentos o partículas Exposición a contaminantes químicos	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición a contaminantes químicos Exposición a contaminantes biológicos	Guantes para limpieza	EN 388 EN 374	Neopreno o nitrilo, flocado, espesor <0,50 mm, acabado en relieve o panel de abeja
	Exposición a contaminantes químicos	Protección respiratoria, según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	Parques de maquinarias
Categorías:	Encargado/a de almacén

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (con caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación Golpes/choques contra objetos inmóviles	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación Disconfort térmico por calor	Zapato de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, elementos reflectantes y cierre por cordones
Trabajos ocasionales a la intemperie (con circulación de vehículos)	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Parka bicolor de alta visibilidad	EN 343 EN ISO 20471 EN 14058	Clase 3
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Cazadora con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en el contorno del pecho y mangas, puños y borde inferior ajustables, costuras dobladas hacia el interior, sistema de cierre de los bolsillos autoadhesivo
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Pantalón azul con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en el contorno de las paderas
	Disconfort térmico por frío Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga larga con bandas reflectantes		Puños elásticos, bandas reflectantes en torso y mangas, sin bolsillos
	Disconfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga corta con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso, sin bolsillos
	Disconfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Camiseta o polo de manga corta transpirable con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso, sin bolsillos
	Atropellos, choques y golpes con vehículos Disconfort térmico por frío	Chaleco acolchado con bandas reflectantes		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Gorro polar		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Disconfort térmico por frío	Cuello polar		
	Disconfort térmico por frío	Calcetines técnico contra el frío		
	Disconfort térmico por calor	Calcetines transpirables contra el calor		
Trabajos en almacén y/o acceso al taller	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Parka bicolor de alta visibilidad	EN 343 EN ISO 20471 EN 14058	Clase 3
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Forro polar con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso y mangas, puños y borde inferior ajustables, costuras dobladas hacia el interior
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Cazadora con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en el contorno del pecho y mangas, puños y borde inferior ajustables, costuras dobladas hacia el interior, sistema de cierre de los bolsillos autoadhesivo
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Pantalón azul con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en el contorno de las paderas
	Disconfort térmico por frío Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga larga con bandas reflectantes		Puños elásticos, bandas reflectantes en torso y mangas, sin bolsillos
	Disconfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga corta con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso, sin bolsillos
	Disconfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Camiseta o polo de manga corta transpirable con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso, sin bolsillos
	Atropellos, choques y golpes con vehículos Disconfort térmico por frío	Chaleco acolchado con bandas reflectantes		
	Disconfort térmico por frío	Calcetines técnicos contra el frío		

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Discomfort térmico por calor	Calcetines transpirables contra el calor		
Manipulación de objetos cortantes	Caída de personas a distinto nivel	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, AN, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano , caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Manipulación de objetos o herramientas que puedan proyectar partículas	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Manipulación de sustancias (aceites, grasas, etc.)	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
	Exposición a contaminantes químicos	Crema protectora de manos		
Trabajos con riesgo de proyección de líquidos (aceites, agua, etc.)	Proyecciones de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Manipulación manual o mecánica de cargas	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación Golpes/choques contra objetos inmóviles	Bota baja o tobillera de seguridad de obra pública	EN ISO 20345	S3, CI, HI, AN, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano , caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, elementos reflectantes, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	

Centro:	Servicio de transporte
Categorías:	Personal de inspección

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por terrenos irregulares (con caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación Golpes/choques contra objetos inmóviles	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos permanentes a la intemperie (carreteras)	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Parka de alta visibilidad	EN 20471 EN 14058	Bandas reflectantes en torso y mangas, puños ajustables
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Forro polar con bandas reflectantes		Bandas reflectantes en torso y mangas, puños y borde inferior ajustables, costuras dobladas hacia el interior
	Atropellos, choques y golpes con vehículos Disconfort térmico por frío	Pantalón azul con forro y bandas reflectantes		Bandas reflectantes en el contorno de las pemeas
	Atropellos, choques y golpes con vehículos Disconfort térmico por calor	Pantalón azul sin forro y bandas reflectantes		Bandas reflectantes en pemeas
	Disconfort térmico por frío Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga larga con bandas reflectantes		Puños elásticos, bandas reflectantes en torso y mangas, sin bolsillos
	Disconfort térmico por calor Atropellos, choques y golpes con vehículos	Polo de manga corta con banda reflectantes		Bandas reflectantes en torso, sin bolsillos
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua amarillo de alta visibilidad	EN 343 EN ISO 20471	Clase 3, resistencia a la penetración de agua y al vapor (3,1)
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Guantes térmicos contra el frío		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Gorro polar naranja		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar naranja		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Guantes térmicos contra el frío		
	Disconfort térmico por frío	Calcetines técnicos contra el frío		
	Disconfort térmico por calor	Calcetines transpirables contra el calor		

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

Centro:	Centros de Acogida de Menores
Categorías:	Técnico/a en Educación Infantil

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (sin caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo sanitario	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, suela de poliuretano inyectada al corte con tratamiento antibacterias, microfibra transpirable y lavable, plantilla interior con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática, pala lisa, cierre por velcro
Atención a usuarios	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo

Centro:	Inspección Médica
Categorías:	Médico/a Inspector/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Atención a usuarios	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374 EN 455	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2
	Exposición a contaminantes biológicos	Bata		

SEPAD

Centro:	Centros Residenciales
Categorías:	ATE-Cuidador/al

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (sin caída de objetos)	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo sanitario	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, suela de poliuretano inyectada al corte, microfibra transpirable, plantilla interior con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática, pala lisa, cierre por velcro
Atención a usuarios	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374 EN 455	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2
Duchas geriátricas	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de trabajo	EN ISO 20347	O4
	Proyección de agua	Mandil impermeable		

Centro:	Centros Residenciales
Categorías:	Auxiliar de enfermería

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (sin caída de objetos)	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo sanitario	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, suela de poliuretano inyectada al corte, microfibra transpirable, plantilla interior con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática, pala lisa, cierre por velcro
Atención a usuarios	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374 EN 455	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2
	Exposición a contaminantes biológicos	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición a contaminantes biológicos	Bata y pijama		
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
Duchar a los usuarios en baños geriátricos	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	O4
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Mandil impermeable		Longitud-anchura: 115cm x 90 cm

Centro:	Centros Residenciales
Categorías:	Encargado de almacén

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Acceso a cámaras frigoríficas	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
Manipulación de productos alimenticios fríos o congelados	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de protección contra el frío	EN 388 EN 511	
Manipulación de cargas	Caída de objetos en manipulación	Zapato de seguridad	EN ISO 20345	S2, CI, HI, SRC, suela de poliuretano inyectada al corte, microfibra transpirable, puntera plástica, plantilla interior con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática, pala lisa, cierre por velcro
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	

Centro:	Centros Residenciales
Categorías:	Enfermero/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (sin caída de objetos)	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo sanitario	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, suela de poliuretano inyectada al corte, microfibra transpirable, plantilla interior con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática, pala lisa, cierre por velcro
Atención a usuarios	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374 EN 455	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2
	Exposición a contaminantes biológicos	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición a contaminantes biológicos	Bata y pijama		
Manipulación de jeringuillas	Exposición a contaminantes biológicos Golpes/cortes con objetos o herramientas	Zapato de trabajo sanitario	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, suela de poliuretano inyectada al corte, microfibra transpirable, plantilla interior con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática, pala lisa, cierre por velcro

Centro:	Centros Residenciales
Categorías:	Ayudante de cocina Cocinero/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Trabajos en la cocina	Caída de personas al mismo nivel Caída de objetos en manipulación	Zapato de seguridad de cocina	EN ISO 20345	S2, CI, HI, SRC, suela de poliuretano inyectada al corte, microfibra transpirable, puntera plástica, plantilla interior con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática, pala lisa, cierre por velcro
Acceso a cámaras frigoríficas	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
Manipulación de productos alimenticios fríos o congelados	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes para la manipulación de productos fríos o congelados	EN 388 EN 511	
Limpieza de cocinas	Caída de personas al mismo nivel Proyección de agua	Bota de agua alta de trabajo Mandil impermeable	EN ISO 20347	04
Limpieza de campanas	Posturas de trabajo	Rodilleras		
Manipulación de objetos calientes	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de protección contra el calor	EN 388 EN 407	Guantes sin costura de kevlar y algodón, con cinco dedos, longitud que cubra el antebrazo y protección contra el calor por contacto hasta 250°C.
Utilización de cuchillos	Golpes/cortes por objetos o herramientas	Guantes de malla metálica con manguito	EN 1082-1	Cinco dedos y ambidiestro, realizado en acero inoxidable con ajuste rápido en la muñeca y tope de parada en manguito
Utilización de productos de limpieza	Proyección de fragmentos o partículas Exposición a contaminantes químicos	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición a contaminantes químicos Exposición a contaminantes biológicos	Guantes para limpieza	EN 388 EN 374	Neopreno o nitrilo, flocado, espesor <0,50 mm, acabado en relieve o panel de abeja
	Exposición a contaminantes químicos	Protección respiratoria, según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		
Limpieza del interior de las campanas	Contacto con productos corrosivos	Traje de protección desechable tipo 4/5/6	EN ISO 13982-1	
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla facial	EN 166	
	Contacto con productos corrosivos	Guantes de neopreno resistentes a productos corrosivos	EN 388 UNE-EN ISO 21420:2020	
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP1

Centro:	Centros Residenciales
Categorías:	Camarero-a/limpiador/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (sin caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo de limpieza	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, suela de poliuretano inyectada al corte, microfibra transpirable, plantilla interior con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática, pala lisa, cierre por velcro
Limpieza de superficies con bordes afilados o recogida de residuos	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes para limpieza	EN 388 EN 374	Neopreno o nitrilo, flocado, espesor <0,50 mm, acabado en relieve o panel de abeja
Utilización de productos de limpieza	Proyección de fragmentos o partículas Exposición a contaminantes químicos	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición a contaminantes químicos Exposición a contaminantes biológicos Exposición a contaminantes químicos	Guantes para limpieza	EN 388 EN 374	Neopreno o nitrilo, flocado, espesor <0,50 mm, acabado en relieve o panel de abeja
		Protección respiratoria, según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
Uso calandra. Apertura de la cuenca ante fallo del suministro eléctrico	Contactos térmicos (quemaduras)	Guantes de protección contra el calor	EN 388 EN 407	

Centro:	Centros Residenciales
Categorías:	Educador/a

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Manipulación de tierras vegetales	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de jardinería	EN 388	
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	O4

Centro:	Centros Residenciales
Categorías:	Fisioterapeuta

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (sin caída de objetos)	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo sanitario	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, suela de poliuretano inyectada al corte con tratamiento antibacterias, microfibra transpirable y lavable, plantilla interior con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática, pala lisa, cierre por velcro
Atención a usuarios	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374 EN 455	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2
	Exposición a contaminantes biológicos	Bata y pijama		

Centro:	Centros Residenciales
Categorías:	Médico/a

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (sin caída de objetos)	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo sanitario	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, suela de poliuretano inyectada al corte, microfibra transpirable, plantilla interior con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática, pala lisa, cierre por velcro
Atención a usuarios	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374 EN 455	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2
	Exposición a contaminantes biológicos	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición a contaminantes biológicos	Bata y pijama		

Centro:	Centros Residenciales
Categorías:	Personas que atiendan a usuarios con sospecha del virus del ébola

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Atención a usuarios con sospecha del virus del ébola	Exposición a contaminantes biológicos	Pijama		
	Caminar por el centro de trabajo (sin caída de objetos)	Zapato de trabajo sanitario	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, suela de poliuretano inyectada al corte, microfibra transpirable, plantilla interior con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática, pala lisa, cierre por velcro
	Exposición a contaminantes biológicos	Gorro desechable		Elástico
	Exposición a contaminantes biológicos	Mono impermeable desechable	EN 14126	Tipo 3B/4/5/6, sistema doble de cierre con solapa interior, solapa de barbilla con adhesivo, puños con presilla elástica para el pulgar, elásticos en puños, tobillos, cintura y cara
	Exposición a contaminantes biológicos	Calzas impermeables		Elástico en tobillo
	Exposición a contaminantes biológicos	Cubrebotas desechable		Suela no deslizante
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante FFP3	EN 149	FFP3NRD con válvula de exhalación recubierta
	Exposición a contaminantes biológicos	Gafas de montura integral (panorámicas) estancas	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374 EN 455	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo largos desechables	EN 374 EN 455	Sin polvo, con una longitud que cubra parte del antebrazo

Centro:	Centros Residenciales
Categorías:	Terapeuta Ocupacional

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (sin caída de objetos)	Caída de personas al mismo nivel	Zapato de trabajo sanitario	EN ISO 20347	O2, CI, HI, SRC, FO, suela de poliuretano inyectada al corte, microfibra transpirable, plantilla interior con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática, pala lisa, cierre por velcro
Atención a usuarios	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374 EN 455	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2
Duchas geriátricas	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de trabajo	EN ISO 20347	O4
	Proyección de agua	Mandil impermeable		
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	

CICYTEX

Centro:	Finca Valdesequera
Categorías:	Jefe de Sección

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar en presencia de animales	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad agroganadera	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S4
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal contra la radiación solar	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F
Trabajar cerca de maquinarias, vías públicas o paso de ganado entre fincas	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Tareas de manipulación o utilización de objetos y herramientas de mano	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad agroganadera	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Mantenimiento básico de vehículos y maquinaria agrícola	Caída de personas a distinto nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
Trabajos con maquinarias o equipos con riesgo de atrapamiento	Atrapamiento por y entre objetos	Ropa de trabajo		Puños ajustables
Visitas de control, supervisión o gestión de instalaciones agropecuarias	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13982-1 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, válvula de exhalación
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de vinilo desechables	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	04
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición a contaminantes biológicos (aflatoxinas)	Traje de protección desechable de polipropileno		Categoría I, elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido,

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPis	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Visitas de control a instalaciones donde se almacenen cereales o forraje que puedan enmohecer	Exposición a contaminantes biológicos (aflatoxinas)	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, con válvula de exhalación
	Exposición a contaminantes biológicos (aflatoxinas)	Guantes desechables	EN 374	Nitrilo o vinilo sin polvo
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	Finca Valdesequera
Categorías:	Oficial 1ª agrícola Tractorista Controlador/a pecuario/a Oficial 2ª agrícola Pastor/a Peón agrícola especializado

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar en presencia de animales	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad agroganadera	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S4
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal contra la radiación solar	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F
Trabajar cerca de maquinarias, vías públicas o paso de ganado entre fincas	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Tareas de manipulación o utilización de objetos y herramientas de mano	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad agroganadera	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Tareas de corte con herramientas eléctricas (amoladoras angulares, tronadoras, taladros, etc.)	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas a distinto nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
Tareas de desbroce con desbrozadoras manuales	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalón o zahón de desbroce		
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas al mismo nivel Proyección de fragmentos o partículas	Bota de media caña de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	Integrados en un mismo equipo con la pantalla forestal de malla metálica

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F, integrados en un mismo equipo con el protector auditivo
	Proyección de fragmentos o partículas Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: amés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
		(*) Utilizar preferentemente el casco forestal frente al conjunto de gafas, pantallas y protectores auditivos		
Tareas de corte con motosierras	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota de media caña de seguridad con protección anticorte para trabajos con motosierras	EN ISO 20345 EN ISO 17249	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, puntera de acero, plantilla antiperforación textil, plantilla interior con propiedades antibacterias, antihongos y antiestática, cierre por cordones y protección anticorte Clase 3
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Pantalón con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-2:2019	Pantalón ligero y transpirable con capa superior de poliamida, elasticidad en la entrepierna, cintura elástica, tipo C y protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Chaqueta con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-6:2019	Chaqueta ligera y transpirable con capa superior de poliamida y protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-4:2019 EN 388	Protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	Integrados en un mismo equipo con la pantalla forestal de malla metálica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F, integrados en un mismo equipo con el protector auditivo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de objetos por desplome o derrumbamiento Proyección de fragmentos o partículas Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: amés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
		(*) Utilizar preferentemente el caso forestal frente a las gafas, pantallas y protectores auditivos		
Soldadura al arco (electrodos ó MIG)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad para soldaduras	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de mano para soldadura	EN 166 EN 169 EN 175	Grado de protección según intensidad de corriente
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de cabeza para soldadura con oscurecimiento automático	EN 166 EN 169 EN 379	
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Proyección de fragmentos o partículas	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Incendios			
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Proyección de fragmentos o partículas			
	Incendios			
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas			
	Incendios	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
	Proyección de fragmentos o partículas			
	Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora) para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
Corte con soplete	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad para soldaduras	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Pisadas sobre objetos			
	Caída de objetos en manipulación			
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal para soplete	EN 166 EN 169 EN 175	Cristales inactivos tono 5
	Proyección de fragmentos o partículas			
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Proyección de fragmentos o partículas			
Mantenimiento básico de vehículos y maquinaria agrícola	Incendios			
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas			
	Incendios	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
	Proyección de fragmentos o partículas			
	Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora) para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
	Caída de personas a distinto nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
Trabajos diversos con exposición a polvo	Exposición a contaminantes químicos y biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, con válvula de exhalación
Trabajos con exposición a proyecciones de partículas	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla facial	EN 166	Visor incoloro
Trabajos con maquinarias o equipos con riesgo de atrapamiento	Atrapamiento por y entre objetos	Ropa de trabajo		Puños ajustables

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Trabajos en altura	Caída de personas a distinto nivel	Arnés anticaídas	EN 361	
	Caída de personas a distinto nivel	Elementos de amarre	EN 354	
	Caída de personas a distinto nivel	Absorbedores de energía	EN 355	
	Caída de personas a distinto nivel	Conectores	EN 362	Doble conector de anclaje de clase A
	Caída de personas a distinto nivel	Elemento de amarre con absorbedor de energía y conectores	EN 354 EN 355 EN 362	Doble conector de anclaje de clase A
Aplicación de plaguicidas (fitosanitarios)	Exposición a contaminantes químicos	Traje de protección desechable	EN 14605	Tipo 4/5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos)	EN 405	FFA2P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de fitosanitarios (orgánicos, inorgánicos, gases ácidos y amoníaco)	EN 405	FFABEK1P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo	EN 388 EN 374	Flocado, espesor 0,70 mm, acabado en relieve o panel de abeja y resistencia a la abrasión 3
	Exposición a contaminantes químicos Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	O4
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Aplicación de zoosanitarios	Exposición a contaminantes químicos	Traje de protección desechable	EN 14605	Tipo 4/5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de zoosanitarios orgánicos	EN 405	FFA2P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable para aplicación de zoosanitarios orgánicos, inorgánicos, gases ácidos o amoníaco	EN 405	FFABEK1P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo	EN 388 EN 374	Flocado, espesor 0,70 mm, acabado en relieve o panel de abeja y resistencia a la abrasión 3
	Exposición a contaminantes químicos Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	O4
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Administración de medicamentos	Exposición a contaminantes químicos	Traje de protección desechable	EN 14605	Tipo 4/5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, válvula de exhalación
	Exposición a contaminantes químicos	Guantes de nitrilo	EN 388 EN 374	Flocado, espesor 0,70 mm, acabado en relieve o panel de abeja y resistencia a la abrasión 3
	Exposición a contaminantes químicos Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	O4
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Trabajos con animales Limpieza de naves de ganado Manipulación de estiércol	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13982-1 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, válvula de exhalación
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de vinilo desechables	EN 374	Sin polvo

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	04
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Manipulación de cereales o forraje que puedan enmohecer	Exposición a contaminantes biológicos (aflatoxinas)	Traje de protección desechable de polipropileno		Categoría I, elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido,
	Exposición a contaminantes biológicos (aflatoxinas)	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, con válvula de exhalación
	Exposición a contaminantes biológicos (aflatoxinas)	Guantes desechables	EN 374	Nitrilo o vinilo sin polvo
Contacto con animales (curas, extracción de semen y otros fluidos, toma de muestras, inseminación, biopsias, retirada de animales enfermo)	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo	EN 374	Sin polvo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de seguridad	EN 20345	S4
	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad agroganadera	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Exposición a contaminantes biológicos	Cubrebotas desechable de polietileno		
Tareas de vareo con almendras y aceitunas y en el interior de copas	Golpes con objetos	Gafas de montura universal con banda de cabeza	EN 166	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica, foam interior de EVA desmontable, patillas y banda intercambiable, permitir insertos ópticos para incorporar cristales graduados
	Proyección de fragmentos o partículas		EN 170	
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	Mantenimiento
Categorías:	Encargado Oficial 1ª Oficial 1ª electricista Oficial 2ª mantenimiento Peón especializado

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar en suelos irregulares	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad agroganadera	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Manipular objetos pesados	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad agroganadera	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Trabajos permanentes a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Cuello polar, pasamontañas o gorro		
	Exposición a condiciones climatológicas adversas	Traje de agua	EN 343	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S4
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar		No perfumada
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal contra la radiación solar	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F
Trabajar cerca de maquinarias, vías públicas o paso de ganado entre fincas	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Tareas de manipulación o utilización de objetos y herramientas de mano	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad agroganadera	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Tareas de corte con herramientas eléctricas (amoladoras angulares, tronzadoras, taladros, etc.)	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas a distinto nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
Soldadura al arco (electrodos ó MIG)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad para soldaduras	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de mano para soldadura	EN 166 EN 169 EN 175	Grado de protección según intensidad de corriente
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de cabeza para soldadura con oscurecimiento automático	EN 166 EN 169 EN 379	
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora) para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
Corte con soplete	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad para soldaduras	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal para soplete	EN 166 EN 169 EN 175	Cristales inactivos tono 5
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora) para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
Mantenimiento básico de vehículos y maquinaria agrícola	Caída de personas a distinto nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Trabajos con maquinarias o equipos con riesgo de atrapamiento	Atrapamiento por y entre objetos	Ropa de trabajo		Puños ajustables
Trabajos en altura	Caída de personas a distinto nivel	Arnés anticaídas	EN 361	
	Caída de personas a distinto nivel	Elementos de amarre	EN 354	
	Caída de personas a distinto nivel	Absorbedores de energía	EN 355	
	Caída de personas a distinto nivel	Conectores	EN 362	Doble conector de anclaje de clase A
	Caída de personas a distinto nivel	Elemento de amarre con absorbedor de energía y conectores	EN 354 EN 355 EN 362	Doble conector de anclaje de clase A
Trabajos de mantenimiento en zonas con presencia de animales	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13982-1 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, válvula de exhalación
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de vinilo desechables	EN 374	Sin polvo
	Exposición a contaminantes biológicos	Bota de agua alta de trabajo	EN 20347	04
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Trabajos de mantenimiento en zonas cerradas de almacenamiento de cereales o forraje que puedan enmohecer	Exposición a contaminantes biológicos (aflatoxinas)	Traje de protección desechable de polipropileno		Categoría I, elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido,
	Exposición a contaminantes biológicos (aflatoxinas)	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, con válvula de exhalación
	Exposición a contaminantes biológicos (aflatoxinas)	Guantes desechables	EN 374	Nitrilo o vinilo sin polvo
Tareas de engrase, manipulación de grasas en tareas de mantenimiento	Exposición a contaminantes químicos	Guantes desechables	EN 374	Nitrilo o vinilo sin polvo
Trabajos de mantenimiento diversos con exposición a polvo	Exposición a contaminantes químicos y biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, con válvula de exhalación
Trabajos con exposición a proyecciones de partículas	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla facial	EN 166	Visor incoloro
Tareas de utilización de pinturas o disolventes	Exposición a contaminantes químicos	Guantes desechables	EN 374	Nitrilo o vinilo sin polvo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición a contaminantes químicos	Máscara autofiltrante reutilizable	EN 405	FFABEK1P3RD, filtro de carbón activo, válvula de exhalación y banda de nuca
Trabajos eléctricos en baja tensión	Contactos eléctricos directos	Bota baja o tobillera de seguridad de alta resistencia eléctrica	EN 20345	SBP, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica, resistencia superior a 1000MII
	Contactos eléctricos indirectos	Guantes aislantes para trabajos eléctricos en baja tensión	EN 60903	Clase 00
	Proyección de partículas	Pantalla facial de electricista	EN 166	Montura: 8 Ocular: 1, 8, K y N Espesor mínimo: 1,4 Clase de protección: 2-1,2 ó 3-1,2
	Contactos térmicos (quemaduras)	Casco de electricista	EN 50635	
		Pantalón de electricista	EN 61482-1-2 EN ISO 11612	
		Camisa de electricista	EN 61482-1-2 EN ISO 11612	
		Cazadora de electricista	EN 61482-1-2 EN ISO 11612	

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPis	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Utilización de productos químicos	Exposición a contaminantes químicos	Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

Centro:	INTAEX
Categorías:	Oficial 2.ª mantenimiento

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por el centro de trabajo (con caída o pisada de objetos)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
Tareas de corte con herramientas eléctricas (amoladoras angulares, tronzadoras, taladros, etc.)	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas a distinto nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por cordones
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Exposición a sustancias nocivas o tóxicas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
Soldadura al arco (electrodos ó MIG)	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos Caída de objetos en manipulación	Bota baja o tobillera de seguridad para soldaduras	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, caña por encima del tobillo, collarín acolchado y cierre por velcro o hebilla
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de mano para soldadura	EN 166 EN 169 EN 175	Grado de protección según intensidad de corriente
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla de cabeza para soldadura con oscurecimiento automático	EN 166 EN 169 EN 379	
	Proyección de fragmentos o partículas	Mandil para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, zonas de ajuste en cintura y cuello, atadura de cordón y con unas medidas mínimas de 60x90 cm
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Polainas para soldadura	EN ISO 11611	Serraje crupón, cierre lateral y ajuste de velcro
	Exposición a radiaciones no ionizantes Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Guantes para soldadura	EN 388 EN 407 EN 12477	Clase A, serraje, cinco dedos y con forro interior
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP2, recubrimiento de carbón activo, válvula de exhalación y anillo de sellado facial
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Mono ignífugo para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
	Proyección de fragmentos o partículas Incendios	Conjunto ignífugo (pantalón, camisa y cazadora) para soldaduras	EN ISO 11611 EN ISO 11612	
		Consultar al Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales		
Trabajos en altura	Caída de personas a distinto nivel	Arnés anticaídas	EN 361	
	Caída de personas a distinto nivel	Elementos de amarre	EN 354	
	Caída de personas a distinto nivel	Absorbedores de energía	EN 355	
	Caída de personas a distinto nivel	Conectores	EN 362	Doble conector de anclaje de clase A
	Caída de personas a distinto nivel	Elemento de amarre con absorbedor de energía y conectores	EN 354 EN 355	Doble conector de anclaje de clase A

ACTIVIDAD/TRABAJO	RIESGOS	EPis	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
			EN 362	
Trabajos eléctricos		Consultar al Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales		
Utilización de productos químicos		Según indiquen las Fichas de Datos de Seguridad		

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

Centro:	Servicio de Prevención Ambiental
Categorías:	Titulados/as Grado Medio y Titulados/as Superior

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Acceso a lugares con posibilidad de pisada o caída de objetos	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad tipo trekking	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
	Choques y golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar (*)		No perfumada
		(*) Entregar si los trabajos se realizan a la intemperie en periodos permanentes y en el periodo estival		
Trabajos en presencia de vehículos	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Entornos con elevado nivel de ruido, presencia de polvo o proyección de partículas	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1,2, 1, F, K y N
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP1, válvula exhalación
Inspección de industrias con SANDACH Tomar muestras de vertidos	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad tipo trekking	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
	Exposición a contaminantes biológicos	Cubrebotas desechable de polietileno		
	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Inspección de instalaciones industriales	Caída de altura	Arnés anticaídas	EN 361	
	Contacto con sustancias químicas en suelo	Calzado de seguridad con protección contra sustancias químicas	EN ISO 20345 UNE EN 13832-1 UNE EN 13832-2 UNE EN 13832-3	Clase II
	Contacto con residuos orgánicos	Traje de protección desechable	EN 14605	Tipo 4/5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido
	Emisiones por vertido de líquido o sólido	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP1, válvula de exhalación
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Exposición a contaminantes químicos	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1,2, 1, F, K y N
		Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP1, válvula exhalación
	Contactos eléctricos directos Contactos térmicos (quemaduras)	Mono ignífugo, antiestático y arco eléctrico	EN 61482-1-2 EN ISO 11612 EN 1149-5	Clase 1

Nota 1: En el caso que el personal realice varias tareas, se seleccionarán los epis teniendo en cuenta los de mayor protección (por ejemplo, calzado de seguridad frente a calzado sin seguridad)

Nota 2: El titular del centro de trabajo visitado puede disponer, excepcionalmente, otros equipos específicos no contemplados anteriormente y que deben ser proporcionados en el marco de la coordinación de actividades empresariales para la realización de la inspección.

Centro:	Servicio de Calidad y Cambio Climático
Categorías:	Titulados/as Grado Medio y Titulados/as Superior

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Acceso a lugares con posibilidad de pisada o caída de objetos	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad tipo trekking	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
	Choques y golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Crema de protección solar (*)		No perfumada
		(*) Entregar si los trabajos se realizan a la intemperie en periodos permanentes y en el periodo estival		
Trabajos en presencia de vehículos	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Entornos con elevado nivel de ruido, presencia de polvo o proyección de partículas	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1,2, 1, F, K y N
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP1, válvula exhalación
Inspección de industrias con SANDACH Tomar muestras de vertidos	Caída de personas al mismo nivel Agresiones y/o lesiones causados por animales	Bota baja o tobillera de seguridad tipo trekking	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
	Exposición a contaminantes biológicos	Cubrebotas desechable de polietileno		
	Exposición a contaminantes biológicos	Traje de protección desechable	EN 13034 EN 14126	Tipo 5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido, antiestático, panel dorsal transpirable
	Exposición a contaminantes biológicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3
	Exposición a contaminantes biológicos	Guantes de nitrilo desechables	EN 374	Sin polvo, nivel 2 (AQL=1.5)
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Inspección de instalaciones industriales	Caída de altura	Arnés anticaídas	EN 361	
	Contacto con sustancias químicas en suelo	Calzado de seguridad con protección contra sustancias químicas	EN ISO 20345 UNE EN 13832-1 UNE EN 13832-2 UNE EN 13832-3	Clase II
	Contacto con residuos orgánicos	Traje de protección desechable	EN 14605	Tipo 4/5/6, con elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, cremallera de doble sentido
	Emisiones por vertido de líquido o sólido	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP1, válvula de exhalación
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Exposición a contaminantes químicos	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1,2, 1, F, K y N
		Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP1, válvula exhalación
	Contactos eléctricos directos Contactos térmicos (quemaduras)	Mono ignífugo, antiestático y arco eléctrico	EN 61482-1-2 EN ISO 11612 EN 1149-5	Clase 1

Nota 1: En el caso que el personal realice varias tareas, se seleccionarán los epis teniendo en cuenta los de mayor protección (por ejemplo, calzado de seguridad frente a calzado sin seguridad)

Nota 2: El titular del centro de trabajo visitado puede disponer, excepcionalmente, otros equipos específicos no contemplados anteriormente y que deben ser proporcionados en el marco de la coordinación de actividades empresariales para la realización de la inspección.

Centro:	Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas
Categorías:	Titulados/as Grado Medio y Titulados/as Superior

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Caminar por terrenos irregulares	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad tipo trekking	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, caña por encima del tobillo, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado, cierre por cordones y membrana transpirable e impermeable
	Choques y golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
Trabajos ocasionales a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka	EN 14058	
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gorra con visera o sombrero		
		Crema de protección solar (*)		No perfumada
		(*) Entregar si los trabajos se realizan a la intemperie en periodos permanentes y en el periodo estival		
Trabajos en presencia de vehículos	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2
Entornos con elevado nivel de ruido, presencia de polvo o proyección de partículas	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1,2, 1, F, K y N
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP1, válvula exhalación

Nota 1: En el caso que el personal realice varias tareas, se seleccionarán los epis teniendo en cuenta los de mayor protección (por ejemplo, calzado de seguridad frente a calzado sin seguridad)

Nota 2: El titular del centro de trabajo visitado puede disponer, excepcionalmente, otros equipos específicos no contemplados anteriormente y que deben ser proporcionados en el marco de la coordinación de actividades empresariales para la realización de la inspección.

Centro:	Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas
Categorías:	Peón especializado agrícola

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Tareas de desbroce con desbrozadoras manuales	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalón o zahón de desbroce		
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
	Caída de personas al mismo nivel	Bota de media caña de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y termopoliuretano, plantilla antiperforación textil, puntera plástica
	Proyección de fragmentos o partículas			
	Golpes/cortes con objetos o herramientas			
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	Integrados en un mismo equipo con la pantalla forestal de malla metálica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F, integrados en un mismo equipo con el protector auditivo
	Proyección de fragmentos o partículas			
	Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: amés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
Tareas con motosierra	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota de media caña de seguridad con protección anticorte para trabajos con motosierras	EN ISO 20345 EN ISO 17249	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano y caucho inyectados al corte, puntera de acero, plantilla antiperforación textil, plantilla interior con propiedades antibacterias, antihongos y antiestática, cierre por cordones y protección anticorte Clase 3
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Pantalón con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-2:2019	Pantalón ligero y transpirable con capa superior de poliamida, elasticidad en la entrepierna, cintura elástica, tipo C y protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Chaqueta con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-6:2019	Chaqueta ligera y transpirable con capa superior de poliamida y protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes con protección anticorte para trabajos con motosierras	UNE-EN ISO 11393-4:2019 EN 388	Protección anticorte según clase, mínimo 1. Clase 0, 1, 2 o 3, si la velocidad de la cadena a potencia máxima es inferior a 16, 20, 24 o 28 m/s respectivamente
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	Integrados en un mismo equipo con la pantalla forestal de malla metálica
	Proyección de fragmentos o partículas	Pantalla forestal de malla metálica	EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022	F, integrados en un mismo equipo con el protector auditivo
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Caída de objetos por desplome o derrumbamiento Proyección de fragmentos o partículas Exposición al ruido	Casco forestal (pantalla forestal de malla metálica, gafas y protector auditivo) (*)	EN 397 EN 166 UNE-EN ISO 16321-3:2022 EN 352	Casco: amés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable Gafas: 1 F K, ocular único con patillas regulables
Tareas con elevado nivel de ruido	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	(*) Utilizar preferentemente el casco forestal frente al conjunto de gafas, pantallas y protectores auditivos

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIS	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Tareas de corte de hierba con el cortacésped	Golpes/cortes con objetos o herramientas	Guantes de protección contra agresiones mecánicas	EN 388	
Utilización del soplador motorizado	Caída de personas al mismo nivel Proyección de fragmentos o partículas Golpes/cortes con objetos o herramientas	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, SRC, piel flor natural hidrofugada, membrana transpirable e impermeable
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Exposición a polvo/ proyección partículas	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP1, válvula exhalación

Centro:	Servicio de Infraestructuras Hidráulicas
Categorías:	Titulados/as Grado Medio y Titulados/as Superior

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Acceso a centros de trabajo	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado y cierre por cordones
	Choques y golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
	Proyección de fragmentos o partículas Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Parka		
Inspecciones a la intemperie	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2, lugar para acreditación
	Exposición a temperaturas ambientales extremas	Forro polar cortavientos		Cierre con cremallera central
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal contra la radiación solar con filtro polarizante	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F
	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S5
	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
Acceso a centros de trabajo	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Choques y golpes con objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, válvula exhalación, recubrimiento de carbón activo
	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2, lugar para acreditación

Centro:	Servicio de Gestión y Planificación Hidrológica
Categorías:	Titulados/as Grado Medio y Titulados/as Superior

ACTIVIDAD/TRABAJOS	RIESGOS	EPIs	NORMAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (*)
Acceso a centros de trabajo	Caída de personas al mismo nivel	Bota baja o tobillera de seguridad	EN ISO 20345	S3, CI, HI, piel flor natural hidrofugada, suela de poliuretano de doble densidad inyectados al corte, puntera plástica, plantilla antiperforación textil, collarín acolchado y cierre por cordones
	Choques y golpes contra objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	Arnés de ruleta, visera corta, ventilación superior, banda de sudor reemplazable
	Proyección de fragmentos o partículas Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F, curvatura panorámica
Inspecciones a la intemperie	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Parka		
	Exposición a temperaturas ambientales extremas Atropellos, choques y golpes con vehículos	Forro polar cortavientos		Cierre con cremallera central
	Exposición a radiaciones no ionizantes	Gafas de montura universal contra la radiación solar con filtro polarizante	EN 166 EN 172	5-3.1 1 F
	Caída de personas al mismo nivel Pisadas sobre objetos	Bota de agua alta de seguridad	EN ISO 20345	S5
Acceso a centros de trabajo	Proyección de fragmentos o partículas	Gafas de montura integral (panorámicas)	EN 166 EN 170	2C-1.2 1 F K N, ocular de policarbonato, ventilación indirecta, banda elástica de nailon ancha ajustable, permitirá la utilización de gafas graduadas y mascarillas o medias máscaras y oculares de repuesto
	Exposición al ruido	Protector auditivo tipo orejeras	EN 352	
	Choques y golpes con objetos inmóviles Caída de objetos desprendidos	Casco de protección	EN 397	
	Exposición a contaminantes químicos	Mascarilla autofiltrante	EN 149	FFP3, válvula exhalación, recubrimiento de carbón activo
Trabajos en presencia de vehículos	Atropellos, choques y golpes con vehículos	Chaleco de alta visibilidad	EN ISO 20471	Clase 2, lugar para acreditación